



SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

LUCKY PRO®

Modelo	MGP25-30
---------------	----------

LIMITES OPERATIVOS		USOS E INSTALACIONES
Líquido bombeado	Agua limpia	El diseño del impulsor permite las hacen adecuadas para bombear incluso aguas sucias o impurezas dentro el líquido bombeado. La instalación se debe realizar en un área cubierta y protegida de la intemperie.
Succión máxima	8 m.	
Temperatura del líquido	+40°C	
Temperatura ambiente	+40°C	

CARACTERISTICAS	
Modelo	MGP25-30
Diámetro de succión	1"
Diámetro de descarga	1"
Succión máxima	8m.
Caudal máximo	8m ³
Altura máxima de impulsión	20 m.
Tipo de motor	2 tiempos
Cilindrada	42.73cc
Potencia máxima	1.5HP
Capacidad máxima de combustible	1.2L
Encendido	Cuerda retráctil



MGP25-30	HP	m³/h	0	2	4	6	8
	1.5	metros	20	18	15	11	2