

Electrobomba sumergible semiaxial S-151B/3

TRABAJOS RECOMENDADOS

Levantamiento de aguas limpias

Abastecimiento de agua

Uso doméstico, civil e industrial.

LIMITES OPERATIVOS

Máximo contenido de sólidos 40 g/m³

Tiempo máx. de funcionamiento a boca cerrada 4 minutos

SAER

GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA



Datos de la bomba

Potencia kW (HP)	7.5 (10)
Velocidad de rotación	2900 1/min
Caudal (l/min)	400 - 1200
Altura	44 – 20
Altura máx.	50
Altura mínima	20
Dimensiones	
Cuerpo bomba	152 mm
Diámetro de impulsión	3"

DETALLES DE LA BOMBA

Las electrobombas sumergibles semiaxiales SAER, garantizan un alto rendimiento en entornos agresivos gracias a la tecnología y componentes que le constituye. Los impulsores y difusores en fundición, permiten la resistencia al desgaste, así como el anillo de contra-empuje y los bujes guía estándar. Son recomendadas para trabajos en agricultura, minería, costa fuera, plantas civiles e industriales.

MODELO	kW	HP	m ³ /h	0	24	30	36	48	60	69	72
			l/min	0	400	500	600	800	1000	1150	1200
S-151B/3	7.5	10	Metros	50	44	42	40	34	29	23	20