



SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

LUCKY PRO®

Modelo	VS8-20
---------------	--------

LIMITES OPERATIVOS		USOS E INSTALACIONES
Líquido bombeado	Agua limpia	La serie VS es un tipo de bomba centrífuga multietapa vertical. Es adecuado para líquidos ligeramente corrosivos. Se puede usar para transportar varios medios desde agua fría hasta líquido industrial a diferentes temperaturas.
Soporte gránulos solidos/fibras	No	
Temperatura del líquido	-15°C - +120°C	
Temperatura ambiente	+40°C	

DATOS EXTRAS DE LA BOMBA	
Cabezal de bomba	Hierro fundido
Cuerpo bomba	Acero inoxidable
Impulsor	Acero inoxidable
Número de etapas	20
Diámetro de succión	1 ½"
Diámetro de descarga	1 ½"
DATOS DEL MOTOR	
Potencia kW (HP)	-
Voltaje	-
Frecuencia	-
Clase de protección	-
Clase de aislamiento	-
Máx. temperatura de ambiente	-



MODELO			l/s	1.39	1.67	1.94	2.22	2.50	2.78	3.06	3.33
			l/min	83	100	117	133	150	167	183	200
VS8-20	kW	HP	m³/h	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.5	10	metros	208	202	195	186	175	163	150	135