



SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

LUCKY PRO®

Modelo	2MCP32/200C
---------------	-------------

LIMITES OPERATIVOS		USOS E INSTALACIONES
Líquido bombeado	Agua limpia	Adecuado para bombear agua limpia e ideal para trabajos domésticos, civiles e industriales. La instalación de la bomba debe realizarse en un área cubierta y protegida de la intemperie.
Soporte gránulos solidos/fibras	No	
Temperatura del líquido	+60°C	
Temperatura ambiente	+40°C	

DATOS EXTRAS DE LA BOMBA	
Cuerpo de aspiración	Hierro fundido
Cuerpo de impulsión	Hierro fundido
Impulsores	Latón
Número de etapas	2
Diámetro de succión	1 ½"
Diámetro de descarga	1 ¼"
DATOS DEL MOTOR	
Potencia kW (HP)	3 (4)
Voltaje	220 V.
Frecuencia	50 Hz
Clase de protección	IP44
Protector de sobre carga térmica	No
Máx. temperatura de ambiente	+40°C



MODELO			l/s	0.00	0.67	1.00	1.33	1.67	2.08	2.67	3.33
			l/min	0	40	60	80	100	125	160	200
2MC32/200C	kW	HP	m³/h	0	2.4	3.6	4.8	6	7.5	9.6	12
	3	4	metros	70	66	65	63	60	59	48	40