



SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

LUCKY PRO®

Modelo	MSK/2
---------------	-------

LIMITES OPERATIVOS		USOS E INSTALACIONES
Líquido bombeado	Agua limpia	Adecuadas para manejar agua limpia que no contenga partículas abrasivas, especialmente para uso doméstico, para distribución automática y para riego de jardines. La instalación se debe realizar en pozos con un diámetro de no menos de 4 pulgadas.
Temperatura del líquido	+40°C	
Temperatura ambiente	+40°C	
Profundidad máxima de operación	40 m.	
Garantía	1 año contra fallas de fábrica	

DATOS EXTRAS DE LA BOMBA	
Cuerpo bomba	Acero inoxidable
Cabezal de descarga	Latón
Impulsor	Latón
Tipo de impulsor	Periférico
Diámetro de descarga	1"
DATOS DEL MOTOR	
Potencia kW (HP)	1.1 (1.5)
Voltaje	220 V.
Frecuencia	50 Hz
Clase de protección	IP68
Protector de sobre carga	Si
Máx. temperatura de ambiente	+40°C



MODELO			l/s	0.00	0.14	0.28	0.42	0.56	0.67
			l/min	0	8.3	16.6	25	33.3	40
MSK/2	kW	HP	m³/h	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.4
	1.1	1.5	metros	99	82	62	44	24	8