



SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento



Electrobomba sumergible

LIMITES DE USO

- Temperatura máxima de fluido hasta +40°C
- Profundidad máx. de uso hasta 10 m
- Pasaje de cuerpos sólidos en suspensión hasta 65 mm

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

EN 60335-1 EN 60034-1
IEC 60335-1 IEC 60034-1
CEI 61-150 CEI 2-3

CERTIFICACIONES

ISO 9001 CALIDAD

GARANTIA

2 años contra fallas de fábrica



Aguas cargadas

Uso doméstico

Uso civil

Uso industrial

USO


La serie VXC está equipada con un impulsor VORTEX para el trabajo de aguas cargadas sin riesgo de obstrucción.

DATOS EXTRA DE LA BOMBA

- Cuerpo bomba: Hierro fundido
- Soporte: Tipo VORTEX en hierro fundido
- Rodete: Hierro fundido.
- Tipo de rodete: VORTEX
- Diámetro de impulsión: 3"

DATOS EXTRA DEL MOTOR

- Potencia kW (HP): 2.2 (3)
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión: 380 V.
- Aislamiento: F
- Protección: IP X8



MODELO	kW	HP	m3/h	0	12	24	36	42	51	60	63	72
			l/min	0	200	400	600	700	850	1000	1050	1200
VXC 30/65	2.2	3	H	12	11.1	9.3	7	5.8	4.1	2.6	2.3	1.5