

Electrobomba sumergible semiaxial S-151C/9

TRABAJOS RECOMENDADOS

Levantamiento de aguas limpias
Abastecimiento de agua
Uso doméstico, civil e industrial.

LIMITES OPERATIVOS

Máximo contenido de sólidos 40 g/m³
Tiempo máx. de funcionamiento a boca cerrada 4 minutos

SAER

GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA



Datos de la bomba

Potencia kW (HP)	26 (35)
Velocidad de rotación	2900 1/min
Caudal	900 – 1500 l/min
Altura	99 – 44 m
Altura máx.	144 m
Altura mínima	44 m
Dimensiones	
Cuerpo bomba	152 mm
Diámetro de impulsión	3"

DETALLES DE LA BOMBA

Las electrobombas sumergibles semiaxiales SAER, garantizan un alto rendimiento en entornos agresivos gracias a la tecnología y componentes que le constituye. Los impulsores y difusores en fundición, permiten la resistencia al desgaste, así como el anillo de contra-empuje y los bujes guía estándar.

Son recomendadas para trabajos en agricultura, minería, costa fuera, plantas civiles e industriales.

MODELO	kW	HP	m ³ /h	0	54	60	66	72	78	84	90
			l/min	0	900	1000	1101	1200	1300	1400	1500
S-151C/9	26	35	Metros	144	99	92	85	77	68	56	44