



SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4”, 6”, 8” y 10” – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

LUCKY PRO®

Modelo	VS2-26
---------------	--------

LIMITES OPERATIVOS		USOS E INSTALACIONES
Líquido bombeado	Agua limpia	La serie VS es un tipo de bomba centrífuga multietapa vertical. Es adecuado para líquidos ligeramente corrosivos. Se puede usar para transportar varios medios desde agua fría hasta líquido industrial a diferentes temperaturas.
Soporte gránulos solidos/fibras	No	
Temperatura del líquido	-15°C - +120°C	
Temperatura ambiente	+40°C	

DATOS EXTRAS DE LA BOMBA	
Cabezal de bomba	Hierro fundido
Cuerpo bomba	Acero inoxidable
Impulsor	Acero inoxidable
Número de etapas	26
Diámetro de succión	1"
Diámetro de descarga	1"
DATOS DEL MOTOR	
Potencia kW (HP)	-
Voltaje	-
Frecuencia	-
Clase de protección	-
Clase de aislamiento	-
Máx. temperatura de ambiente	-



MODELO			l/s	0.28	0.33	0.44	0.56	0.67	0.78	0.89	0.97
			l/min	17	20	27	33	40	47	53	58
VS-26	kW	HP	m³/h	1	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.5
	3	4	metros	232	228	214	198	179	158	130	110