

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento



Aguas cargadas

Uso doméstico

Uso civil

Uso industrial

Electrobomba sumergible de drenaje

LIMITES DE USO

- Temperatura máxima de fluido hasta +40°C
- Profundidad máx. de uso hasta 5 m
- inmersión mínima para trabajo continuo 330 mm
- Pasaje de cuerpos solidos en suspensión hasta 50 mm

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

Interruptor con flotador externo EN 60335-1 EN 60034-1 IEC 60335-1 IEC 60034-1 CEI 61-150 CEI 2-3

CERTIFICACIONES

ISO 9001 CALIDAD

GARANTIA

2 años contra fallas de fábrica

USO

Las bombas BC cuentan con rodete BICANAL en acero inoxidable ideal para el drenaje de aguas inmundas y cargadas.

DATOS EXTRA DE LA BOMBA

Cuerpo bomba: Hierro fundido
 Base Acero inox.
 Camisa del motor Acero inox.


Rodete Bicanal en acero inox.

• Diámetro de impulsión: 2"

DATOS EXTRA DEL MOTOR

Potencia kW (HP): 1.1(1.5)
Frecuencia: 50 Hz
Tensión: 220 V.
Aislamiento: F
Protección: IP X8





MODELO	kW	НР	m3/h	0	3	6	12	18	24	30	36	45
			l/min	0	50	100	200	300	400	500	600	750
BCm 15/50	1.1	1.5	Н	15	14	13	11.5	9.7	8	6.3	4.6	2