

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

Bomba Para Agua Limpia



		SEV-50X
BOMBA	Diámetro de conexión	50 mm (2")
	Altura de bombeo	27 m (88 pies)
	Volumen de suministro	620 L/min (163 galones/min)
	Altura de aspiracion máx.	8 m (26 pies)
MOTOR	Tipo	Motor de Gasolina de 4 Tiempos Enfriado por Aire Forzado
	Modelo	KOSHIN K180
	Cilindrada	179 cc
	Potencia nominal	3.1 kW(4.2 PS) / 3600 rpm
	Potencia máxima	3.5 kW(4.8 PS) / 3600 rpm
	Combustible	Gasolina sin plomo para automóviles
	Capacidad máx. de combustible	3.6 L (0.95 galones)
	Tiempo de operación continua	Approx. 2.6 hrs
	Método de arranque	Cuerda retráctil
Peso Neto		25.2 kg (55. lbs)
Peso Bruto		27.2 kg (59.9 lbs)
Dimensiones LxWxH (mm)		504 × 405 × 411

ACCESORIOS INCLUIDOS



0 **6**





1. Llave de bujía

2. Acoplador de manguera

1 Colador o canastillo

3 Abrazaderas circulares de manguera