

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

## **Bomba Para Agua Limpia**



		SEH-50X
BOMBA	Diámetro de conexión	50mm (2pulg.)
	Altura de bombeo	27 m (88 pies)
	Volumen de suministro	640 L/min (169 galones/min)
	Altura de aspiracion máx.	8 m (26 pies)
MOTOR	Tipo	Motor de Gasolina de 4 Tiempos Enfriado por Aire Forzado
	Modelo	Honda GX160
	Cilindrada	163 cc
	Potencia nominal	2.9kW (3.9 PS)/3600 rpm
	Potencia máxima	3.6 kW (4.9 PS)/3600 rpm
	Combustible	Gasolina sin plomo para automóviles
	Capacidad máx. de combustible	3.1 L (0.82 galones)
	Tiempo de operación continua	Aprox. 2 horas
	Método de arranque	Cuerda retráctil
Peso Neto		25.2 kg (56.2 lbs
Peso Bruto		27.2 kg (59.9 lbs)
Dimensiones LxWxH (mm)		504 × 401 × 406

## **ACCESORIOS INCLUIDOS**









1. Llave de bujía

2. Acoplador de manguera

1 Colador o canastillo

3 Abrazaderas circulares de manguera