



SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

LUCKY PRO®

Modelo	HMP5
---------------	------

LIMITES OPERATIVOS		USOS E INSTALACIONES
Líquido bombeado	Agua limpia	La bomba silenciosa es adecuada para manejar agua limpia, ideal para uso doméstico, riego de jardín y uso industrial. La instalación se debe realizar en un área cubierta y protegida contra la intemperie.
Temperatura del líquido	+35°C	
Temperatura máx. de ambiente	+40°C	
Garantía	1 año contra fallas de fábrica	

DATOS EXTRAS DE LA BOMBA	
Cuerpo bomba	Acero inoxidable
Soporte del motor	Hierro fundido
Impulsor	Noryl
Succión máxima	8 m.
Diámetro de succión	1"
Diámetro de descarga	1"
DATOS DEL MOTOR	
Potencia kW (HP)	0.9 (1.25)
Voltaje	220 V.
Frecuencia	50 Hz
Clase de protección	IP44
Protector de sobre carga	Si
Máx. temperatura de ambiente	+40°C



MODELO			l/s	0.00	0.28	0.56	0.83	1.11	1.39	1.67
			l/min	0	16.7	33.3	50	66.7	83.3	100
HMP 5	kW	HP	m³/h	0	1.002	1.998	3	4.002	4.998	6
	0.9	1.25	metros	55	54	53	50	45	39	31