

Electrobomba sumergible semiaxial S-151C/3

TRABAJOS RECOMENDADOS

Levantamiento de aguas limpias
Abastecimiento de agua
Uso doméstico, civil e industrial.

LIMITES OPERATIVOS

Máximo contenido de sólidos 40 g/m³
Tiempo máx. de funcionamiento a boca cerrada 4 minutos

SAER®

GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA



Datos de la bomba

Potencia kW (HP)	9 (12.5)
Velocidad de rotación	2900 1/min
Caudal	900 – 1500 l/min
Altura	32 – 15
Altura máx.	48
Altura mínima	15
Dimensiones	
Cuerpo bomba	152 mm
Diámetro de impulsión	3"

DETALLES DE LA BOMBA

Las electrobombas sumergibles semiaxiales SAER, garantizan un alto rendimiento en entornos agresivos gracias a la tecnología y componentes que le constituye. Los impulsores y difusores en fundición, permiten la resistencia al desgaste, así como el anillo de contra-empuje y los bujes guía estándar.

Son recomendadas para trabajos en agricultura, minería, costa fuera, plantas civiles e industriales.

MODELO	kW	HP	m ³ /h	0	54	60	66	72	78	84	90
			l/min	0	900	1000	1101	1200	1300	1400	1500
S-151C/3	9	12.5	Metros	48	32	31	28	26	23	19	15