

LIMITES OPERATIVOS		USOS E INSTALACIONES
Líquido bombeado	Agua limpia	Adecuado para bombear agua limpia e ideal para trabajos domésticos, civiles e industriales. La instalación de la bomba debe realizarse en un área cubierta y protegida de la intemperie.
Soporte gránulos solidos/fibras	No	
Temperatura del líquido	+60°C	
Temperatura ambiente	+40°C	

DATOS EXTRAS DE LA BOMBA	
Cuerpo de aspiración	Hierro fundido
Cuerpo de impulsión	Hierro fundido
Impulsores	Latón
Número de etapas	2
Diámetro de succión	1 ½”
Diámetro de descarga	1”
DATOS DEL MOTOR	
Potencia kW (HP)	1.1 (1.5)
Voltaje	220V.
Frecuencia	50 Hz
Clase de protección	IP44
Protector de sobre carga térmica	Si
Máx. temperatura de ambiente	+40°C



MODELO			I/s	0.00	0.33	0.67	1.00	1.33	1.67	2.08	2.33
			l/min	0	20	40	60	80	100	125	140
2MCP25/140M	kW	HP	m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.5	8.4
	1.1	1.5	metros	47	46	44	42	38	34	28	22