


Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

Bomba Para Agua Limpia





		SEV-25L
BOMBA	Diámetro de conexión	25mm (1pulg.)
	Altura de bombeo	32 m (105 pies)
	Volumen de suministro	110 L/min (29 galones/min)
	Altura de aspiracion máx.	8 m (26 pies)
MOTOR	Tipo	Motor de Gasolina de 2 Tiempos Enfriado por Aire Forzado
	Modelo	Koshin KC26
	Cilindrada	26 cc
	Potencia máxima	0.75 kW (1.0PS)/8000 rpm
	Combustible	Mezcla de Gasolina y Aceite para Motores de 2 Tiempos (50:1)
	Capacidad máx. de combustible	0.6 L
	Tiempo de operación continua	Aprox. 50 min
	Método de arranque	Cuerda retráctil
Accesorios incluidos		1 canastillo, 2 acoplamientos para manguera, 3 abrazaderas,
		1 llave de bujía
Peso Neto		5.5 kg (12.1 lb)
Peso Bruto		6.8 kg (15 lb)
Dimensiones LxWxH (mm)		358 x 263 x 323

ACCESORIOS INCLUIDOS









1 Juego de Herramientas del Motor

2 Acopladores de Manguera

1 Colador

3 Abrazaderas Circulares de Manguera