



SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores  
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire  
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos  
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

LUCKY PRO®

Modelo VS8-16

LIMITES OPERATIVOS		USOS E INSTALACIONES
Líquido bombeado	Agua limpia	La serie VS es un tipo de bomba centrífuga multietapa vertical. Es adecuado para líquidos ligeramente corrosivos. Se puede usar para transportar varios medios desde agua fría hasta líquido industrial a diferentes temperaturas.
Soporte gránulos solidos/fibras	No	
Temperatura del líquido	-15°C - +120°C	
Temperatura ambiente	+40°C	

DATOS EXTRAS DE LA BOMBA	
Cabezal de bomba	Hierro fundido
Cuerpo bomba	Acero inoxidable
Impulsor	Acero inoxidable
Número de etapas	16
Diámetro de succión	1 ½"
Diámetro de descarga	1 ½"
DATOS DEL MOTOR	
Potencia kW (HP)	5.5 (7.5)
Voltaje	380 V.
Frecuencia	50 Hz
Clase de protección	IP55
Clase de aislamiento	F
Máx. temperatura de ambiente	+40°C



MODELO			l/s	1.39	1.67	1.94	2.22	2.50	2.78	3.06	3.33
			l/min	83	100	117	133	150	167	183	200
VS8-16	kW	HP	m³/h	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.5	7.5	metros	166	161	156	148	139	130	118	106