

Electrobomba sumergible NF-95DA/8

TRABAJOS RECOMENDADOS

Levantamiento de aguas limpias
Abastecimiento de agua
Uso doméstico, civil e industrial.

LIMITES OPERATIVOS

Máximo contenido de sólidos 100 g/m³
Tiempo máx. de funcionamiento a boca cerrada 3 minutos

SAER®

GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA



Datos de la bomba

Potencia kW (HP)	1.5 (2)
Velocidad de rotación	2900 1/min
Caudal	83 – 183 l/min
Altura	46 – 24 m
Altura máx.	52 m
Altura mínima	24 m
Dimensiones	
Cuerpo bomba	99 mm
Diámetro de impulsión	2”

DETALLES DE LA BOMBA

Los componentes y materiales en policarbonato, latón y acero inoxidable aseguran la máxima fiabilidad en condiciones extremas. Configuración estudiada para facilitar las operaciones de desmontaje, mantenimiento y ensamblaje. Son ideales y recomendadas para trabajos de abastecimiento de agua domiciliario, agricultura, plantas civiles e industriales.

MODELO	kW	HP	m ³ /h	0	5	6.3	7	8	9	10	11
			l/min	0	83	105	117	133	150	167	183
NF-95DA/8	1.5	2	Metros	52	46	43	41	38	34	29	24