

## Electrobomba sumergible semiaxial S-151C/2

### TRABAJOS RECOMENDADOS

Levantamiento de aguas limpias  
Abastecimiento de agua  
Uso doméstico, civil e industrial.

### LIMITES OPERATIVOS

Máximo contenido de sólidos 40 g/m<sup>3</sup>  
Tiempo máx. de funcionamiento a boca cerrada 4 minutos

**SAER**

**GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA**



### Datos de la bomba

Potencia kW (HP)	5.5 (7.5)
Velocidad de rotación	2900 1/min
Caudal	900 – 1500 l/min
Altura	21 – 10
Altura máx.	32
Altura mínima	10
<b>Dimensiones</b>	
Cuerpo bomba	152 mm
Diámetro de impulsión	3"

### DETALLES DE LA BOMBA

Las electrobombas sumergibles semiaxiales SAER, garantizan un alto rendimiento en entornos agresivos gracias a la tecnología y componentes que le constituye. Los impulsores y difusores en fundición, permiten la resistencia al desgaste, así como el anillo de contra-empuje y los bujes guía estándar.

Son recomendadas para trabajos en agricultura, minería, costa fuera, plantas civiles e industriales.

MODELO	kW	HP	m³/h	0	54	60	66	72	78	84	90
			l/min	0	900	1000	1101	1200	1300	1400	1500
S-151C/2	5.5	7.5	Metros	32	21	20	18	17	15	13	10