

JET

S8F/1

TRABAJOS RECOMENDADOS

Levantamiento de aguas limpias

Abastecimiento de agua

Uso doméstico, civil e industrial.

LIMITES OPERATIVOS

Máximo contenido de sólidos: 40 g/m³

Tiempo máx. de funcionamiento a boca cerrada 4 minutos

Campo de prestaciones a 2900 r.p.m.

GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA



| PARTE | MATERIAL |
|----------------|------------------|
| Soporte | Acero |
| Difusor | Fundición |
| Impulsor | Fundición |
| Camisa | Latón cromado |
| Cuerpo válvula | Fundición |
| Rejilla | Acero inoxidable |
| Distanciador | Resina |

| DATOS EXTRA DE LA BOMBA | |
|-------------------------|--------|
| Cuerpo bomba | 199 mm |
| Altura parte bomba | 547 mm |
| Diámetro de impulsión | 5" |

| MODELO | kW | HP | m ³ /h | 0 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 108 | 120 |
|--------|-----|-----|-------------------|----|-----|------|------|------|------|------|------|
| | | | l/min | 0 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 |
| S8F/1 | 5.5 | 7.5 | Metros | 28 | 25 | 23.6 | 22 | 20.7 | 18.5 | 12.7 | 8 |