



**SAN RAFAEL**

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores  
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire  
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos  
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

**LUCKY PRO®**

<b>Modelo</b>	HSF4-6
---------------	--------

LIMITES OPERATIVOS		USOS E INSTALACIONES
Líquido bombeado	Agua limpia	La bomba horizontal multietapa de acero inoxidable, está diseñada principalmente para el transporte de líquidos industriales y presión para agua desmineralizada, solución purificada de agua blanda, aceite ligero, etc.
Temperatura del líquido	-15°C a +90°C	
Temperatura máx. de ambiente	+40°C	
Garantía	1 año contra fallas de fábrica	

DATOS EXTRAS DE LA BOMBA	
Cuerpo bomba	Acero inoxidable
Soporte de la bomba	Acero inoxidable
Impulsor	Acero inoxidable
Succión máxima	7 m.
Diámetro de succión	1 ¼"
Diámetro de descarga	1"
DATOS DEL MOTOR	
Potencia kW (HP)	1.1 (1.5)
Voltaje	220 V.
Frecuencia	50 Hz
Clase de protección	IP54
Protector de sobre carga	Si
Máx. temperatura de ambiente	+40°C



MODELO			l/s	0.28	0.33	0.44	0.56	0.67	0.78
			l/min	17	20	27	33	40	47
HSF4-6	kW	HP	m³/h	1	1.2	1.6	2	2.4	2.8
	1.1	1.5	metros	54	52	48	41	37	28