



**SAN RAFAEL**

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores  
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire  
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos  
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

**LUCKY PRO®**

<b>Modelo</b>	3MCP80
---------------	--------

LIMITES OPERATIVOS		USOS E INSTALACIONES
Líquido bombeado	Agua limpia	La bomba silenciosa es adecuada para manejar agua limpia que no contenga partículas abrasivas, ideal para aplicaciones domésticas, y distribuciones automáticas. La instalación se debe realizar en un área cubierta y protegida contra la intemperie.
Temperatura del líquido	+35°C	
Temperatura máx. de ambiente	+40°C	
Garantía	1 año contra fallas de fábrica	

DATOS EXTRAS DE LA BOMBA	
Cuerpo bomba	Hierro fundido
Cubierta del cuerpo de la bomba	Acero inoxidable
Impulsor	Noryl
Succión máxima	7 m.
Diámetro de succión	1"
Diámetro de descarga	1"
DATOS DEL MOTOR	
Potencia kW (HP)	0.45 (0.6)
Voltaje	220 V.
Frecuencia	50 Hz
Clase de protección	IP44
Protector de sobre carga	Si
Máx. temperatura de ambiente	+40°C



MODELO			l/s	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25
			l/min	0	15	30	45	60	75
3MCP80	kW	HP	m³/h	0	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5
	0.45	0.6	metros	38	36	29	21	15	6