



GRUPO
SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

HF Electro bomba centrífuga



Agua limpia



Utilizo agrícola



Utilizo industrial

Limites de uso

- Altura de aspiracion manométrica hasta **7 m**
- Temperatura del líquido de **-10 °C hasta +90 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
- Presión máxima en el cuerpo bomba hasta **10 bar**

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

- EN 60335-1 • EN 60034-1
- IEC 60335-1 • IEC 60034-1
- CEI 61-150 • CEI 2-3

CERTIFICACIONES

- Empresa con sistema de gestión certificado DNV ISO 9001: CALIDAD

DATOS EXTRAS

- Cuerpo bomba: Hierro fundido
- Impulsor: Latón


USOS E INSTALACIONES

Son recomendadas para utilizarse en el sector civil y agrícola.

La instalación se debe realizar en lugares cerrados, bine aireados y protegidos de la intemperie.

GARANTIA

- 2 años contra fallas de fábrica



MODELO				m³/h	0	12	18	24	36	42	54	60	66	72
MONOF.	TRIF.	kW	HP	l/min	0	200	300	400	600	700	900	1000	1100	1200
HFm6A	HF6A	2.2	3	metros	18.5	18.1	17.8	17.4	16	14.9	12.2	10.4	8.4	6