

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento



Modelo	VS4-10
MOGEIO	V OT- I U

LIMITES OPERATIVOS		USOS E INSTALACIONES				
Líquido bombeado	Agua limpia	La serie VS es un tipo de bomba centrífuga				
Soporte gránulos solidos/fibras	No	multietapa vertical. Es adecuado para líquidos				
Temperatura del líquido	-15°C - +120°C	ligeramente corrosivos. Se puede usar para				
Temperatura ambiente	+40°C	transportar varios medios desde agua fría hasta líquido industrial a diferentes temperaturas.				

DATOS EXTRAS DE LA BOMBA						
Cabezal de bomba	Hierro fundido					
Cuerpo bomba	Acero inoxidable					
Impulsor	Acero inoxidable					
Número de etapas	10					
Diámetro de succión	1 1/4"					
Diámetro de descarga	1 1/4"					
DATOS DEL MOTOR						
Potencia kW (HP)	2.2 (3)					
Voltaje	380 V.					
Frecuencia	50 Hz					
Clase de protección	IP55					
Clase de aislamiento	F					
Máx. temperatura de ambiente	+40°C					



MODELO		l/s	0.42	0.56	0.83	1.11	1.39	1.67	1.94	2.22	
		l/min	25	33	50	67	83	100	117	133	
VS4-10	kW	HP	m³/h	1.5	2	3	4	5	6	7	8
	2.2	3	metros	96	90	87	81	71	62	48	34