

## Electrobomba sumergible semiaxial S-151C/8

### TRABAJOS RECOMENDADOS

Levantamiento de aguas limpias  
Abastecimiento de agua  
Uso doméstico, civil e industrial.

### LIMITES OPERATIVOS

Máximo contenido de sólidos 40 g/m<sup>3</sup>  
Tiempo máx. de funcionamiento a boca cerrada 4 minutos

# SAER®

**GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA**



### Datos de la bomba

Potencia kW (HP)	22 (30)
Velocidad de rotación	2900 1/min
Caudal	900 – 1500 l/min
Altura	87 – 39 m
Altura máx.	128 m
Altura mínima	39 m
<b>Dimensiones</b>	
Cuerpo bomba	152 mm
Diámetro de impulsión	3"

### DETALLES DE LA BOMBA

Las electrobombas sumergibles semiaxiales SAER, garantizan un alto rendimiento en entornos agresivos gracias a la tecnología y componentes que le constituye. Los impulsores y difusores en fundición, permiten la resistencia al desgaste, así como el anillo de contra-empuje y los bujes guía estándar.

Son recomendadas para trabajos en agricultura, minería, costa fuera, plantas civiles e industriales.

MODELO	kW	HP	m <sup>3</sup> /h	0	54	60	66	72	78	84	90
				0	900	1000	1101	1200	1300	1400	1500
<b>S-151C/8</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>Metros</b>	128	87	82	75	68	60	50	39