



SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

LUCKY PRO®

Modelo	VS16-6
---------------	--------

LIMITES OPERATIVOS		USOS E INSTALACIONES
Líquido bombeado	Agua limpia	La serie VS es un tipo de bomba centrífuga multietapa vertical. Es adecuado para líquidos ligeramente corrosivos. Se puede usar para transportar varios medios desde agua fría hasta líquido industrial a diferentes temperaturas.
Soporte gránulos solidos/fibras	No	
Temperatura del líquido	-15°C - +120°C	
Temperatura ambiente	+40°C	

DATOS EXTRAS DE LA BOMBA	
Cabezal de bomba	Hierro fundido
Cuerpo bomba	Acero inoxidable
Impulsor	Acero inoxidable
Número de etapas	6
Diámetro de succión	2"
Diámetro de descarga	2"
DATOS DEL MOTOR	
Potencia kW (HP)	5.5 (7.5)
Voltaje	380 V.
Frecuencia	50 Hz
Clase de protección	IP55
Clase de aislamiento	F
Máx. temperatura de ambiente	+40°C



MODELO			l/s	2.22	2.78	3.33	3.89	4.44	5.00	5.56	6.11
			l/min	133	167	200	233	267	300	333	367
VS16-6	kW	HP	m³/h	8	10	12	14	16	18	20	22
	5.5	7.5	metros	82	80	78	74	70	64	58	52