

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по оснащению объекта Системой Видеонаблюдения

Дата: 18.05.2018

Объект	Частный Дом	Логотип
Адрес	ул. Армянская 106	
Контактное лицо	Альберт Пую	

Основное оборудование				USD	USD
№	Наименование	Описание	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	 <b>HCVR5216AN-S3</b> <b>24 канала</b> 	<p>Регистратор <b>TRIBRID</b> (ANALOG/HDCVI/IP)  <b>16 +8 видео</b> Запись:  <b>1. Аналог 16 каналов 960H (25к/с)</b>  <b>2. HDCVI 16 каналов 2Мр (15к/с) или 16 каналов 1Мр (25к/с) ;</b>  <b>3. IP 8 каналов до 5Мр (15к/с) + 16 канала Аналог или HDCVI.</b>                      Поддержка 2xSATA HDD до <b>12тБ</b>. Выходы: 1 HDMI, 1 VGA; 1 USB 2.0 и 1 USB 3.0; 1 RJ45 (1000M), RS485. Кодеки -H.264+ H.264 / G.711.  <b>IVS функции: Пересечение, Вторжение, Изменение сцены, Пропавших/Оставленных объектов, Аудио детекция.</b>  <b>Обнаружение лиц</b> Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Умный поиск. Поддержка 3G. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Язык меню: рус/ен. Размер: Mini 1U, 375mm×285mm×55mm. Блок питания в комплекте: DC12V / 5A (HDD в комплект не входит) <b>Гарантия 2 года</b></p>	1	350,00	297,00
2	 <b>HAC-HFW1220SP-2,8 мм-S3</b>  	<p><b>2 Мр, 1/2.9" CMOS, 1920x1080@25 к/сек.</b> Светочувствительность 0.2Lux@F 2(AGC ON), 0Lux IR on Объектив - <b>2,8мм (106°), ИК подсветка - 30m</b> (Smart IR). OSD Menu Multi-language  <b>Металлический корпус.</b> Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Питание: DC12V±25%.3,6V IP67 (-30°C~+60°C). <u><b>Передача видеосигнала по коаксиальному кабелю (RG6) до 800 м., передача видеосигнала по UTP кабелю - 300 м (2Мр).</b></u>                      Optional: Кронштейн Dahua PFA134 (арт.6909)  <b>Гарантия 2 года</b></p>	6	62,00	372,00
3	 <b>PFM800-4MP</b> 	<p><b>Пассивный</b> одноканальный приемник+передатчик <b>для 4 МР</b> видеосигнала по витой паре, без потери качества, 1-канальный пассивный HDCVI Balun. Передача в режиме реального времени по кабелю UTP CAT5E / 6. Пассивный, нет необходимости в электропитании. С гнездом BNC с гнездом и вставными клеммами.  <b>Расстояние передачи: 4Мп - 200 метров; 1080р - 250 метров; 720р - 400 метров;</b> Габаритные размеры: 173x21x20 мм. <b>Гарантия 1 год.</b></p>	6	8,00	48,00

**ИТОГО** за основное оборудование системы безопасности

**717,00**

Оборудование для монтажа				USD	USD
№	Наименование	Описание	Кол-во	Стоимость	Сумма
	Крепеж	Крепежный материал	6	6,00	36,00
	Разъемы	Разъемы	6	4,00	24,00
	APWD1205-01C	Импульсный блок питания для регистратора <b>12V/5A</b> , с защитой от короткого замыкания. <b>Кабель питания Power Cord в комплекте!</b> <b>Гарантия 1 год.</b>	2	23,00	46,00
	HDD SATA 2Тб <b>SV35</b>	Жесткий диск 2,0TB-SATA-64MB Seagate " <b>SV35</b> модель ST2000VX000" 7200rpm, 64MB, SATA 3.0 6Gbit/s , NCQ. <u>Предназначен специально для видеонаблюдения.</u>	1	113,00	113,00
	БОКС монтажный	бокс пластиковый монтажный	6	1,50	9,00
	240 x 195 x 90	Распределительный бокс <b>термопластиковый</b> , 240 x 195 x 90 ip65	2	7,00	14,00
	LK-CAT.5E-FTP/CU OUT	FTP 5 уличный, <b>полностью медный</b> , экранированный с двойной изоляцией. <b>4*2*1/0.51CU (PVC+PE) 24 AWG</b> . Экран из ламинированной алюминиевой фольги с контактным проводником. Изоляция повышенной плотности из ПВХ пластика, поверх которой наложен светостабилизированный полиэтилен. Имеет цветовую кодировку. Устойчив к воздействию неблагоприятных погодных условий. Упаковка - 305м. <i>Цена за 1 метр.</i>	<b>305</b>	0,54	164,70

ИТОГО за оборудование для монтажа Системы безопасности	406,70
--	--------


Всего за оборудование для Системы безопасности	1123,70
--	---------

Работы		USD
№	Описание	Сумма
	Монтажные работы	245,00
	Пуско-наладочные работы	80,00
	Программирование	30,00
	Транспортные расходы	0,00

	USD
ВСЕГО за Систему безопасности	1478,70

Гарантия на оборудование - 12 мес.

Кабель и расходные материалы рассчитаны примерно и могут измениться по факту монтажа

Менеджер	Медведев Сергей	
Телефон	78770776	