

1. Clases (.clase)

Las **clases** son selecciones reutilizables que agrupan múltiples elementos en una página para aplicarles el mismo diseño. En CSS se representan con un punto (.).

- **¿Cómo aplicarlas a tu código?** Tu código no contiene atributos class, pero podrías añadirlos a elementos repetidos, como los contenedores <aside> o los bloques <section>, para darles un formato unificado.
- **Ejemplo aplicado en el HTML:**

HTML

```
<!-- Agregando una clase en tu HTML -->
```

```
<aside class="tarjeta-lateral">
```

```
  
```

```
  <figcaption>Procesos de independencia e injerencia extranjera</figcaption>
```

```
</aside>
```

- **En el archivo CSS (styles.css):**

CSS

```
.tarjeta-lateral {
```

```
  background-color: #f4f4f4;
```

```
  border: 1px solid #cccccc;
```

```
  padding: 15px;
```

```
}
```

- **Explicación:** Al asignar la clase .tarjeta-lateral a todos los <aside> de tu documento, garantizarás que todos compartan el mismo estilo visual (fondo, márgenes y bordes) con una sola regla CSS.

2. Identificadores (#id)

Y **identificador** es una etiqueta única destinada a seleccionar un solo elemento específico dentro de la página. En CSS se seleccionan mediante un numeral (#).

- **¿Cómo aplicarlos a tu código?** Añadiendo atributos id únicos a cada sección para identificarlas de manera exclusiva y vincularlas a un menú de navegación mediante anclas (href="#id").
- **Ejemplo aplicado en el HTML:**

HTML

<!-- Identificador único en una sección de tu HTML -->

<section id="economia-virreinal">

<h2>2. Economía Virreinal, el Real de a 8 y el Mito del Despojo</h2>

...

</section>

- **En el archivo CSS (styles.css):**

CSS

#economia-virreinal {

border-left: 5px solid #d4af37; /* Detalle dorado exclusivo para esta sección */

}

- **Explicación:** El selector #economia-virreinal afectará únicamente a esa sección en particular, permitiéndote resaltar el apartado de la economía virreinal sobre los demás.

3. Pseudoclases (:pseudoclase)

Las **pseudoclases** aplican estilos a elementos según su estado de interacción o su posición dentro de la estructura HTML. Se añaden escribiendo dos puntos (:).

- **Ejemplo extraído directamente del HTML:** En tu código cuentas con un enlace hacia YouTube dentro de un <aside>:

HTML

<p>

Ver Transmisión en YouTube

</p>

- **Cómo se aplican en CSS:**

CSS

/* Estado de interacción: reacciona al pasar el cursor sobre el enlace */

main a:hover {

color: #c0392b;

text-decoration: underline;

}

```
/* Selector de estructura sin clases: selecciona la primera sección del main */  
main > section:first-child {  
    border-top: 3px solid #333333;  
}
```

```
/* Selector de estructura: selecciona la primera cita quote dentro de los aside */  
aside blockquote:first-letter {  
    font-size: 1.5em;  
    font-weight: bold;  
}
```

- **Explicación de su funcionamiento:**

- :hover cambia el color del enlace hacia la transmisión de YouTube dinámicamente cuando el usuario pasa el mouse por encima.
- :first-child te permite seleccionar la primera sección (<section>) de ti<main> sin necesidad de agregarle clases ni identificadores, aplicando el principio de HTML semántico puro.