

1. Clases (.clase)

Las **clases** agrupan elementos para aplicarles un mismo diseño. En CSS se representan con un punto (.).

- **Ejemplo extraído del HTML:**

HTML

```
<article class="eje-item">
  <h3>1. Computación Cuántica...</h3>
</article>
```

```
<article class="eje-item">
  <h3>2. Inteligencia Artificial...</h3>
</article>
```

- **Cómo se aplica en CSS:**

CSS

```
.eje-item {
  background-color: #f4f4f4;
  border-left: 4px solid #0066cc;
  padding: 15px;
  margin-bottom: 20px;
}
```

- **Explicación de su funcionamiento:** En tu página tienes 4 bloques dentro de la sección de "Ejes Temáticos". Al asignarles a todos la clase eje-item, logras que los 4 artículos compartan exactamente los mismos márgenes, bordes y colores de fondo definiendo la regla una sola vez en el CSS, evitando duplicar código.

2. Identificadores (#id)

Un **identificador** es una etiqueta única para un solo elemento específico de la página. En CSS se representan con un numeral (#).

- **Ejemplo extraído del HTML:**

HTML

```
<!-- En el menú de navegación -->
<a href="#podcast">Podcast</a>
```

```
<!-- En la sección del contenido -->
<section id="podcast" class="seccion-bloque">
  <h2>Episodio del Podcast</h2>
  ...
</section>
```

- **Cómo se aplica en CSS:**

CSS

```
#podcast{
  background-color: #1a1a1a;
  color: #ffffff;
}
```

- **Explicación de su funcionamiento:** Aunque la sección #podcast comparte la clase seccion-bloque con las demás secciones, su id="podcast" la distingue de forma exclusiva. Esto te permite dos cosas:
 1. Darle un diseño único a esa sección concreta (por ejemplo, un fondo oscuro para destacar el reproductor).
 2. Funcionar como ancla de navegación: al hacer clic en el enlace del menú, el navegador desplaza la pantalla directamente hasta el elemento con ese id.

3. Pseudoclases (:pseudoclase)

Las **pseudoclases** aplican estilos basados en el estado o en la interacción del usuario con un elemento. Se añaden con dos puntos (:).

- **Ejemplo extraído de tu HTML (enlaces de navegación):**

HTML

```
<nav class="menu-navegacion">
  <ul>
    <li><a href="#resumen">Resumen</a></li>
  </ul>
</nav>
```

- **Cómo se aplica en CSS:**

CSS

```
/* Estado normal del enlace */
.menu-navegacion a {
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
}

/* Pseudoclase de interacción: cuando el mouse pasa por encima */
.menu-navegacion a:hover {
  color: #ffcc00;
  text-decoration: underline;
}

/* Pseudoclase de estructura: selecciona el primer elemento de la lista */
.menu-navegacion li:first-child {
  font-weight: bold;
}
```

}

- **Explicación de su funcionamiento:**

- :hover reacciona dinámicamente cuando el usuario posiciona el puntero sobre cualquier enlace del menú, cambiando su color o agregando un subrayado sin alterar la estructura del HTML.
- :first-child detecta automáticamente cuál es el primer elemento del menú (en tu caso, el enlace a #resumen) y le aplica un estilo especial (como texto en negrita) sin necesidad de agregarle clases adicionales.