

1. Clases (.clase)

Las **clases** agrupan múltiples elementos del HTML para aplicarles un diseño idéntico o reutilizable. En CSS se seleccionan utilizando un punto (.).

- **Ejemplo extraído del HTML:**

HTML

```
<section id="resumen" class="seccion-bloque"> ... </section>
<section id="ejes" class="seccion-bloque"> ... </section>
<section id="podcast" class="seccion-bloque"> ... </section>
```

- **Cómo se aplica en CSS:**

CSS

```
.seccion-bloque {
  background-color: #ffffff;
  padding: 20px;
  margin-bottom: 30px;
  border-radius: 8px;
}
```

- **Explicación de su funcionamiento:** En lugar de darle formato a cada sección por separado, les asignas la clase `class="seccion-bloque"`. Con esto logras que todas las secciones de tu página mantengan una estructura, espaciado y fondo unificados editando una sola regla en tu CSS.

2. Identificadores (#id)

Un **identificador** es una etiqueta única e irrepetible para un único elemento dentro del documento. En CSS se seleccionan utilizando el símbolo numeral (#).

- **Ejemplo extraído del HTML:**

HTML

```
<!-- En la barra de navegación -->
<li><a href="#conclusiones">Conclusiones</a></li>

<!-- En el cuerpo del documento -->
<section id="conclusiones" class="seccion-bloque">
  <h2>Cuerpo de Conclusiones</h2>
  ...
</section>
```

- **Cómo se aplica en CSS:**

CSS

```
#conclusiones {
  border-top: 3px solid #ff4444;
  background-color: #f9f9f9;
}
```

- **Explicación de su funcionamiento:**
- Aunque esta sección ya usa la clase `.seccion-bloque`, el `id="conclusiones"` te otorga control único sobre ella para:
 1. **Navegación interna:** Permitir que al hacer clic en el enlace `<a href="#conclusiones">` de la barra de navegación, la pantalla baje automáticamente hasta ese punto.
 2. **Estilo único:** Aplicarle un detalle especial (como un borde superior rojo) que no tendrán las demás secciones.

3. Pseudoclases (`:pseudoclase`)

Las **pseudoclases** aplican estilos dinámicos basados en la interacción del usuario o la posición de un elemento en el documento HTML. Se escriben añadiendo dos puntos (:).

- **Ejemplo extraído del HTML (enlaces y bloques):**

HTML

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#resumen">Resumen</a></li>
  </ul>
</nav>

<aside class="citas-destacadas">
  <blockquote>«Todos los estados realmente se espían...»</blockquote>
  <blockquote>«Un chaval de FP medio de informática...»</blockquote>
</aside>
```

- **Cómo se aplica en CSS:**

CSS

```
/* Interacción: cambia el color cuando el usuario pasa el mouse */
nav a:hover {
  color: #00bcd4;
  text-decoration: underline;
}

/* Estructura: le da estilo especial a la primera cita del bloque */
.citas-destacadas blockquote:first-child {
  font-weight: bold;
  border-left: 4px solid #00bcd4;
}
```

- **Explicación de su funcionamiento:**

- `:hover` reacciona dinámicamente cuando el visitante pasa el cursor sobre los enlaces de la barra de navegación `<nav>`, ofreciendo una respuesta visual inmediata.
- `:first-child` detecta automáticamente la primera cita `<blockquote>` del contenedor `.citas-destacadas` para destacar la frase de Marc Rivero sin necesidad de modificar el HTML.