Banco de filtros


Procesamiento de señales



Actividada 1 - Banco de filtros QMF

Banco de filtros QMF

En la Figura se muestra un banco de filtros FIR de dos canales máximamente decimado. Por un lado, el banco de análisis, conformado por un filtro pasa bajos $H_0(z)$ y un filtro pasa altos $H_1(z)$ para ambos canales. Por otra parte, tenemos el banco de síntesis, ambos canales con filtros pasa bajos $F_0(z)$ y pasa altos $F_1(z)$ luego de los expansores, sintetizando al final la señal de salida y[n].



Banco de filtros QMF

 Aplicando las definiciones de submuestreo y sobremuestreo, demuestre que la salida Y(z) se puede escribir como se indica en la siguiente ecuación:

$$Y(z) = T(z)X(z) + A(z)X(-z)$$

donde

 $T(z) = 0.5(H_0(z)F_0(z) + H_1(z)F_1(z))$ es la transferencia total del sistema y

 $A(z)=0.5(H_0(-z)F_0(z)+H_1(-z)F_1(z))$ es el término de aliasing producido debido a las decimaciones.

b) Determine los filtros $F_0(z)$ y $F_1(z)$ en función de $H_0(z)$ y $H_1(z)$, respectivamente, tal que se puedan eliminar completamente los términos de aliasing.

Banco de filtros QMF

Submuestreo

$$X(z) \longrightarrow \downarrow M \longrightarrow Y(z)$$

$$Y(z) = \frac{1}{M} \sum_{\ell=0}^{M-1} X(z^{1/M} W_M^{\ell})$$

$$W_M = e^{-2\jmath\pi/M}$$

Sobremuestreo

$$X(z) \longrightarrow (\uparrow M) \longrightarrow Y(z)$$


$$Y(z) = X(z^M)$$


$$U_{i}(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} H_{i}(z^{\frac{1}{M}} e^{-j\frac{2\pi k}{M}}) X(z^{\frac{1}{M}} e^{-j\frac{2\pi k}{M}}) \qquad M=2$$

$$U_{i}(z) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{1} H_{i}(z^{\frac{1}{2}} e^{-j\pi k}) X(z^{\frac{1}{2}} e^{-j\pi k})$$

$$U_{i}(z) = \frac{1}{2} \left(H_{0}(z^{\frac{1}{2}}) X(z^{\frac{1}{2}}) + H_{0}(-z^{\frac{1}{2}}) X(-z^{\frac{1}{2}}) \right)$$

$$X[n] \qquad \downarrow_{2} \qquad \downarrow_{2}$$





$$Y(z) = \frac{1}{2} (H_0(z)X(z) + H_0(-z)X(-z)) F_0(z) + \frac{1}{2} (H_1(z)X(z) + H_1(-z)X(-z)) F_1(z)$$

$$Y(z) = \frac{1}{2} (H_0(z)X(z)F_0(z) + H_0(-z)X(-z)F_0(z)) + \frac{1}{2} (H_1(z)X(z)F_1(z) + H_1(-z)X(-z)F_1(z))$$

$$Y(z) = \underbrace{\frac{1}{2}(H_0(z)F_0(z) + H_1(z)F_1(z))}_{T(z)}X(z) + \underbrace{\frac{1}{2}(H_0(-z)F_0(z) + H_1(-z)F_1(z))}_{A(z)}X(-z)$$

Banco de filtros QMF

Caso M=2

$$T(z) = \frac{1}{2} [H_0(z)F_0(z) + H_1(z)F_1(z)].$$

$$A(z) = \frac{1}{2} [H_0(-z)F_0(z) + H_1(-z)F_1(z)]$$

Banco de filtros QMF (b)

Para que el aliasing sea cero, debe anularse el término A(z):

Banco de filtros QMF

c) Si se requiere la condición de reconstrucción perfecta (PR), tal que

y(n)=c.x(n-k) o bien $T(z)=cz^{-k}$ (con c una constante real y k un entero para asegurar causalidad),

demuestre que para un banco de filtros QMF (Quadrature Mirror Filter) el cual cumple

$$\mathsf{H}_1(\mathsf{z}) = \mathsf{H}_0(\mathsf{-z}),$$

la respuesta impulsiva de H₀(z) sólo puede ser de dos coeficientes y con respuesta impulsiva

$$h_0(n) = c_0 \delta(n-2n_0) + c_1 \delta(n-2n_1-1).$$

¿Qué condición deben cumplir c₀ y c₁ para que el filtro sea FLG?.

d) A partir de los resultados anteriores, determine las respuestas impulsivas del resto de los filtros del banco QMF, $h_1(n)$, $f_0(n)$ y $f_1(n)$.

Banco de filtros QM

c) Transferencia (co

$$T(z) = \frac{1}{2} [H_0]$$

$$T(z) = \frac{1}{2} [H_0(z)F_0(z) + H_1(z)F_1(z)]$$

$$F_0(z) = H_1(-z)$$
 $F_1(z) = -H_0(-z)$

$$T(z) = \frac{1}{2} [H_0^2(z) - H_0^2(-z)]$$

$$H_1(z)=H_0(-z)$$

$$H_0(z) = P_0(z^2) + z^{-1}P_1(z^2)$$

$$T(z) = \frac{1}{2} (H_0(z) + H_0(-z)) (H_0(z) - H_0(-z))$$

$$T(z) = \frac{1}{2} \left(P_0(z^2) + z^{-1} P_1(z^2) + P_0(z^2) - z^{-1} P_1(z^2) \right) \left(P_0(z^2) + z^{-1} P_1(z^2) - P_0(z^2) + z^{-1} P_1(z^2) \right)$$

$$T(z) = \frac{1}{2} \left(P_0(z^2) + P_0(z^2) \right) \left(z^{-1} P_1(z^2) + z^{-1} P_1(z^2) \right)$$

$$T(z) = \frac{1}{2} \left(2P_0(z^2) \right) \left(2z^{-1} P_1(z^2) \right)$$

$$T(z) = \frac{1}{2} 4P_0(z^2) P_1(z^2) z^{-1}$$

$$T(z) = 2P_0(z^2) P_1(z^2) z^{-1}$$

$$T(z) = 2P_0(z^2)P_1(z^2)z^{-1} \qquad \frac{\text{Condición PR}}{T(z)} \qquad T(z) = 2P_0(z^2)P_1(z^2)z^{-1} = cz^{-k}$$
Para que se cumpla la condición PR (FIR):
$$P_0(z) = c_0 z^{-n_0} \qquad P_1(z) = c_1 z^{-n_1}$$

$$H_0(z) = P_0(z^2) + P_1(z^2)z^{-1} = c_0 z^{-2n_0} + c_1 z^{-2n_1}z^{-1}$$

$$H_0(z) = c_0 z^{-2n_0} + c_1 z^{-2n_1-1}$$

$$Para que sea FLG: c_0 = c y c_1 = c$$

$$H_0(z) = cz^{-2n_0} + cz^{-2n_1-1} \qquad h_0(n) = c\delta(n-2n_0) + c\delta(n-2n_1-1)$$

$$H_{1}(z) = H_{0}(-z) \qquad F_{0}(z) = H_{1}(-z) \qquad F_{1}(z) = -H_{0}(-z)$$

$$H_{0}(z) = c_{0} z^{-2n_{0}} + c_{1} z^{-(2n_{1}+1)} \qquad h_{0}(n) = c_{0} \delta(n-2n_{0}) + c_{1} \delta(n-2n_{1}-1)$$

$$H_{1}(z) = c_{0} z^{-2n_{0}} - c_{1} z^{-(2n_{1}+1)} \qquad h_{1}(n) = c_{0} \delta(n-2n_{0}) - c_{1} \delta(n-2n_{1}-1)$$


$$F_{0}(z) = c_{0} z^{-2n_{0}} + c_{1} z^{-(2n_{1}+1)} \qquad f_{0}(n) = c_{0} \delta(n-2n_{0}) + c_{1} \delta(n-2n_{1}-1)$$


$$F_{1}(z) = -c_{0} z^{-2n_{0}} + c_{1} z^{-(2n_{1}+1)} \qquad f_{1}(n) = -c_{0} \delta(n-2n_{0}) + c_{1} \delta(n-2n_{1}-1)$$


Banco de filtros QMF


- e) Implemente en Matlab el banco de filtros para el caso QMF. Suponiendo que se aplica un impulso como entrada $x(n) = \delta(n)$, para $c_0 = c_1 = 1/\sqrt{2}$ y $n_0 = n_1 = 0$, obtenga la salida y(n), grafiquela en el tiempo y en frecuencia. ¿Se alcanza la condición de PR?. ¿Cuánto es el retardo del sistema completo?
- f) Grafique superpuestas las respuestas en frecuencia de $|H_0(\omega)|$ y $|H_1(\omega)|$. Observe las transiciones y bandas de supresión de ambos filtros. También grafique la salida para cada rama por separado $(Y_0(w) e Y_1(w))$.


Ayuda: para obtener la salida de cada rama puede anular la entrada sobre la otra rama.













Banco de filtros: árbol

Suponga un banco de filtros de cuatro sub-bandas con una estructura de árbol cómo el de la Figura. Asuma que posee filtros QMF: $H_0(z) = (1+z^{-1})/\sqrt{2}$


- a) Implemente el banco de filtros completo, banco de análisis y síntesis, conectados directamente en cada sub-banda. Gráfique la salida y(n) para una entrada impulsiva y su respuesta en frecuencia $|Y(\omega)|$. Se cumple la reconstrucción perfecta?
- b) Grafique la respuesta en frecuencia de cada una de las cuatro ramas. Para ello, grafique $|Y(\omega)|$ conectando de a una sub-banda a la vez (es decir, anulando el resto).




Banco de filtros arbol



Banco de filtros arbol




Banco de filtros arbol




Banco de filtros: octava

Suponga un banco de filtros de cuatro sub-bandas en octavas, ver Figura. Asuma que cada etapa posee filtros QMF: $H_0(z) = (1+z^{-1})/\sqrt{2}$.


- Calcule los retardos D1 y D2 para compensar el delay de diferencia que se produce por los retardos introducidos en los filtros de las distintas sub-bandas.
- b) Implemente el banco de filtros completo y grafique la respuesta en frecuencia de cada una de las cuatro ramas y la respuesta completa (es decir con las cuatro sub-bandas conectadas).




Banco de filtros: octava




Banco de filtros: octava




Banco de filtros: octava




Banco de filtros: octava




Banco de filtros: octava




Banco de filtros: octava




Banco de filtros: octava




Banco de filtros: octava



Banco de filtros octava



Banco de filtros octava



Banco de filtros octava

