

Organisation des fichiers

- Découpe propre de tout le code en fichier aux noms connus de tous:
 - Main.c: contient le programme principal
 - Timer.c : contient les procédures ou fonctions concernant les timers.
 - etc
 - Globaldec.h contient la déclaration des variables globales et est inclus dans main.c
 - Global.h: déclaration des noms des variables globales comme « extern » pour insérer dans les autres fichiers (dans timer.c par exemple)
 - Constantes.h: contient les #define de toutes les constantes utilisées dans l'application (aucune valeur « en dur » dans le code); est inclus dans tous les fichiers .
 - Etc . A vous de vous organiser

Importation et exportation des variables

- Exemple d'une variable globale toto:
 - Est déclarée dans le fichier globaldec.h qui est inclus dans le fichier main.c:
 - `Int toto;`
 - Est importée dans les autres fichiers qui veulent l'utiliser
 - Ligne « `Extern int toto;` » dans le fichier global.h
 - et `# include global.h;` dans les autres fichiers que main.c
 - C'est l'éditeur de lien qui « fait le lien » entre les codes, c'est-à-dire remplace toto par son adresse finale en mémoire dans tous les codes qui accèdent à toto
- Le fichier globaldec.h contient la cartographie de ces variables

Importation exportation des fonctions

- Des procédures ou fonctions sont définies dans les différents fichiers (1 fichier par périphérique par exemple)
 - Par exemple dans le fichier timer0.c

```
Void init_tc0()
{
    APMC_PCER= (1<<TC2_ID);
    ...
}
```
- Son prototype est défini dans un fichier .h
 - Dans timer0.h
 - Void init_tc0(void);
- Le fichier .h est inclus au début des fichiers qui en ont besoin
 - Dans main.c:
 - #include timer0.h
- C'est l'éditeur de lien qui « fait le lien » entre les codes (c'est-à-dire remplace init_tc0 par son adresse finale)