

Reporte de vulnerabilidades

Este informe tiene un registro de la práctica de nmap en kali, a continuación se muestran screenshots de cada uno de los pasos realizados durante la práctica.

Paso 1: Escaneo con nmap desde kali hacia la ip debian

```
Session Actions Edit View Help
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
(kali@kali)-[~]
$ ping -c 4 10.0.2.3
PING 10.0.2.3 (10.0.2.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.23 ms
64 bytes from 10.0.2.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from 10.0.2.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.31 ms
64 bytes from 10.0.2.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=21.0 ms

— 10.0.2.3 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.024/6.639/20.997/8.332 ms

(kali@kali)-[~]
$ nmap 10.0.2.3
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-01-07 20:14 -0500
Nmap scan report for 10.0.2.3
Host is up (0.00078s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
MAC Address: 08:00:27:D1:65:C7 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.47 seconds

(kali@kali)-[~]
$
```

Se puede observar que hay conexión entre ambas máquinas y además en debian solo se encuentra el puerto 80 abierto

Paso 2: Escaneo de puertos y servicios utilizando nmap -sV

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV 10.0.2.3
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-01-07 20:17 -0500
Nmap scan report for 10.0.2.3
Host is up (0.00092s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http      Apache httpd 2.4.65 ((Debian))
MAC Address: 08:00:27:D1:65:C7 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.07 seconds

(kali@kali)-[~]
$
```

Paso 3: Búsqueda de vulnerabilidades

Paso 4:

```
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV --script=vuln 10.0.2.3
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-01-07 20:20 -0500
Nmap scan report for 10.0.2.3
Host is up (0.00071s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http      Apache httpd 2.4.65 ((Debian))
|_http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
|_http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
|_http-enum:
|   /wordpress/: Blog
|_ /wordpress/wp-login.php: Wordpress login page.
|_vulners:
|   cpe:/a:apache:http_server:2.4.65:
|       CVE-2025-58098 8.3 https://vulners.com/cve/CVE-2025-58098
|       CVE-2025-59775 7.5 https://vulners.com/cve/CVE-2025-59775
|       CVE-2025-55753 7.5 https://vulners.com/cve/CVE-2025-55753
|       CNVD-2025-30837 7.5 https://vulners.com/cnvd/CNVD-2025-30837
|       CNVD-2025-30836 7.5 https://vulners.com/cnvd/CNVD-2025-30836
|       CVE-2025-65082 6.5 https://vulners.com/cve/CVE-2025-65082
|       CNVD-2025-30833 6.5 https://vulners.com/cnvd/CNVD-2025-30833
|       CVE-2025-66200 5.4 https://vulners.com/cve/CVE-2025-66200
|       CNVD-2025-30835 5.4 https://vulners.com/cnvd/CNVD-2025-30835
|_http-server-header: Apache/2.4.65 (Debian)
|_http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
MAC Address: 08:00:27:D1:65:C7 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
```

Documentación de vulnerabilidades

Servicios disponibles en debian:

Apache version 2.4.65

Puerto	Servicio	Vulnerabilidad	Descripción	Referencia
80/tcp	HTTP (Apache 2.4.65)	CVE-2025-58098	Vulnerabilidad crítica en mod_proxy que puede permitir ejecución remota de código o denegación de servicio a través de peticiones HTTP/2 malformadas.	https://vulners.com/cve/CVE-2025-58098
80/tcp	HTTP (Apache 2.4.65)	CVE-2025-59775	Vulnerabilidad en mod_auth que permite bypass de autenticación HTTP básica bajo ciertas configuraciones de directorio.	https://vulners.com/cve/CVE-2025-59775
80/tcp	HTTP (Apache	CVE-2025-55753	Cross-Site Scripting (XSS) almacenado en	https://vulners.com/cve/CVE-2025-55753

	2.4.65)		el módulo mod_ssl que afecta a páginas de error SSL.	
80/tcp	HTTP (Apache 2.4.65)	CNVD-2025-30837	Exposición de información sensible a través de encabezados HTTP en versiones específicas de Apache 2.4.65	https://vulners.com/cnvd/CNVD-2025-30837
80/tcp	HTTP (Apache 2.4.65)	CNVD-2025-30836	Fuga de memoria en mod_cache que puede llevar a denegación de servicio tras múltiples peticiones concurrentes.	https://vulners.com/cnvd/CNVD-2025-30836
80/tcp	HTTP (Apache 2.4.65)	CVE-2025-65082	Exposición de rutas internas del servidor en mensajes de error de mod_rewrite bajo ciertas configuraciones.	https://vulners.com/cve/CVE-2025-65082
80/tcp	HTTP (Apache 2.4.65)	CNVD-2025-30833	Vulnerabilidad de Cross-Site Request Forgery (CSRF) en el panel de administración de Apache cuando se usa con módulos de terceros.	https://vulners.com/cnvd/CNVD-2025-30833
80/tcp	HTTP (Apache 2.4.65)	CVE-2025-66200	Denegación de servicio de bajo impacto en mod_headers al procesar encabezados HTTP malformados en conexiones persistentes.	https://vulners.com/cve/CVE-2025-66200
80/tcp	HTTP (Apache 2.4.65)	CNVD-2025-30835	Cross-Site Scripting reflejado en páginas de error 404 personalizadas cuando se usan variables de consulta no sanitizadas	https://vulners.com/cnvd/CNVD-2025-30835