


DTI SIMPLIFICADO

AFORO DE POZO CON SEPARADOR BIFÁSICO

Árbol de válvulas → Estrangulador TP / TR → Cabezal / manifold → Línea de entrada → Separador bifásico → líquido (Coriolis → LV) / gas (placa → PV) → Reincorporación → Línea a batería

ÁRBOL DE VÁLVULAS

Pozo en prueba



PIT
TDP

CABEZAL / MANIFOLD
Alinea el pozo al separador

ESTRANGULADOR
TP / TR

LÍNEA DE ENTRADA

4" · mezcla del pozo

SALIDA DE GAS




CIRCUITO
CERRADO

NO SE VENTEA NI SE QUEMA

Gas y líquido, ya medidos,
se reincorporan a la línea
de salida y continúan a la
batería de separación.

MEDICIÓN DE 24 H

- 1 Estabilización
- 2 En curso
- 3 Finalizado



Registro

SALIDA DE LÍQUIDO

aceite + agua

CORIOLIS E+H PROMASS 300
Flujo másico · densidad · % agua

CONTROL DE NIVEL
Nivel del separador

PLACA DE ORIFICIO
+ transmisor ΔP E+H

FIT
TDG

CONTRAPRESIÓN
P del separador

PV

REINCORPORACIÓN
gas + líquido → línea de salida

NOTAS

1. Equipo FA-06: separador bifásico (gas / líquido), remolque (tráiler) de doble eje, servicio hidrocarburo amargo.
2. Separador bifásico: aceite y agua salen juntos en una sola corriente de líquido; el % de agua lo mide el Coriolis.
3. Documento ilustrativo, sin escala. Diámetro nominal de líneas: 4 in.

LISTA DE INSTRUMENTOS

Endress+Hauser → RTU

TAG	ISA	VARIABLE	PUNTO DE MEDICIÓN	SEÑAL
TDP	PIT	Presión en boca de pozo	Árbol de válvulas, aguas arriba del estrangulador	4-20 mA HART
TPS	PIT	Presión del separador	Domo del separador	4-20 mA HART
TT	TIT	Temperatura del separador	Termopozo en el separador	4-20 mA HART
TN	LIT	Nivel del separador	Separador (control de nivel → LV)	4-20 mA HART
CORIOLIS	FIT	Flujo másico, densidad y % agua del líquido	Salida de líquido	4-20 mA HART / Modbus
TDG	FIT	Gasto de gas por presión diferencial en placa de orificio	Salida de gas	4-20 mA HART
TDM	PIT	Presión de la línea de salida (mezcla reincorporada)	Línea de salida, después de la reincorporación	4-20 mA HART
TPL	PIT	Presión de la línea a batería	Línea a batería	4-20 mA HART

SIMBOLOGÍA

ISA-5.1 simplificada

LÍNEAS

- Mezcla del pozo (multifásica)
- Gas separado
- Líquido: aceite + agua
- Mezcla reincorporada → batería
- Señal eléctrica 4-20 mA / HART
- Enlace de datos RTU → SCADA
- Conexión a proceso

SÍMBOLOS

- Instrumento de campo
- Función en RTU (control / cálculo)
- Válvula de bloqueo abierta
- Válvula de bloqueo cerrada (NC)
- Válvula de control (diafragma)
- Válvula de seguridad (PSV)
- Estrangulador
- Placa de orificio (FE)
- Medidor Coriolis



WELL TESTING
Aforo de pozos

TÍTULO

DTI simplificado - Aforo de pozo con separador bifásico de
circuito cerrado

EQUIPO

FA-06

SERVICIO

Well Testing

REVISIÓN

Rev. 0

ESCALA

Sin escala

FORMATO

A3 vertical

HOJA

1 de 1

Documento ilustrativo · sin escala

R.B. Tec México