Lijie Wang

## 根树的遍历

#### 王丽杰

Email: ljwang@uestc.edu.cn

电子科技大学 计算机学院

2016-



## 遍历问题

根树的遍历

Lijie Wang

二元树的遍历

表达式的记法

在使用根树来保存信息时,我们经常需要依次访问树的每个结点,或是查询这些结点中是否有某些特定信息,或是利用这些结点信息来进行计算,诸如此类。基本要求就是能系统地访问树的结点,使得每个结点恰好访问一次,这称作根树的遍历问题。

## 遍历问题

根树的遍历

Lijie Wang

二元树的遍历

表达式的记法

----

在使用根树来保存信息时,我们经常需要依次访问树的每个结点,或是查询这些结点中是否有某些特定信息,或是利用这些结点信息来进行计算,诸如此类。基本要求就是能系统地访问树的结点,使得每个结点恰好访问一次,这称作根树的遍历问题。

根树也经常用来表示各种类型的表达式,比如由数字、变量和运算所组成的算术表达式。当需要对表达式求值时,就需要对此根树进行遍历。

根树的遍历

Lijie Wang

二元树的遍历

表达式的记法

.\_.....

k 元树中,应用最广泛的是二元树,这是由于二元树在计算机中最易处理。

• 二元树的先根次序遍历算法:

根树的遍历

Lijie Wang

二元树的遍历

表达式的记法

- 二元树的先根次序遍历算法:
  - 访问根;



Lijie Wang

二元树的遍历

表达式的记法

- 二元树的先根次序遍历算法:
  - 访问根;
  - ② 按先根次序遍历根的左子树;



Lijie Wang

二元树的遍历

WYZI/UJIU

- 二元树的先根次序遍历算法:
  - 访问根;
  - ② 按先根次序遍历根的左子树;
  - ③ 按先根次序遍历根的右子树。



- 二元树的先根次序遍历算法:
  - 访问根;
  - ② 按先根次序遍历根的左子树;
  - ③ 按先根次序遍历根的右子树。
- 二元树的中根次序遍历算法:



- 二元树的先根次序遍历算法:
  - ◑ 访问根;
  - ② 按先根次序遍历根的左子树;
  - ◎ 按先根次序遍历根的右子树。
- 二元树的中根次序遍历算法:
  - 按中根次序遍历根的左子树;



- 二元树的先根次序遍历算法:
  - 访问根;
  - ② 按先根次序遍历根的左子树;
  - ③ 按先根次序遍历根的右子树。
- 二元树的中根次序遍历算法:
  - 按中根次序遍历根的左子树;
  - 访问根;



- 二元树的先根次序遍历算法:
  - 访问根;
  - ② 按先根次序遍历根的左子树;
  - 按先根次序遍历根的右子树。
- 二元树的中根次序遍历算法:
  - 按中根次序遍历根的左子树;
  - 诊问根;
  - 3 按中根次序遍历根的右子树。



- 二元树的先根次序遍历算法:
  - 访问根;
  - ② 按先根次序遍历根的左子树;
  - ③ 按先根次序遍历根的右子树。
- 二元树的中根次序遍历算法:
  - 按中根次序遍历根的左子树;
  - 诊问根;
  - ◎ 按中根次序遍历根的右子树。
- 二元树的后根次序遍历算法:



- 二元树的先根次序遍历算法:
  - 访问根;
  - ② 按先根次序遍历根的左子树;
  - ◎ 按先根次序遍历根的右子树。
- 二元树的中根次序遍历算法:
  - 按中根次序遍历根的左子树;
  - 访问根;
  - ⑤ 按中根次序遍历根的右子树。
- 二元树的后根次序遍历算法:
  - 按后根次序遍历根的左子树;



- 二元树的先根次序遍历算法:
  - 访问根;
  - ② 按先根次序遍历根的左子树;
  - ◎ 按先根次序遍历根的右子树。
- 二元树的中根次序遍历算法:
  - 按中根次序遍历根的左子树;
  - 诊问根;
  - ◎ 按中根次序遍历根的右子树。
- 二元树的后根次序遍历算法:
  - 按后根次序遍历根的左子树;
  - ② 按后根次序遍历根的右子树;



k 元树中,应用最广泛的是二元树,这是由于二元树在计算机中最易处理。

#### • 二元树的先根次序遍历算法:

- 访问根;
- ② 按先根次序遍历根的左子树;
- ◎ 按先根次序遍历根的右子树。

#### • 二元树的中根次序遍历算法:


- 按中根次序遍历根的左子树;
- 诊问根;
- ◎ 按中根次序遍历根的右子树。

#### • 二元树的后根次序遍历算法:

- 按后根次序遍历根的左子树;
- ② 按后根次序遍历根的右子树;
- ❸ 访问根。

























根树的遍历

Lijie Wang

Example


二元树的遍历

表达式的记法


根树的遍历



















## 表达式的二叉树

根树的遍历

Lijie Wang

二元树的遍历


表达式的记法

相似的信用

可以用二叉树表示一些复杂的表达式,如复合命题,集合的组合,以及算术表达式。

#### Example

$$((x+y) \uparrow 2) + ((x-4)/3)$$



## 表达式的二叉树

根树的遍历

Lijie Wang

二元树的遍历

表达式的记法


相動物的會區

可以用二叉树表示一些复杂的表达式,如复合命题,集合的组合,以及算术表达式。

#### Example

$$((x+y) \uparrow 2) + ((x-4)/3)$$

当我们对二叉树进行中根遍历时,就得到了原表达式。考虑到运算顺序问题,我们应当在遍历的时候给表达式加上括号。中缀形式




根树的遍历

Lijie Wang

二元树的遍历

表达式的记法




根树的遍历

Lijie Wang

二元树的遍历

表达式的记法



根树的遍历

Lijie Wang


二元树的遍历

表达式的记法

#### Example

$$+\uparrow + xy2/-x43$$

对表达式的二叉树进行先根遍历时,就得到了它的前缀形式。前缀形式的最大优点是无二义性,所以不再需要括号。



根树的遍历

Lijie Wang

二元树的遍历


表达式的记法

#### Example

$$+\uparrow + xy2/-x43$$

对表达式的二叉树进行先根遍历时,就得到了它的前缀形式。前缀形式的最大优点是无二义性,所以不再需要括号。

写成前缀形式的表达式称为波兰符号法。表达式的 求值方式是从右向左。




根树的遍历

Lijie Wang

二元树的遍历

表达式的记法



根树的遍历


Lijie Wang

二元树的遍历

表达式的记法

#### Example

$$xy + 2 \uparrow x4 - 3/+$$



根树的遍历

Lijie Wang


二元树的遍历

表达式的记法

#### Example

$$xy + 2 \uparrow x4 - 3/+$$

对表达式的二叉树进行后根遍历时,就得到了它的后缀形式。后缀形式同样无二义性,自然也不需要括号。



根树的遍历

Lijie Wang

二元树的遍历


表达式的记法

#### Example

$$xy + 2 \uparrow x4 - 3/+$$

对表达式的二叉树进行后根遍历时,就得到了它的后缀形式。后缀形式同样无二义性,自然也不需要括号。


写成后缀形式的表达式称为逆波兰符号法。表达式的求值方式是从左向右。



### 二义性举例

Lijie Wang

表达式的记法




### 二义性举例

根树的遍历

Lijie Wang

二元树的遍历

表达式的记法



这三个不同表达式的中根遍历结果都是 x + y/x + 3, 而前缀形式和后缀形式却各不相同。

前缀形式和后缀形式的表达式都是无二义性的,从而只用扫描一次就可以求出它们的值,因此在计算机科学里面大量使用,例如编译器的构造。

根树的遍历

Lijie Wang

二元树的遍历

表达式的记法

根树的遍历

• 根树的先根次序遍历算法:

根树的遍历

Lijie Wang

二元树的遍历

表达式的记法

根树的遍历

- 根树的先根次序遍历算法:
  - 访问根;

根树的遍历

Lijie Wang

二元树的遍历

表达式的记

根树的遍历

#### • 根树的先根次序遍历算法:

- 访问根;
- ② 按先根次序从左向右遍历根的各子树;



Lijie Wang

 長法式的记法

根树的遍历

- 根树的先根次序遍历算法:
  - 访问根;
  - ② 按先根次序从左向右遍历根的各子树;
- 根树的后根次序遍历算法:



- 根树的先根次序遍历算法:
  - 访问根;
  - ② 按先根次序从左向右遍历根的各子树;
- 根树的后根次序遍历算法:
  - 按后根次序从左向右遍历根的各子树;



是达式的记法 根**树的遍历** 

- 根树的先根次序遍历算法:
  - 访问根;
  - ② 按先根次序从左向右遍历根的各子树;
- 根树的后根次序遍历算法:
  - 按后根次序从左向右遍历根的各子树;
  - ②访问根。


根树的遍历

Lijie Wang 二元树的遍历

根树的遍历

- 根树的先根次序遍历算法:
  - 访问根;
  - ② 按先根次序从左向右遍历根的各子树;
- 根树的后根次序遍历算法:
  - 按后根次序从左向右遍历根的各子树;
  - ②访问根。

#### Example



先根遍历: abefcdg

后根遍历: efbcgda

4 L > 4 CF > 4 E > 4 E > E \*)4 (\*)

Lijie Wang

二元树的遍历

表达式的记法

根树的遍历



THE END, THANKS!