



Запуск проекта

 Перед запуском нужно сделать все пункты из статьи [Глава 3 - Начало работы](#)

Запуск всех проектов происходит по одному сценарию – установка зависимостей и старт проекта.

Все React-проекты запускаются на <https://local.onetwotrip.com:3004/>.

 Если по <https://local.onetwotrip.com:3004/> ничего не происходит, возможно забыли прописать `/etc/hosts`.

 Если вы пытаетесь запустить не продуктовый репозиторий, а, к примеру, лендинги, письма, админки и так далее, то нужно смотреть README.md проекта.

@ott/bundler

Для всех проектов используется один webpack-конфиг, лежащий в нашем пакете [@ott/bundler](#).

Внутри репозитория изменения делаются только в следующих файлах:

- `.bundlerrc` – файл с конфигом `@ott/bundler`, в котором прописывается путь до репозитория, хост, порт, и, если нужно, дополнительные webpack-плагины
- `package.json` – в объекте `scripts` для запуска и сборки проекта прописываются команды для старта и билда, предоставляемые `@ott/bundler`

Запуск на произвольных хосте и порту

Все проекты запускаются на домене local.onetwotrip.com и порту `3004`. Меняются эти параметры через `.env` файл:

```
1 PORT=3000
2 HOST=localhost
```

 Это может понадобиться, если у вас уже занят 3004 порт при запуске нескольких проектов одновременно.