

## Dispositivos utilizados:

Leds: D3, D5, D7, D8, D9.  
Pulsadores: S3, S4 y S6.  
Módulos T5, T7 y T9.  
Módulo oscilator.  
Módulo LCD.  
Módulo CN.

## Sincronización de los dispositivos (encuesta/interrupción):

Pulsador S3: se gestiona por encuesta inicialmente y posteriormente por interrupción.  
Pulsador S4: se gestiona por encuesta.  
Pulsador S6: se gestiona por interrupción.  
Módulo T5: se gestiona por interrupción.  
Módulo T7: se gestiona por interrupción.  
Módulo T9: se gestiona por encuesta.

## Funciones que llama el programa principal (nombre y funcionamiento)

**inic\_oscilator** (en oscilator.c)

- Selecciona e inicializa el reloj a 80MHz, de modo que las instrucciones se ejecuten a 40 MHz.

**Init\_LCD** (en LCD.c)

- Inicializa el módulo *LCD*. Se envía una secuencia de comandos para realizar la inicialización, además de las esperas correspondientes para el procesamiento de cada comando. Esta función se nos ha dado hecha y únicamente hemos añadido las esperas de 40 us.

**copiar\_FLASH\_RAM** (en memoria.c)

- Copia una línea de texto de *FLASH* a *RAM*, en una línea determinada de la variable *Ventana\_LCD* (la cual contiene el texto a mostrar en pantalla).

**line\_1** (en LCD.c)

- Posiciona el cursor en la primera línea de la pantalla.

**line\_2** (en LCD.c)

- Posiciona el cursor en la segunda línea de la pantalla.

**puts\_lcd**(en LCD.c)

- Proyecta en la pantalla un número de caracteres, ambos dados como entrada (número de caracteres y dirección de comienzo de la variable en la que se almacenan los caracteres).

**inic\_pulsadores** (en GPIO.c)

- Define los pines analógicos AN16-AN31 como digitales. El pin *RA7* (pulsador S5/led D10) es el AN23: hay que definirlo como digital si se usa alguno de esos dispositivos (no es el caso en este proyecto).
- Inicializa los pines de los pulsadores **S3** (*RD6*), **S4** (*RD13*) y **S6** (*RD7*) como entrada (*TRIS=1*).

**inic\_crono** (en timers.c)

- Inicializa a 0 las variables del cronómetro correspondientes a milisegundos (mili), décimas de segundo (deci), segundos (seg) y minutos (min).

### **inic\_CN**(en CN.c)

- Inicializa el módulo **CN** para que los pulsadores **S3** (pin **CN15**) y **S6** (pin **CN16**) se gestionen por interrupción. Para ello, se habilita tanto la interrupción general de **CN** como la interrupción de los pines correspondientes a los pulsadores.

### **inic\_Timer7**(en timers.c)

- Inicializa el módulo **T7** con un periodo de 10 milisegundos y prescaler 01 (escala 1:8), puesto que la medida de ciclos a esperar es mayor que 65535 ( $2^{16}$ , el tamaño del registro del temporizador).

### **inic\_leds** (en GPIO.c)

- Inicializa los pines de todos los leds como salida (**TRIS=0**).

### **inic\_Timer5** (en timers.c)

- Inicializa el módulo **T5**, con un periodo de 2.5 milisegundos y prescaler 01 (escala 1:8), puesto que la medida de ciclos a esperar es mayor que 65535 ( $2^{16}$ , el tamaño del registro del temporizador).

### **cronometro**(en timers.c)

- Cuando el flag que indica que se ha de inicializar el cronómetro está activado (*inicializar\_crono*), inicializa el cronómetro mediante la función *inic\_crono*. Pone a 0 dicho flag tras llamar a dicha función. Además, guarda en la variable *Ventana\_LCD* los nuevos valores (0) de las variables utilizadas para contabilizar el tiempo para su proyección en la pantalla.
- Actualiza, cuando corresponde, las variables que mantienen constancia del tiempo transcurrido desde que se ha inicializado el cronómetro. De este modo, modifica (incrementar en uno o restar la cantidad de unidades correspondiente) según corresponda los milisegundos, décimas de segundo (cada 100 milisegundos), segundos (cada 10 décimas de segundo) y minutos (cada 60 segundos). Además, guarda en la variable *Ventana\_LCD* dichos valores para su proyección en la pantalla. Adicionalmente, se conmutan los siguientes LEDs cuando pasa el tiempo correspondiente:
  - LED D3 -> se conmuta cada décima de segundo.
  - LED D5 -> se conmuta cada segundo.
  - LED D9 -> se conmuta cada minuto.

## **Otras funciones importantes (no se les llama desde el main)**

### **Delay\_ms** (en timers.c)

- Calcula el número de ciclos correspondiente a los milisegundos especificados por parámetro.
- Si el número de ciclos es válido, inicializa el módulo **T9** con dicho valor. Tras esto, espera (por encuesta) a que se active el flag *IF* del módulo **T9**, indicando que ha transcurrido el tiempo especificado. Finalmente, marca la interrupción como atendida y se apaga el temporizador.
- Si el número de ciclos es superior al valor máximo que puede aceptar el temporizador con el mayor prescaler, se conmuta el **LED D7** y la función permanece en un *while* infinito.

### **Delay\_us** (en timers.c)

- Calcula el número de ciclos correspondiente a los microsegundos especificados por parámetro.

- Si el número de ciclos es válido, inicializa el módulo **T9** con dicho valor. Tras esto, espera (por encuesta) a que se active el flag *IF* del módulo **T9**, indicando que ha transcurrido el tiempo especificado. Finalmente, marca la interrupción como atendida y se apaga el temporizador.
- Si el número de ciclos es superior al valor máximo que puede aceptar el temporizador con el mayor prescaler, se conmuta el **LED D8** y la función permanece en un *while* infinito. Cabe destacar que dado que el valor máximo que puede almacenar el registro de entrada de la función (es un **unsigned int**) es menor al que podría permitirnos el prescaler, esta situación sería inalcanzable.

**inic\_Timer9** (en timers.c)

- Inicializa el módulo **T9**, con un periodo y prescaler acordes al número de ciclos especificado por parámetro.

**conversion\_tiempo** (en utilidades.c)

- Obtiene los caracteres de un valor de dos dígitos (<100) y los guarda a partir de una dirección proporcionada.

**lcd\_cmd** (en LCD.c)

- Es una función brindada por el profesorado que se encarga de enviar un comando a la pantalla. El único cambio realizado es la adición de 10 Nop()'s para asegurar que los datos estén estables.

**lcd\_data** (en LCD.c)

- Es una función brindada por el profesorado que se encarga de enviar un dato a la pantalla. El único cambio realizado es la adición de 10 Nop()'s para asegurar que los datos estén estables.

### Rutinas de atención

**Rutina módulo CN** (en CN.c): **\_CNInterrupt()**

- Comprueba los pulsadores S3 y S6 (los habilitados para interrumpir) y si están pulsados se realiza la acción correspondiente:
  - Pulsador S3 (RD6) -> puesta en marcha y detención del cronómetro.
  - Pulsador S6 (RD7) -> inicialización del cronómetro (puesta a 0) mediante la activación del flag *inicializar\_crono*, apagando también los LEDs.

**Rutina módulo T7** (en timers.c): **\_T7Interrupt()**

- Suma 10 milésimas de segundo a la variable correspondiente a los milisegundos transcurridos (*mili*).

**Rutina módulo T5** (en timers.c): **\_T5Interrupt()**

- Realiza las acciones pertinentes según el estado de un autómata en lo referente a la proyección de texto en la pantalla LCD:
  - Estado LCD\_LINE1 (0): posicionamiento del cursor en la primera línea.
  - Estado LCD\_DATA1 (1): envío de los datos de la primera línea.
  - Estado LCD\_LINE2 (2): posicionamiento del cursor en la segunda línea.
  - Estado LCD\_DATA2 (3): envío de los datos de la segunda línea.

### Funcionamiento general (verificado en las pruebas)

El programa principal realiza las inicializaciones del oscilador, LCD y pulsadores mediante las funciones descritas anteriormente (en ese orden). Tras esto, copia a memoria RAM las primeras líneas a mostrar en la pantalla y las proyecta en la misma tras posicionarse en la línea correspondiente. A continuación, espera por encuesta a que se pulse **S3** (RD6). Una vez pulsado, copia a memoria RAM el segundo par de líneas a mostrar en la pantalla y las proyecta en la misma tras posicionarse en la línea correspondiente.

Tras esto, espera por encuesta a que se pulse **S4** (RD13). Una vez pulsado, copia a memoria RAM el tercer par de líneas a mostrar en pantalla y las proyecta en la misma tras posicionarse en la línea correspondiente. Es en este punto cuando realiza las inicializaciones del cronómetro, del módulo **CN**, de los leds, del temporizador **T7** y del temporizador **T5** mediante las funciones descritas anteriormente (en ese orden). Tras la ejecución de la función *inic\_CN* (y no antes), el tratamiento de los pulsadores **S3** y **S6** se realizará por interrupción.

Cabe destacar que a partir de este momento (tras *inic\_Timer5*) la actualización de la pantalla se realizará mediante refresco distribuido. A continuación, se dará un bucle infinito durante el cual se ejecutará la función *cronometro* para contabilizar y visualizar (mediante LEDs y el módulo LCD) el tiempo transcurrido desde que se ha activado el cronómetro, además de que se tratarán las interrupciones que puedan darse mediante los pulsadores mencionados. De este modo, en cualquier momento en que se pulse uno de dichos pulsadores se realizarán las acciones correspondientes (ver *\_CNInterrupt*).

### Conclusiones obtenidas en relación con el código escrito y las pruebas relacionadas

En las pruebas de ejecución, se ha comprobado la existencia de los rebotes en el pulsador **S3** al tratar de poner en marcha / detener el cronómetro. Es decir, a veces la activación de dicho pulsador se detecta más de una vez, y por tanto se detiene/pone en marcha el cronómetro más de una vez, con lo que es posible que parezca que no ha sucedido nada (cantidad par de cambios en la señal). Consecuentemente, hemos mantenido las variables globales explicadas en las prácticas previas para las comprobaciones relacionadas con dichos rebotes. Es decir, las variables asociadas a cada pulsador tratado por interrupción, las cuales se inicializan a 0 y cuyo valor se incrementa cada vez que se detecta un cambio en la señal correspondiente.