

# Análisis discriminante

Daniel Czarniewicz

## Descripción general

El análisis discriminante es una técnica con finalidades de descripción (analizar la existencia de diferencias entre grupos), predicción (clasificar nuevas observaciones) y re-clasificación. El problema consiste en construir un modelo que permita discriminar las observaciones según el grupo poblacional al que pertenecen. A la  $i$ -ésima observación se le miden  $p$  características, las cuales componen el vector  $\mathbf{x}'_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ip})$ . Se asume que existen  $k$  grupos en la población.

## Reglas de decisión

Existen distintas reglas de decisión para la asignación de observaciones a grupos.

### Minimizar la probabilidad de error

La regla de decisión será aquella que minimize la probabilidad total de error. Supongamos que una población  $P$  está sub-dividida en  $k$  grupos excluyentes. Llamaremos  $f_k(x)$  a la densidad de  $x$ , si  $x$  pertenece al  $k$ -ésimo grupo. El objetivo es encontrar una partición del espacio muestral  $R$ , tal que asigne  $x$  al grupo  $k \Leftrightarrow x \in r_x$ .

Llamaremos  $\Pr(g'|g)$  al error de clasificar en el grupo  $g'$  una observación perteneciente al grupo  $g$ . Entonces:

$$\Pr(g'|g) = \int_{R_{g'}} f_g(x) dx$$

Por lo tanto, la probabilidad de clasificar erróneamente a todas las observaciones provenientes del grupo  $g$  está dada por:

$$\Pr(g) = \sum_{\substack{g'=1 \\ g' \neq g}}^k \Pr(g'|g) = 1 - \Pr(g|g)$$

De esta forma entonces, la probabilidad total de clasificación errónea está dada por:

$$\Pr(R, f) = \sum_{g=1}^k \pi_g \Pr(g)$$

donde  $\pi_g$  es la probabilidad a priori de que  $i$  pertenezca a al grupo  $g$ .

### Principio de máxima verosimilitud

El principio de clasificación por máxima verosimilitud consiste en asignar la observación  $i$  a la población donde el vector observado  $\mathbf{x}_i'$  tenga mayor verosimilitud de ocurrir. Es decir, se asigna  $i$  al grupo  $g$ , sí y solo si:

$$f(\mathbf{x}_i|g) > f(\mathbf{x}_i|g') \quad \forall g' \neq g \Leftrightarrow \Pr(\mathbf{x}_i|g) > \Pr(\mathbf{x}_i|g') \quad \forall g' \neq g \Leftrightarrow \frac{f(\mathbf{x}_i|g)}{f(\mathbf{x}_i|g')} > 1$$

### Principio de probabilidad a posteriori

La regla consiste en asignar la observación  $i$  a la población con mayor probabilidad a posteriori (la probabilidad de que  $i$  pertenezca a  $g$ , dado  $\mathbf{x}_i$ ). Utilizando el Teorema de Bayes, tenemos que la probabilidad a posteriori está dada por:

$$\Pr(i \in g | \mathbf{x} = \mathbf{x}_i) = \frac{\pi_g \Pr(\mathbf{x}_i|g)}{\Pr(\mathbf{x}_i)} = \frac{\pi_g \Pr(\mathbf{x}_i|g)}{\sum_{g'=1}^k \pi_{g'} \Pr(\mathbf{x}_i|g')} = \frac{\pi_g f(\mathbf{x}_i|g)}{\sum_{g'=1}^k \pi_{g'} f(\mathbf{x}_i|g')}$$

De esta forma, la observación  $i$  se asignará al grupo  $g$ , sí y solo si:

$$\Pr(i \in g | \mathbf{x} = \mathbf{x}_i) > \Pr(i \in g' | \mathbf{x} = \mathbf{x}_i) \quad \forall g' \neq g$$

## Referencias

Beygelzimer, Alina, Sham Kakadet, John Langford, Sunil Arya, David Mount, and Shengqiao Li. 2018. *FNN: Fast Nearest Neighbor Search Algorithms and Applications*. <https://CRAN.R-project.org/package=FNN>.

James, Gareth, Daniela Witten, Trevor Hastie, and Robert Tibshirani. 2013. *An Introduction to Statistical Learning*. Vol. 112. Springer.

R Core Team. 2018. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>.

Rencher, Alvin C. 1998. *Multivariate Statistical Inference and Applications*. Wiley New York.

Wasserman, Larry. 2007. *All of Nonparametric Statistics*. Springer, New York.

Wickham, Hadley. 2017. *Tidyverse: Easily Install and Load the 'Tidyverse'*. <https://CRAN.R-project.org/package=tidyverse>.