P1 Linguagem de programação IV

1- Explique como funciona a dinâmica de execução dos arquivos abaixo no PHP: b) index.php a) index.html c) script.php 2- Observe as opções de representação de "Tags" em PHP: 1° Opção de "Tag" em PHP <?php comandos ?> 2° Opção de "Tag" em PHP <?php= comandos ?> 3° Opção de "Tag" em PHP <? echo "este código funcionará
"; echo "se 'short_open_tag' estiver ativo"; ?> 4° Opção de "Tag" em PHP <?php= comandos ?> 5° Opção de "Tag" em PHP <% comandos %>

3- De acordo com o trecho de código escrito na linguagem PHP:

```
$a =["a","b","c","d"];
$a =[]="e";
```

A variável \$a conterá:

- a) e
- b) e,a,b,c,d
- c) não é possível atribuir um valor a um "array" desta forma
- 4- Explique o código a seguir, considere, se for o caso, a possibilidade de não rodar.

```
<?
if($x == $x){
echo 'com ponto e vírgula';
} ?>
```

- 5- Indique os tipos de variáveis em PHP. Pelo menos as 5 discutidas em aula.
- 6- Explique o código a seguir. Complete o código para apresentação em tela, utilizando o laço FOR

```
<?
$cor[1] = "vermelho";
$cor[2] = "verde";
$cor[3] = "azul";
$cor["teste"] = 1;
```

- 7- explique e dê exemplos de código executável de transformação implícita de tipos de variáveis
- 8- Explique os "Operadores Aritméticos" e porque eles só podem ser utilizados com números. Dê exemplos em código que possa ser executado em PHP