Cryptographie

Chiffrement asymétrique

Alexander Schaub[1]

schaub.alexander@free.fr

13/09/2023

[1]DGA-MI, Bruz

Dans l'épisode précédent…

- On a vu comment protéger **la confidentialité** d'un message…
- … si l'émetteur et le destinataire partagent la **même** clé

Mais alors :

Dans l'épisode précédent…

- On a vu comment protéger **la confidentialité** d'un message…
- … si l'émetteur et le destinataire partagent la **même** clé

Mais alors :

- comment partager la clé si on ne s'est **jamais vu** ?
- comment garantir que le message n'a pas été **modifié** ?
- comment garantir **l'origine** du message ?

Parlons un peu d'Alice et de Bob…



clé

Chiffré(clé, message)

clé



Et s’ils ne se sont jamais vus ?



clé

Chiffré(clé, message)

Et s’ils ne se sont jamais vus ?



clé

clé, Chiffré(clé, message)



message

Trois services de la cryptographie asymétrique :

l’échange de clés,

le chiffrement asymétrique,

l’authenticité

Service n°1 : échange de clé



K^B_{priv}

K^B_{pub}

K^A_{priv}



Service n°1 : échange de clé



K^B_{priv}

K^A_{pub}

$K^A_{\text{priv}}, K^B_{\text{pub}}$



Service n°1 : échange de clé

$K^B_{\text{priv}}, K^A_{\text{pub}}$

$K^A_{\text{priv}}, K^B_{\text{pub}}$



$f\left(K^B_{\text{priv}}, K^A_{\text{pub}}\right) = K$

$K = f\left(K^A_{\text{priv}}, K^B_{\text{pub}}\right)$

Echange de clés de Diffie-Hellman

Comment trouver f, K_{priv} et K_{pub} pour que cela fonctionne ?

1976: Schéma de Diffie-Hellman.

- Données partagées : p premier, $g \in [1, p-1]$.
- Clés privées : $a, b \in [1, p-1]$
- Clés publiques : $g^a[p], g^b[p]$
- Secret partagé : $K = g^{ab}[p]$

Pourquoi ça marche ? $(g^a)^b[p] = g^{ab}[p] = \left(g^b\right)^a[p]$

Echangeons les clés avec Diffie-Hellman

b

$$B = g^B[p]$$

a





Echangeons les clés avec Diffie-Hellman

b

$$g^a[p] = A$$

a, B





Echangeons les clés avec Diffie-Hellman

b, A

a, B



$A^b = K$

$K = B^a$

Et Eve dans tout ça ? 🕵🏼

Eve connaît :

- p, g
- $A = g^a[p], B = g^b[p]$
- Doit calculer $g^{ab}[p]$

Facile si elle pouvait calculer a à partir de $g^a[p]$ → problème du **logarithme discret** supposé difficile.

Diffie-Hellman en pratique

- Dans le corps des entiers *modulo* p : $p \approx$ 2048 bits → c'est beaucoup !
- On peut faire du Diffie-Hellman dans d'autres corps : les **courbes elliptiques** (on parle de ECDH - *Elliptic Curve Diffie-Hellman*)
  - il faut bien choisir ses courbes, son implémentation, etc...
  - mais la taille du corps est plus petite : entre 256 et ≈ 500 bits !
    - courbes elliptiques : solutions d'une équation de type $y^2 = x^3 + ax + b$ dans un corps fini...

Service n°2 : le chiffrement asymétrique

Ou encapsulation de clé

Problème de Diffie-Hellman : protocole **interactif**

- Alice et Bob doivent **tous deux** échanger des messages avant d'établir la clé
- Parfois, ce n'est pas possible, on aimerait pouvoir utiliser un protocole **plus simple**

Le chiffrement asymétrique



K^B_{priv}

K^B_{pub}, K



C = Chif(K^B_{pub}, K)

K^B_{pub}

Le chiffrement asymétrique

K^B_{priv}

K = Déchif(K^B_{priv}, C)

K^B_{pub}, K



K^B_{pub}

Chiffrement asymétrique : pour résumer

Dans un système de chiffrement asymétrique :

- la clé privée est **secrète**, la clé publique est **connue de tous**
- on **chiffre** avec la **clé publiqué**, on **déchiffre** avec la clé **privée**
- on peut facilement retrouver la clé **publique** à partir de la clé **privée** (mais l'inverse n'est pas possible !)

Chiffrement asymétrique : notation

Un système de chiffrement **asymétrique** se compose de:

- Quatre ensembles $E, F, K(\text{clés privées}), K'(\text{clés publiques})$
- D'une fonction **à sens unique** $h : K \mapsto K'$
- De deux fonctions, $f : E \times K \mapsto F, g : F \times K \mapsto E$ telles que
  - $\forall x \in E, k \in K, g(f(x,k), h(k)) = x$
  - On ne doit pas pouvoir retrouver x à partir de $f(x,k)$ sans connaître k

Le 1er algorithme de chiffrement asymétrique : RSA



Image 1: Rivest, Shamir, Adleman

RSA : définitions

Publié en 1977.

- Clé publique :
  - n produit de deux grands nombre premiers p et q
  - e, un nombre quelconque premier avec $(p-1)(q-1)$
- Clé privée :
  - n comme précédemment
  - d inverse de e modulo $(p-1)(q-1)$

RSA : chiffrons et déchiffrons !

Rappels:

$n = p \cdot q$
$\varphi(n) = (p-1)(q-1)$
$\mathrm{pgcd}(e, \varphi(n)) = 1$

$e \cdot d \equiv 1[\varphi(n)]$

Pour chiffrer $m < n$:

- $C = m^e[n]$

Pour déchiffrer :

- $m = C^d[n]$

Pourquoi ça marche ?

$m^{e \cdot d} = m[n]$???

RSA : chiffrons et déchiffrons !

Rappels:

$n = p \cdot q$
$\varphi(n) = (p-1)(q-1)$
$\mathrm{pgcd}(e, \varphi(n)) = 1$

$e \cdot d \equiv 1[\varphi(n)]$

Pour chiffrer $m < n$:

- $C = m^e[n]$

Pour déchiffrer :

- $m = C^d[n]$

Pourquoi ça marche ?

$m^{e \cdot d} = m[n]$???

En fait, $\forall m, m^{\varphi(n)} = 1[n]$

Du coup, comme $e \cdot d = 1 + k \cdot \varphi(n)$,

$$\begin{aligned} m^{e \cdot d}[n] &= m^{1+k \cdot \varphi(n)}[n] \\ &= m \cdot m^{k \cdot \varphi(n)}[n] \\ &= m \cdot \left(m^{\varphi(n)}\right)^k[n] = m[n] \end{aligned}$$

Pourquoi c'est sûr ?

Un attaquant doit pouvoir retrouver $(p-1)(q-1)$ à partir de n → cela revient à trouver p et q, donc de **factoriser** n.

Il existe peut-être des méthodes plus efficaces mais elle ne sont pas connues.

On considère que $n \approx 2048 \text{ bits}$ confère une bonne sécurité aujourd'hui, et $n \approx 4096 \text{ bits}$ confère suffisamment de sécurité pour toutes les applications usuelles.

Envoyons des clés !

m : clé AES $=$ entre 128 bits et 192 bits
e : historiquement la valeur 3 était beaucoup utilisée et elle est valide

Il suffit de générer p, q, calculer n et envoyer $m^3[n]$!

Envoyons des clés !

m : clé AES $=$ entre 128 bits et 192 bits
e : historiquement la valeur 3 était beaucoup utilisée et elle est valide

Il suffit de générer p, q, calculer n et envoyer $m^3[n]$!

NE FAITES JAMAIS ÇA

m^3 est plus petit que n, il suffit de prendre la racine troisième pour décrypter

Quand est-ce que RSA est sûr ?

La sécurité de RSA n'est effective **uniquement pour** m **généré uniformément dans** $[1; n-1]$. Pour simuler cela :

Le retour des paddings !

- PKCS#1 v1.5 : `PS` est une chaîne aléatoire (d'octets non nuls) de longueur suffisante, et on chiffre :

  ```
  0x00 || 0x02 || PS || 0x00 || m
  ```
- OAEP : mieux, plus moderne, plus sûr et plus compliqué

Choix de e

Choix historique $e = 3$ déconseillé (certaines attaques sont plus faciles avec e petit)

Tout le monde ou presque utilise $e = 65537 = 2^{16} + 1$

Chiffrer avec Diffie-Hellman ?

Cryptosystème de ElGamal (1985) :

On choisit p premier, $g \in [1, p-1]$ comme paramètres plublics.

La clé privée est $x \in [1, p-1]$ choisie uniformément.
La clé publique est $h = g^x$.

Le chiffré est $(c_1, c_2) = (g^y[p], m \cdot h^y[p])$ (y choisi uniformémént)

Pour déchiffrer : $s = c_1^x = h^y[p]$ puis $m = c_2 \cdot s^{-1}[p]$

Algorithme général marche aussi sur des courbes elliptiques

Service n°3 : l’authenticité