

Hoja de estilo Grupo 3 - Alex, Aritz y Jorge.

- Índice de nombres:

- Java (IntelliJ):

Variables básicas → **pedroCasa**

CamelCase:

Primera minúscula.

Separación con letra mayúscula.

Singular siempre.

Array → **pedroCasas[]**

CamelCase:

Primera minúscula.

Separación con letra mayúscula.

Plural siempre.

Ventanas (Controlador) → **vPrincipal**

Empieza siempre por 'v' seguido de la función que tenga.

Ventanas (Vistas) → **ventanaPrincipal**

Empieza siempre con 'ventana' seguido de la función que tenga.

Componentes (Vistas) → **tfDni**

Empieza por la abreviatura del componente seguido de la función que tenga.

Estilo Letra (Títulos) → **Calibri T18**

Estilo Letra (General) → **Calibri T14**

- Base de Datos (SQL):

Variables básicas → **v_casa**

empieza siempre por 'v'.
Separación con barra baja.

Vistas → **vista_pedro**

Empieza por 'vista' seguido de la función que tenga.

Triggers → **trigger_pedro**

Empieza 'por trigger' seguido de la función que tenga.

Procedimientos → **procedimiento_pedro**

Empieza por 'procedimiento' seguido de la función que tenga.

Paquetes → **paquete_pedro**

Empieza por 'paquete' seguido de la función que tenga.