

Física Computacional - Prática 9

Questão 4

Alex Enrique Crispim

O método FTCS (*forward-time centered-space*) consiste numa forma de se transformar uma equação diferencial parcial dependente de uma variável denotada tempo (t) e uma outra variável, a qual vamos chamar posição¹

Seja

$$\frac{\partial T}{\partial t} = f(T(t, x), \partial^2 T / \partial x^2, t, x) \quad (1)$$

a equação que desejamos resolver. Começemos por truncar a série de Taylor em primeira ordem, de forma a trocar $\partial^2 T / \partial x^2$ por

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(t, x) = \frac{T(t, x - a) + T(t, x + a) - 2T(t, x)}{a^2}.$$

Para cada x fixo, temos

$$\frac{\partial T}{\partial t}(t, x) = f(T(t, x), T(t, x - a), T(t, x + a), t, x).$$

Da forma como temos a equação acima, para cada x , t varia de forma independente de x , de tal forma que podemos identificar a derivada parcial com relação ao tempo com a derivada total. Estamos, então, na presença de uma equação diferencial ordinária (EDO). Podemos fazer uso dos métodos já conhecidos para a solução de EDO's.

Como truncamos a série em primeira ordem, nosso erro no cálculo de $\partial^2 T / \partial x^2$ é de segunda ordem, de forma que utilizarmos um método com erro de terceira ordem ou mais (RK2 ou RK4, por exemplo), não nos dará melhores resultados que um método cujo erro é de primeira ordem (Euler, por exemplo, cujo truncamento ocorre em primeira ordem também).

A seguir apresentamos o resultado obtido para algumas temperaturas. O programa feito (disponível em <https://github.com/AlexEnrique/practice-9-and-10>) fora feito de forma diferente do pedido pelo exercício. Explicaremos o motivo de tal escolha.

¹A generalização para mais outras variáveis "espaciais" é feita trivialmente, trocando-se $\frac{\partial}{\partial x}$ por ∇ .

Ao construir o programa, fizemos uso da técnica de *passagem de argumentos via linha de comando*. Basicamente, passamos argumento para o programa diretamente na hora de chamá-lo, escrevendo-os logo após o comando de execução do programa. Por exemplo, digitar `./programa.x 3.12 22 a` chama o programa de nome `programa.x`, passando os argumentos `3.12`, `22` e `a` para o programa. Tais argumentos são lidos e podem ser utilizados pelo programa da forma como se desejar.

Para fazermos isso, definimos a função `main` da seguinte forma

```
1  int main (int argc, char *argv[]);
2
```

A variável `argc` é responsável por contar o número de parâmetros passados via linha de comando, somado a 1. Esse 1 a mais se refere a própria chamada do programa. Os parâmetros passados são armazenados como um tipo `char *` no array `argv[]`. O primeiro elemento deste array, `argv[0]` guarda a chamada do programa (para o exemplo anterior, `argv[0] == ./programa.x`). Os demais elementos são armazenados na ordem em que foram passados. Interessante citar a opção de se utilizar as funções `atoi()` e `atof()` (e outras) da biblioteca `<string.h>` para converter tipos `char *` em inteiros e pontos flutuantes (dupla precisão), o que nos dá maiores opções para a passagem de parâmetros via linha de comando.

Escolheu-se aceitar 3 parâmetros: o tempo final (denominado `tEnd`), uma opção de plotagem (`<plot option>`) e o nome do arquivo de (dados de) saída (`<file name>`). Requer-se que, pelo menos o parâmetro de tempo final seja passado. Com efeito, se não se passa tal parâmetro, a seguinte mensagem de erro é impressa na tela:

```
=====
= ERROR: you have to pass the end time via command line =
= Call the programa and write the end time after the name =
= (example: $ ./programname.x 3.1415) =
= The above example calls the program passing "3.1415" as the end time =
= =
= You can pass others parameters via command line. The possibilities are: =
= the "file name" and a "plot option", as show below: =
= =
= $ ./programname.x <tEnd> <plot option> <file name> =
= =
= If <plot option> is '1', the program will call the gnuplot, otherwise, no. =
= Also, if the gnuplot will be call, the program creates a file called \ =
= "diffus.gnupscript" at the current folder. =
= =
= <file name> could be any string representing the output file name or '-1'. =
= If you pass '-1', the program will output the file as "diffus.t=<tEnd>" =
= In the case of <file name> not beign passed, the program will output a file =
= called "diffus.dat". =
=====
```

Optou-se por fazer uso de tal método na criação do programa de forma a fazer um programa de uso mais amplo e, em certo sentido, mais simples. Para se fazer o que se pede no enunciado do exercício, bastaria criar um outro código que chamasse o mesmo programa e passasse os valores requeridos de `tEnd`. Abaixo temos um exemplo (quase que no formato de um pseudo-código).

```
1  int main () {
2      double t[] = [t1, t2, t3]; // colocar os tempos requeridos
3
4      for (i = 0; i < t.length; i++) {
5          snprintf(buffer, BUFFER_SIZE, "./program.exe %lf 0 -1", t[i]
6      );
7          system(buffer) // passa a string buffer para o terminal,
8                          como comando
9      }
10 }
```

O reaproveitamento do programa se torna maior com o uso dos argumentos da função `main()`.

Abaixo temos um gráfico para os três valores de tempo pedidos no enunciado.




Figura 1: Solução para a equação de difusão