

תרגיל בית 6 – פרויקט ב-C++

בתרגיל זה אנחנו נבנה תוכנת Firewall (חומת אש) אשר מסננת מידע לפי סט מוקדם של חוקים. לצורך מימוש ה-Firewall נשתמש ב-Cpp לבניית תוכנית פשוטה, וב-Bash לטובת פרסור החוקים והזנתם לתוך התוכנית שבנינו. בתרגיל זה נשים דגש על שלושה דברים:

1. נכונות – האם אתם מסננים את המידע כפי שנדרש.
2. אי זליגות זיכרון – אתם תראו שעם Cpp הרבה יותר פשוט לנהל זיכרון מאשר ב-C.
3. יעילות – אנחנו נמדוד את משך זמן הריצה שהתכנית שלכם לוקחת.

יש לקרוא את הוראות התרגיל עד הסוף, ורק אח"כ להתחיל לעבוד. כמו כן מומלץ לחלק עבודה. שימו לב: קובץ ההוראות אמנם ארוך, אבל הפתרון די קצר. עם זאת, אל תחכו לרגע האחרון.

חלק א' – קצת על רשתות תקשורת

האינטרנט שלנו עובד בעזרת שליחת וקבלת מידע בינארי ממחשבים ורכיבי חומרה שונים המחוברים זה לזה. המידע עצמו לא נשלח באופן רציף, אלא הוא מחולק לחבילות קטנות (Packets) שנשלחות באופן עצמאי (כל חבילה יכולה לשקלל בין 64 בתים לבין מספר KB). אנו לא ניכנס לנבכי עולם התקשורת והרשתות (על זה תוכלו ללמוד יותר בקורס ייעודי על רשתות), רק נאמר שבדומה למשלוח חבילות בדואר, גם במשלוח חבילות ברשת האינטרנט יש לסנן חבילות לפי שדות שונים (למשל, כתובת שולח וכתובת מקבל).

בתרגיל זה נתמקד ב-4 שדות אשר מופיעים ברוב חבילות האינטרנט אותם אנו שולחים ומקבלים:

1. כתובת מקור (Source IP Address)
2. פורט מקור (Source Port)
3. כתובת יעד (Destination IP Address)
4. פורט יעד (Destination Port)

מושגים בסיסיים

כתובת IP: זהו Unsigned Integer (4 בתים) אשר מציין איזה מחשב שלח את החבילה. לצורך פשטות, נניח כי כתובת זו חז"ע למחשב. כשאנחנו כותבים כתובת IP, אנו עושים זאת בפורמט הבא: כל בית ב-Integer מיוצג בצורה דצימלית (0-255), ובין כל שני בתים יש תו נקודה. למשל, כתובת ה-IP הזו: 4.52.133.12 מייצגת את ה-Integer הזה:
`int ip = (4<<24) | (52<<16) | (133<<8) | (12);`

מסכה (Mask): ניתן לייצג קבוצה של מספר כתובות IP ע"י ציון מספר הביטים (משמאל לימין) אליהם יש להתייחס, בעוד כל שאר הביטים הם Don't Care. ציון מספר הביטים נעשה ע"י הוספת סלאש (/) לאחר כתובת ה-IP, וכתובת המספר (בין 0 ל-32). לדוגמה, המסכה הבאה: 255.63.1.1/15 מציינת כי יש להתייחס ל-15 הביטים השמאליים ביותר (MSB) בכתובת ה-IP, ולשאר ה-17 בתור Don't care.

The binary representation of 255.63.1.1/15 is (* stands for don't care):
11111111 0011111* *****

פורט (Port): זהו Short (2 בתים) אשר מציין מספר אפליקציה בתוך המחשב. לא ניכנס למשמעות מעבר לכך, רק נגיד שפורט מיוצג בצורה דצימלית רגילה. ניתן לייצג טווח פורטים ע"י כתיבת שני מספרים מופרדים ע"י מקף, למשל 0-65535 מייצג את כל טווח הפורטים האפשרי.

פקטה: אנחנו נייצג פקטה כמחרוזת עם אוסף של 4 שדות (כפי שהוגדר לעיל), בפורמט הבא:
`src-ip=XXX.XXX.XXX.XXX,dst-ip=YYY.YYY.YYY.YYY,src-port=PRT,dst-port=PRT`
שימו לב – יכולים להיות רווחים בין הפסיקים ובין תווי השווה (=), וכן השדות יכולים להיות בסדר שונה.

חלק ב' – ה-Firewall שלנו

חומת האש (Firewall) שנבנה בתרגיל היא תוכנה אשר מקבלת כקלט רשימה של פקטות (כפי שהוגדרו לעיל), וחוק כלשהו המוגדר על **שדה אחד בלבד מבין הארבעה**. החוק מגדיר אילו ערכים של השדה חוקיים. התוכנית תדפיס ל-stdout את כל הפקטות שמקיימות את החוק.

דוגמה 1 - חוק על כתובת IP:

```
cat packets.txt | ./firewall.exe "src-ip=122.0.0.0/8"
```

שורת פקודה זו תריץ את ה-Firewall שלנו, כך שזה ידפיס ל-stdout את כל הפקטות ב-packets.txt שכתובת המקור שלהן מכילות 122 בתור הבית הראשון.

דוגמה 2 – חוק על פורט:

```
cat packets.txt | ./firewall.exe "dst-port=22-22"
```

שורת פקודה זו תריץ את ה-Firewall שלנו, כך שזה ידפיס ל-stdout את כל הפקטות ב-packets.txt שפורט היעד שלהן הוא בדיוק 22.

שימו לב – חוקי Firewall חייבים להיות בפורמט של טווחים, כלומר כתובות IP יכילו מסכה ופורטים יהיו כתובים כטווח (FROM-TO). כמו כן, בדומה לפקטות, גם כאן יתכנו רווחים בין תווי השווה (=), ובתחילת ובסוף המחזורית עצמה (למשל, החוק הזה תקין: "dst-port = 3-12").

שימו לב 2 – במהלך התרגיל, ניתן להניח שהקלט חוקי, כלומר לא יקרו מקרי קצה אשר לא נכתבו באופן מפורש ב-PDF! עם זאת, יתכן כי באג אצלכם בקוד יגרום לקלט שונה, באחריותכם לוודא שזה לא קורה.

עצרו! אם משהו לא מובן לכם עד כאן, זה הזמן לשאול שאלות בפורום.
כאן סימנו את חלק ההקדמה, ונמשיך לחלק המימוש.

חלק ג' – מימוש התוכנית Firewall.exe - מחרוזות

כפי שבוודאי שמתם לב, תצטרכו לפרסר מספר רב של מחרוזות לצורך עבודה תקינה עם Firewall. לשם כך, נבנה מחלקה בשם String אשר תוכל לתמוך בפעולות הבסיסיות תוך כדי ניהול עצמאי של הזיכרון אותו היא שומרת. לצורך כך, נתונה לכם מחלקה אבסטרקטית בשם GenericString בקובץ generic-string.h אותה תצטרכו לירוש לכדי מחלקה בשם String (אותה תממשו בקבצים string.h ו-string.cpp). יש לכם חופש פעולה מוחלט בכתיבת String, אך עם זאת שימו לב שעליכם לעמוד בתנאים הבאים:

- אופרטור = עם פרמטר const char*: דורס את תוכן המחרוזת הנוכחי, תוך ביצוע Clone.
- אופרטור ==:
- עם פרמטר const char*: מחזיר true אם מ"מ תוכן המחרוזת ב-this זהה לפרמטר.
- עם פרמטר GenericString: מחזיר true אם מ"מ תוכן המחרוזת ב-this זהה למחזורית בפרמטר.
- split: מקבל רשימה של תווים לפיהם יש לפצל את המחרוזת (Delimiters). מפצל את המחרוזת ב-this למספר מחרוזות אשר ישמרו באובייקט מסוג StringArray (הסבר בהמשך).
- to_integer: הופכת את המחרוזת למספר. אפשר להניח שהקלט תמיד יהיה חוקי במקרה שלנו (כלומר, תוכן המחרוזת הוא אכן ייצוג של מספר באמצעות מחרוזת).
- trim: משנה את this* כך שלא יהיו רווחים בתחילת או בסוף המחרוזת.
- as_string: שתי מתודות (אחת רגילה ואחת const) שתפקידן להחזיר רפרנס ל-this אבל בתור מחלקת String (ולא GenericString). מומלץ לקרוא על dynamic_cast כאן. ניתן לעשות גם Cast רגיל כמו ב-C.

שימו לב כי התנאים לעיל מוגדרים בתור **פונקציות וירטואליות טהורות** ב-GenericString. על כן, GenericString היא מחלקה אבסטרקטית ובפרט אין לה צורך במימוש.

כמו כן, ישנה פונקציה גלובאלית אותה תצטרכו לממש בשם make_string אשר תייצר מחלקת String מתוך const char*.

יש לממש את string באמצעות פונקציות הספרייה של libc עבור string (string.h). בפרט, חפשו את פונקציות הספרייה strtok ו-atoi הניתנות כחלק מ-libc.

שימו לב לקובץ הממשק generic-string.h. את המחלקה שלכם יש לכתוב בקבצים string.h ו-string.cpp.

כפי ששמתם לב, ערך החזרה של פעולת String::split הוא אובייקט מסוג StringArray. זוהי מחלקה אותה תצטרכו לממש בקבצים string-array.h ו-string-array.cpp. מחלקה זו אמורה לנהל מערך של פוינטרים ל-GenericString, כך שיהיה ניתן לגשת לכל אחד מאיברים וכן לקבל את אורך המערך. יש לכם חופש פעולה מלא בהחלטה איך לממש את StringArray.

שימו לב: את StringArray יש לממש בקבצים string-array.h ו-string-array.cpp.

עצרו! אם יש משהו שלא ברור בנוגע לאופן פעולת מחלקת String או StringArray – זה הזמן לשאול שאלות בפורום.

חלק ד' – מימוש התוכנית Firewall.exe – שדות

בשביל לפרסר שדות שונים מסוג IP ומסוג Port, נתונה מחלקת אב אבסטרקטית המייצגת שדה, בשם GenericField. מחלקה זו תתמוך בפעולה match: מתודה וירטואלית טהורה המחזירה True רק אם הערך שהתקבל בפרמטר תואם את החוק אשר מוגדר בשדה.

עתה, נבנה שתי מחלקות בנות – Ip ו-Port אשר ירשו מ-GenericField ויתמכו במימוש **שונה וספציפי** עבר המתודה לעיל. כמו כן, ניתן להוסיף פונקציות נאליות כראות עיניכם לכל אחת מהמחלקות הבנות.

שימו לב לממשק המוגדר לכם בקובץ generic-field.h. את הקוד יש לכתוב בקבצים ip.cpp, port.cpp, ip.h, port.h. כמו כן, מומלץ ואף רצוי להשתמש במחלקת String שיצרנו בחלק ג' לטובת פרסור המחרוזות השונות.

עצרו! אם יש משהו שלא ברור בנוגע לאופן פעולת המחלקות GenericField, Ip, Port – זה הזמן לשאול שאלות בפורום.

חלק ה' – מימוש התוכנית Firewall.exe – הקובץ הראשי

בחלק זה תצטרכו לכתוב את פונקציית ה-main של התוכנית. הפונקציה הזו קוראת את הקלט הסטנדרטי ואת הארגומנט הראשון של התכנית, מפרסרת אותם, ומדפיסה לפלט הסטנדרטי את כל הפקטות שעומדות בחוק שהוכנס כארגומנט (ראו דוגמה לאופן הקריאה לתוכנית בחלק ב').

שימו לב: אתם לא צריכים לכתוב הכל מאפס. במימוש שלכם, יש להשתמש בפונקציה מהספרייה libinput שאנו כתבנו. parse_input: מקבלת רפרנס לאובייקט מסוג GenericField, ומדפיסה ל-stdout את כל הפקטות שנקלטו ב-stdin שעומדות בחוקים שהודגרו ב-GenericField (ע"י הרצת המתודה match המוגדרת בממשק של GenericField).

ספריית libinput עושה שימוש ב-GenericField, ב-GenericString, וב-make_string. לכן, אם יוצא פלט מוזר מהפונקציה parse_input זה אומר שיש לכם באג. מומלץ במקרה כזה לכתוב טסטים נפרדים ל-string לוודא שהכל פועל כשורה.

שימו לב: את הקוד יש לכתוב בקובץ בשם main.cpp.

עצרו! אם יש משהו שלא ברור בנוגע לאופן פעולת המתודה main, או הפונקציות ב-libinput – זה הזמן לשאול שאלות בפורום.

חלק ו' – בניית MakeFile

עליכם לייצר Makefile אשר מקמפל את כל קבצי ה-cpp, ומבצע לינוקג' לפי ההוראות הבאות:

- על המחלקות String, Ip, Port להיות מלונקג'ות לכדי ספרייה דינאמית בשם libfirewall.so. **חלק זה קריטי**, שכן הספרייה libinput.so עושה שימוש ב-GenericField וב-GenericString, ולכן היא משתמשת בספרייה libfirewall.so.
- על הקובץ main.cpp להלتنקג' לכדי תכנית בשם firewall.exe. שימו לב להצהיר כי אתם משתמשים בספריות הדינאמיות libinput.so ו-libfirewall.so (משום שאתם עושים בהן שימוש...)

שימו לב: כשעובדים עם Cpp, הקונבנציה היא להשתמש במשתנה CXX במקום CC, וכן ב-CXXFLAGS במקום ב-CFLAGS.

שימו לב: מנגנון יצירת ספרייה דינאמית ב-Cpp זהה לחלוטין לזה שב-C. בפרט, Cpp יודעת להשתמש במחלקות המוגדות בספרייות דינאמיות אשר קומפלו בעזרת Cpp (נסו לחשוב באיזה אופן זה קורה).

עצרו! אם יש משהו שלא ברור בנוגע ל-Makefile – זה הזמן לשאול בפורום.

חלק ז' – דיבוג ומדידת יעילות

1. וודאו כי התוכנית רצה כמו שצריך, שאין דליפות זיכרון, ושאין בעיות כלשהן. במידה ויש, תוכלו למצוא אותן כפי שלמדנו בעזרת GDB. להלן דוגמה לשורת פקודה **בתוך GDB** לצורך הרצת תוכנית עם פרמטרים המקבלת קלט מ-stdin:

```
run "src-ip=3.3.3.3/32" < gdb-test-pkts.in
```

2. שימו לב כי בסיום הריצה התכנית פולטת ל-stderr את סך זמן ריצת התוכנית במילי שניות. ההגשה הנכונה והיעילה ביותר תזכה את בעליה ב-0.5 נקודות בונים לציון הסופי. (אופן המדידה שלנו: הרצת התוכנית שלכם 10 פעמים על אותו הקלט, וביצוע ממוצע על הזמן נטו). שימו לב שאנו נתעלם מפתרונות שזמן הריצה שלהם גדול יותר משנייה, שכן זמן הריצה אמור לקחת מילי שניות.

חלק ח' – כתיבת סקריפט firewall.sh

למעשה, חומת האש שלנו לא תפלט פקטות רק לפי שדה אחד (כמו בתוכנית firewall.exe), אלא תתמוך במספר רב של שדות (פעולת AND) ובמספר רב של חוקים מורכבים (פעולת OR). נרצה לכתוב סקריפט אשר מקבל ב-stdin את הפקטות, וכארגומנט שם של קובץ המכיל מספר רב של חוקים מורכבים, ופולט ל-stdout את כל הפקטות שהתאמתו על לפחות אחד מהחוקים המורכבים.

מבנה חוק מורכב: אסופה של 4 שדות (חוקים עם שדה אחד, ראו חלק ב') שביניהם מתקיימת פעולת AND. למשל:

```
src-ip=253.145.84.201/32,dst-ip=189.112.138.228/32,src-port=53-53,dst-port=0-6
```

חוק מורכב זה יעביר פקטות שיש להם גם את כתובת המקור הרלוונטית, גם את כתובת היעד הרלוונטית, וגם את מספרי הפורטים (מקור ויעד) רלוונטיים. שימו לב: יכולים להיות רווחים בין תווי השווה (=) והפסיק (.). כמו כן, השדות יכולים להיות מעורבלים.

מבנה קובץ חוקים מורכבים: קובץ החוקים מכיל מספר חוקים מורכבים שביניהן מתקיימת פעולת OR. כל חוק מורכב נמצא בשורה חדשה. כמו כן, יכולות להיות שורות ריקות בקובץ, וכן הערות (מתחילות ב-#) בסוף שורת חוק או בשורה רגילה. לדוגמה:

```
src-ip= 253.145.84.201/32, dst-ip=189.112.138.228/32, src-port= 53-53,dst-port=0-6
```

Comment, yep.

src-ip=253.145.84.201/31, dst-ip=189.112.138.228/31,src-port=53-53, dst-port=0-6 # Comment in here

src-ip=253.145.84.201/31 , dst-ip=189.112.138.228/24,src-port = 53-700,dst-port=0-60

על הסקריפט לפרסר את קובץ החוקים המורכבים (רמז: מומלץ להשתמש ב-sed, ב-awk ובכלי CLI נוספים), לבצע פירוט באמצעות firewall.exe, ולפלוט לפלט הסטנדרטי את כל הפקטות שעומדות בלפחות אחד מהחוקים המורכבים. **על הפקטות להיות ממויינות בעזרת sort (כלי CLI).**

שימו לב:

- שם הסקריפט צריך להיות **firewall.sh**. נתונים לכם 4 טסטים לבדיקת נכונות הסקריפט.
- אין ליצור קבצי ביניים! כלומר, לסקריפט אסור לייצר קבצים בתהליך. אנחנו נבדוק את זה במיוחד.
- לא יהיו מקרי קצה אשר לא נכתבו מפורשות ב-PDF.
- הסקריפט שלכם אמור להיות יעיל, ולהצליח לבצע כל טסט תוך פחות מ-5 שניות. **אם לסקריפט שלכם לוקח יותר מ-5 שניות עבור טסט מסויים אנחנו נפסיק אותו, ותקבלו ציון 0 על הטסט.**

עצרו! אם יש משהו שלא ברור בנוגע ל-firewall.sh – זה הזמן לשאול בפורום.

דגשים מיוחדים

1. אנחנו נשתמש ב-Makefile שלכם – באחריותכם לוודא שהוא עובד ופועל כנדרש!
2. יש לוודא שהתוכנית פועלת ללא דליפות זיכרון בעזרת Valgrind. לתוכניות עם דליפות זיכרון יורדו נקודות.
3. הקוד שלכם **חייב** לעמוד בקונבנציות הקוד **כפי שראינו בתרגול 1**. ירדו נקודות למי שלא יעבוד לפי הקונבנציות.

הוראות הגשה:

1. עברו היטב על הוראות ההגשה של תרגילי הבית המופיעים באתר טרם ההגשה! ודאו כי התכנית שלכם עומדת בדרישות הבאות:
 - התכנית קריאה וברורה
 - התכנית מתועדת היטב לפי דרישות התייעוד המופיעות באתר.
2. שאלות בנוגע לתרגיל יש להפנות לפורום התרגיל ב-moodle בלבד.

סיכום מפרט התרגיל:

libinput.so	input.h	generic-field.h	generic-string.h	קבצים נתונים
Makefile	ip.h	port.cpp		קבצים להגשה
main.cpp	ip.cpp	string.cpp		
firewall.sh	port.h	string.h		
	string-array.cpp	string-array.h		
test0-pkts.in	test1-pkts.out	test2-rules.in		טסטים נתונים
test0-pkts.out	test1-rules.in	test3-pkts.in		
test0-rules.in	test2-pkts.in	test3-pkts.out		
test1-pkts.in	test2-pkts.out	test3-rules.in		
libfirewall.so, firewall.exe, firewall.sh				שמות הספרייה / תכנית / סקריפט שיש ליצור

בהצלחה!!