

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
Facultad de Ingeniería

Desarrollo Web
Ing. MGSI. César Hernández

Proyecto de curso — Fase 1

Práctica de Java a mano
Documentación técnica

Nombre: _____

Carné: _____

URL del proyecto desplegado: <https://lecciones-service.onrender.com>

Guatemala, 3 de octubre de 2026

Contenido

1. Introducción
2. Alcance de la fase 1
3. Requerimientos cubiertos
4. Interfaz
5. Arquitectura
6. Diagrama de despliegue
7. Diagrama entidad-relación
8. Decisiones de requerimientos funcionales y no funcionales
9. API REST
10. Pruebas y verificación
11. Despliegue y operación
12. Cómo ejecutar el proyecto
13. Anexo: estructura del proyecto

1. Introducción

En los primeros cursos de programación, delegar en herramientas de inteligencia artificial impide desarrollar la memoria de la sintaxis y la capacidad de leer los errores del compilador. Esta aplicación web ofrece lecciones cortas en las que el estudiante **copia o edita a mano** un programa en Java, sin autocompletado ni asistentes, y enfrenta los errores de compilación y de ejecución como parte del aprendizaje.

El estudiante entra desde una computadora, una tablet o un teléfono, sin iniciar sesión. Cada lección tiene una explicación, un código modelo y un **objetivo**: compilar sin errores, provocar un error de compilación, ejecutar sin errores o provocar un error de ejecución.

El proyecto se entrega en dos fases. Este documento describe la fase 1 y la arquitectura objetivo de la fase 2.

2. Alcance de la fase 1

Incluido en la fase 1	Para la fase 2
Interfaz gráfica general según los mocks	Compilar y Ejecutar con <code>guali-dev.jar</code>
Lecciones › Abrir lección (carga una de las disponibles) y Cerrar lección	Panel Historial de Sesión, persistente
Configuración: tamaño de letra y tema claro/oscuro, guardados solo en memoria	Persistencia en MariaDB con JPA
Configuración: importar lecciones (zip), exportarlas y eliminar una, en memoria	Autenticación de administradores para esas opciones
Ayuda	Seguridad: WAF, anti-DoS, CDN seguro, reverse proxy, autenticación de administradores
Despliegue en la nube con URL pública	Administración: CRUD de administradores y estadísticas de visitas

Compilar, Ejecutar e Historial están visibles pero sin acción, con el aviso "Disponible en fase 2".

3. Requerimientos cubiertos

Requerimiento del enunciado	Implementación
Barra de menú con Lecciones, Configuración, Historial y Ayuda	Menús desplegables usables con mouse, teclado y pantalla táctil

Requerimiento del enunciado	Implementación
Título de lección activa	Barra "Lección activa" con el nombre de la lección y su objetivo
Panel de lección activa	Markdown renderizado en el servidor, con imágenes, código numerado y tablas; scroll propio
Editor de código	<textarea> con fuente monoespaciada legible, sin autocompletado ni corrector; Tab inserta 4 espacios; números de línea
Botones Compilar y Ejecutar debajo del editor	Visibles, con aviso "Disponible en fase 2"
Panel de consola	Mensajes del sistema; estilos listos para éxito, error de compilación y error de ejecución
Abrir lección	Diálogo con las lecciones disponibles y el objetivo de cada una
Cerrar lección	Limpia panel, editor y título; pide confirmación si el editor tiene código
Aumentar o disminuir el tamaño de la fuente	A- / A+ de 12 a 24 px; afecta todo el texto
Tema claro y oscuro	Tema "cuaderno" (claro) y "pizarra" (oscuro), con contraste WCAG AA
Configuración solo en memoria	Variables de JavaScript; sin localStorage, sessionStorage ni cookies
Importar un compendio (zip)	Configuración › Administración: valida cada lección, informa las omitidas y su motivo; protegido contra zip slip y zip bombs
Eliminar una lección	Diálogo con la lista de lecciones y confirmación
Exportar lecciones	Descarga lecciones.zip con el mismo formato que se importa
Ayuda a criterio	Diálogo con pasos de uso, tipos de objetivo, ejemplos de mensajes y atajos
Estructura de lección (leccion.md, config.txt, imágenes)	Carga desde el classpath con validación; 4 lecciones de ejemplo, una por objetivo
Arquitectura cloud-native, MVC, REST	Servicio Spring Boot con capas MVC y API REST, en contenedor Docker con health check
URL del proyecto desplegado	Render (ver sección 11)

4. Interfaz

La distribución respeta los mocks del enunciado: menú arriba, barra de lección activa, lección a la izquierda, editor a la derecha, botones debajo del editor y consola abajo. En pantallas de menos de 900 px los paneles se apilan en ese mismo orden.

El diseño parte de las dos superficies donde se aprende a escribir en el aula:

- **Cuaderno (tema claro):** hoja con renglones, margen y tinta azul.
- **Pizarra (tema oscuro):** fondo verde gris y letra de tiza.

El editor es la "plana": cada línea de código cae sobre un renglón, con su número en el margen y la línea actual resaltada. Así es fácil encontrar la línea que menciona el compilador. La tipografía es Atkinson Hyperlegible Mono, diseñada para distinguir caracteres parecidos (0 y O; 1, l e I), y se empaqueta con la aplicación para que funcione sin internet.

Lecciones ▾ Configuración ▾ Historial Ayuda

Lección activa

leccion-01-hola-mundo

Objetivo: Ejecutar sin errores

Hola mundo

Tu primer programa en Java muestra un saludo en la consola. Es corto, pero ya tiene lo que tendrá cualquier programa que escribas: una clase, un método `main` y una instrucción.

1 Escribir

Main.java
tu código, a mano

2 Compilar

javac Main.java
revisa las reglas

3 Ejecutar

java Main
el programa corre

¿Hay un error? Lee la línea que indica, corrige y vuelve a compilar

Copia este código

Escríbelo a mano en el editor, letra por letra. No lo pegues: la idea es que tus dedos aprendan dónde van las llaves, los paréntesis y el punto y coma.

1

public class Main {

2

public static void main(String[] args) {

3

System.out.println("Hola, mundo");

4

}

5

}

Fíjate en

- El nombre de la clase, `Main`, empieza con mayúscula.
- Cada `{` tiene su `}`. En este programa hay dos pares.
- La instrucción de la línea 3 termina en `;`.

Main.java

Línea 3, col 20

1

public class Main {

2

public static void main(String[] args) {

3

System.out.println("Hola, mundo");

4

}

5

}

Tab inserta 4 espacios. Para salir del editor con el teclado, presiona Esc y luego Tab.

⌘ Compilar

▶ Ejecutar

Consola

Limpiar

> Abre una lección desde el menú Lecciones para empezar.

> Lección cargada: leccion-01-hola-mundo. Objetivo: Ejecutar sin errores.

Figura 1. Escritorio, tema claro: lección 1 abierta y código escrito en el editor.

Lecciones ▾ Configuración ▾ Historial Ayuda

Lección activa | leccion-02-errores-compilacion

Objetivo: Provocar un error de compilación

Errores de compilación

El compilador revisa tu código antes de ejecutarlo. Si algo no sigue las reglas de Java, se detiene y te dice qué encontró y en qué línea. En esta lección vas a provocar un error a propósito para aprender a leer ese mensaje.

Copia este código tal como está

Tiene un error escondido. No lo corrijas todavía.

```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int edad = 20
4         System.out.println("Tengo " + edad + " años");
5     }
6 }
```

Cómo leer el mensaje

Al compilar, la consola mostrará algo parecido a esto:

```
Main.java:3: error: ';' expected
    int edad = 20
                ^
1 error
```

- Main.java:3 es el archivo y la línea donde el compilador se dio cuenta del problema.
- ';' expected es la descripción: esperaba un punto y coma.
- El ^ señala la columna exacta.

Main.java

Línea 1, col 1

1 Escribe aquí el código, a mano.

Tab inserta 4 espacios. Para salir del editor

Disponibile en fase 2

Disponibile en fase 2

✱ Compilar ▶ Ejecutar

Consola

Limpiar

> Abre una lección desde el menú Lecciones para empezar.

> Lección cargada: leccion-02-errores-compilacion. Objetivo: Provocar un error de compilación.

> Compilar estará disponible en la fase 2.

> Ejecutar estará disponible en la fase 2.

Figura 2. Escritorio, tema oscuro: lección 2 y avisos "Disponibile en fase 2".

Lecciones ▾ Configuración ▾ Historial Ayuda

Lección activa | **Leccion-01-hola-mundo** Objetivo: Ejecutar sin errores

Hola mundo

Tu primer programa en Java muestra un saludo en la consola. Es corto, pero ya tiene lo que tendrá cualquier programa que escribas: una clase, un método `main` y una instrucción.

1 Escribir

Main.java
tu código, a mano

2 Compilar

javac Main.java
revisa las reglas

3 Ejecutar

java Main
el programa

¿Hay un error? Lee la línea que indica, corrige y vuelve a compilar.

Copia este código

Escríbelo a mano en el editor, letra por letra. No lo pegues: tus dedos aprendan dónde van las llaves, los paréntesis y el punto y coma.

```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Hola, mundo");
4     }
5 }
```

Fíjate en

- El nombre de la clase, `Main`, empieza con mayúscula.
- Cada `{` tiene su `}`. En este programa hay dos pares.
- La instrucción de la línea 3 termina en `;`.

Main.java Línea 3, col 20

1 public class Main {
2 public static void main(String[] args) {
3 System.out.println("Hola, mundo");
4 }
5 }

Abrir lección ×

Leccion-01-hola-mundo
Objetivo: Ejecutar sin errores

Leccion-02-errores-compilacion
Objetivo: Provocar un error de compilación

Leccion-03-variables-y-tipos
Objetivo: Compilar sin errores

Leccion-04-errores-ejecucion
Objetivo: Provocar un error de ejecución

Ejecutar

Limpiar

Consola

> Abre una lección desde el menú Lecciones para empezar.
> Lección cargada: leccion-01-hola-mundo. Objetivo: Ejecutar sin errores.

Figura 3. Abrir lección: lista de lecciones con su objetivo.

Lecciones ▾

Configuración ▾

Historial

Ayuda

Lección activa

Errores de compilación

El compilador muestra los errores de compilación de Java. En esta lección vas a ver ese mensaje.

Copia este mensaje

Tiene un error

1 public

2 class

3 {

4

5 }

6 }

Cómo leer los errores

Al compilar, la consola mostrará algo parecido a esto:

Main.java:3: error: ';' expected

int edad = 20

^

1 error

- Main.java:3 es el archivo y la línea donde el compilador se dio cuenta del problema.
- ';' expected es la descripción: esperaba un punto y coma.
- El ^ señala la columna exacta.

Tamaño de letra

A-

16 px

A+

Tema

Claro

Oscuro

Administración (vista previa)

En la fase 2 estas opciones pedirán usuario y contraseña. Los cambios se pierden al reiniciar el servidor.

Importar lecciones (.zip)

Hasta 10 MB. Una carpeta por lección, con leccion.md y config.txt.

Exportar lecciones

Eliminar una lección...

Objetivo: Provocar un error de compilación

Main.java

Línea 1, col 1

1 Escribe aquí el código, a mano.

Tab inserta 4 espacios. Para salir del editor

Disponible en fase 2

Disponible en fase 2

⌘ Compilar

▶ Ejecutar

Consola

Limpiar

> Abre una lección desde el menú Lecciones para empezar.

> Lección cargada: leccion-02-errores-compilacion. Objetivo: Provocar un error de compilación.

> Compilar estará disponible en la fase 2.

> Ejecutar estará disponible en la fase 2.

Figura 4. Configuración: tamaño de letra, tema y administración (importar, exportar y eliminar lecciones).

Desarrollo Web — Proyecto fase 1 · Página 8 de 19




Figura 5. Ayuda: los tres estados de la consola que usará la fase 2 se distinguen por ícono, nombre y tipo de borde, no solo por color.




Figura 6. Teléfono (375 px): estado vacío en tema claro y lección abierta en tema oscuro.




Figura 7. Tablet (768 px), tema claro.

5. Arquitectura

La fase 1 es un solo servicio, lecciones-service, que expone la API REST y sirve el frontend estático. Por dentro está organizado como **monolito modular** listo para separarse en microservicios en la fase 2:

- Un paquete por módulo de negocio. Hoy existen leccion/ y admin/ (importar, exportar y eliminar); en la fase 2 se suman historial/ y ejecucion/.
- Dentro de cada módulo, el patrón MVC por capas: controller → service → repository → model/dto.
- El repositorio está detrás de la interfaz LeccionRepository. Hoy la implementa InMemoryLeccionRepository (ConcurrentHashMap); en la fase 2 la implementará JPA sin cambiar controllers ni services.

- El frontend (HTML, CSS y JavaScript con módulos ES, sin frameworks) llama rutas `/api/<módulo>/**`, las mismas que expone el API Gateway de la fase 2.

Flujo de una lección

1. Al arrancar, `CargadorLecciones` lee cada carpeta de `lecciones/` del classpath.
2. `ValidadorLeccion` revisa el nombre, `leccion.md`, `config.txt` y las imágenes. Una lección inválida se registra en el log y se omite, sin detener el servicio.
3. GET `/api/lecciones/{id}` renderiza el markdown con `commonmark-java`, escapa el HTML crudo y reescribe las imágenes relativas hacia `/api/lecciones/{id}/recursos/{archivo}`.
4. El navegador muestra el HTML, numera los bloques de código Java y habilita el editor.

6. Diagrama de despliegue

Fase 1 (actual)




Figura 8. Despliegue de la fase 1 en Render.

El navegador se conecta por HTTPS al borde de Render, que termina TLS y reenvía al contenedor Docker. El contenedor corre el jar de Spring Boot sobre Java 21 con un usuario sin privilegios y escucha en el puerto que define la variable `PORT`. Render revisa `/actuator/health` antes de enviar tráfico a una versión nueva. GitHub Actions compila, prueba y construye la imagen en cada push; Render despliega solo los commits que pasan.

Fase 2 (objetivo)




Figura 9. Arquitectura objetivo de la fase 2.

Componente	Responsabilidad
CDN seguro + WAF	TLS, caché de estáticos, reglas contra ataques comunes y mitigación de denegación de servicio
API Gateway / reverse proxy	Punto único de entrada: enrutamiento por prefijo, límite de peticiones, validación de la sesión de administrador, registro de visitas
lecciones-service	Lecciones e imágenes (el servicio de la fase 1, con JPA)
historial-service	Sesiones de lección e intentos; decide si se cumplió el objetivo
ejecucion-service	Compila y ejecuta con guali-dev.jar, aislado y con límites de CPU, memoria y tiempo
admin-service	Spring Security, CRUD de administradores, importar, exportar y eliminar lecciones, estadísticas
MariaDB	Persistencia, un esquema por servicio

7. Diagrama entidad-relación

El ER describe el modelo de la fase 2. La fase 1 no tiene base de datos.




Figura 10. Modelo de datos objetivo (MariaDB).

Entidad	Contenido
LECCION	Id (nombre de la carpeta), título, objetivo, markdown, origen (incluida o importada), administrador que la importó, borrado lógico
RECURSO_LECCION	Imágenes de cada lección, únicas por lección y nombre de archivo
CLIENTE_ANONIMO	UUID aleatorio del navegador; permite un historial persistente sin pedir inicio de sesión al estudiante
SESION_LECCION	Una fila del Historial de Sesión: lección, fecha de inicio, fecha final y estado (Completada o Pendiente)
INTENTO	Cada vez que se presiona Compilar o Ejecutar: resultado, cantidad de errores, código y salida
ADMINISTRADOR	Usuarios con acceso a la administración; la contraseña se guarda como hash BCrypt

Entidad	Contenido
VISITA	Visitas por fecha para las estadísticas; la IP se guarda solo como hash

Una sesión se marca **Completada** cuando alguno de sus intentos cumple el objetivo de la lección. Por ejemplo, para EJECUTAR_CON_ERROR hace falta un intento de ejecutar que haya terminado con error.

8. Decisiones de requerimientos funcionales y no funcionales

8.1 Decisiones de arquitectura

ADR-001. Monolito modular en la fase 1, microservicios en la fase 2. *Contexto:* el enunciado pide microservicios, pero la fase 1 tiene un solo dominio y debe desplegarse en pocos días. *Decisión:* un servicio con un paquete por módulo y capas MVC; los módulos solo se comunican por sus servicios. *Alternativas:* microservicios desde ya (gateway y varios servicios para un solo caso de uso, más costo y arranques en frío) o un monolito sin módulos (más difícil de separar después). *Consecuencia:* despliegue y depuración simples. La separación queda preparada por paquetes y prefijos de URL.

ADR-002. Repositorio en memoria detrás de una interfaz. *Contexto:* la fase 1 excluye la base de datos; la fase 2 usa MariaDB con JPA. *Decisión:* LeccionRepository con los mismos métodos que Spring Data y una implementación con ConcurrentHashMap. *Alternativas:* H2 con JPA (adelanta una tecnología excluida de la fase 1) o leer los archivos en cada petición (más E/S y nada que reemplazar por JPA). *Consecuencia:* el cambio a JPA no toca controllers ni services. Lo importado en memoria se pierde al reiniciar, lo cual se acepta en la fase 1.

ADR-003. Markdown renderizado en el servidor con HTML escapado. *Contexto:* en la fase 2 se importarán lecciones de terceros; un markdown puede traer `<script>` o enlaces javascript:. *Decisión:* commonmark-java con escapeHtml, sanitizeUrls y reescritura de imágenes; además, una Content-Security-Policy que solo permite recursos del propio servidor. *Alternativas:* marked + DOMPurify en el navegador (dos librerías en el cliente) o flexmark (más pesada). *Consecuencia:* un único punto de sanitización, con pruebas. Las lecciones no pueden incluir HTML propio.

ADR-004. Imágenes servidas desde memoria con lista blanca. *Contexto:* una ruta con nombre de archivo es el caso clásico de path traversal. *Decisión:* las imágenes se buscan en un mapa en memoria y nunca se arma una ruta del disco con datos del usuario. Solo se aceptan png, jpg, jpeg, gif y webp (no svg), con nombre validado y firma de bytes verificada. *Consecuencia:* config.txt y leccion.md no se pueden descargar. Las pruebas cubren rutas como `..%2F` y `..%5C`.

ADR-005. Frontend sin frameworks ni build. *Contexto:* una sola pantalla, uso sin internet, despliegue junto al servicio. *Decisión:* HTML5, CSS con variables y JavaScript con módulos ES; `<dialog>` nativo; fuentes empaquetadas. *Alternativas:* React o Vue con Vite (dependencias y un paso de build más) o Thymeleaf (menos adecuado para el editor interactivo). *Consecuencia:* se lee y modifica sin herramientas. El frontend se verifica con una lista manual y capturas.

ADR-006. Configuración solo en memoria. *Decisión:* el tamaño de letra y el tema viven en variables de JavaScript; al recargar vuelven a 16 px y al tema del sistema operativo. *Consecuencia:* cumple el enunciado y no necesita aviso de cookies; el estudiante vuelve a elegir en cada visita.

ADR-007. Editor sin ayudas. *Contexto:* el objetivo pedagógico es escribir y enfrentar los errores propios. *Decisión:* <textarea> sin autocompletado, corrector, cierre de llaves ni resaltado de sintaxis. Solo agrega Tab = 4 espacios, números de línea y renglón actual; Esc y Tab salen del editor para no atrapar el foco del teclado. *Alternativas:* CodeMirror o Monaco, que traen justo las ayudas que se quieren evitar.

ADR-009. Importar, exportar y eliminar activos en la fase 1, sin autenticación. *Contexto:* el enunciado pide que las opciones de Configuración funcionen en memoria en la fase 1, pero excluye la seguridad. *Decisión:* funcionan bajo /api/admin/** y se pueden apagar con APP_ADMIN_PREVIEW_ENABLED. Para que nadie pueda tumbar el servicio hay límites: zip de 10 MB, 500 entradas, 50 MB descomprimidos, 5 MB por archivo, 100 lecciones y 64 MB en memoria. Las rutas que intentan salir de su carpeta rechazan el zip completo. *Consecuencia:* el catedrático puede probarlas en la URL pública; los cambios se pierden al reiniciar. En la fase 2 se agrega Spring Security sobre /api/admin/**.

ADR-008. Render con Docker. *Contexto:* URL pública, presupuesto cero, despliegue desde GitHub. *Decisión:* blueprint render.yaml, imagen multi-stage con usuario sin privilegios, health check y despliegue solo cuando pasa el CI. *Alternativas:* Railway (sin plan gratuito permanente) y Azure Container Apps (más pasos y consume crédito). *Consecuencia:* configuración reproducible desde el repositorio. El plan gratuito se duerme tras 15 minutos sin tráfico; la primera visita tarda alrededor de un minuto.

8.2 Decisiones funcionales

Decisión	Justificación
La consola va en la columna derecha, debajo de los botones	Así aparece en el mock de la interfaz principal; en móvil queda al final.
La barra de lección activa muestra también el objetivo	El estudiante sabe qué resultado debe conseguir sin abrir la Ayuda.
Cerrar lección, o abrir otra, pide confirmación solo si el editor tiene código	Evita perder lo escrito sin molestar cuando no hay nada que perder; la opción enfocada es "Seguir escribiendo".
El editor empieza vacío y en solo lectura hasta abrir una lección	La práctica es escribir a mano; el estado vacío invita a abrir una lección.
Compilar, Ejecutar e Historial usan aria-disabled	Siguen siendo enfocables: el aviso se ve con mouse, teclado y toque, y la consola explica por qué no responden.
La consola ya distingue éxito, error de compilación y error de ejecución	Ícono, nombre y borde distintos; la fase 2 solo conecta los resultados.
Los bloques de código de la lección se numeran como el editor	El estudiante copia línea por línea con la misma numeración que usará el compilador.

Decisión	Justificación
En pantallas táctiles, al abrir una lección no se enfoca el editor	Evita que el teclado virtual tape la lección antes de leerla.

8.3 Decisiones no funcionales

Área	Decisión
Seguridad	CSP default-src 'self', nosniff, X-Frame-Options: DENY; Actuator expone solo health; errores JSON sin trazas; importar, exportar y eliminar bajo /api/admin/** con límites de tamaño y memoria, listos para Spring Security.
Accesibilidad	Contraste WCAG AA verificado en ambos temas, foco visible, diálogos que cierran con Esc, áreas táctiles de 44 px, etiquetas ARIA y respeto de prefers-reduced-motion.
Uso sin internet	Sin CDNs: fuentes, íconos y scripts se sirven desde la aplicación.
Rendimiento	Lecciones en memoria, compresión HTTP y caché de imágenes. El servicio arranca en unos 2 segundos en local.
Operación	Health check para la nube; logs que explican por qué se omite una lección; contenedor sin root ajustado a 512 MB.
Calidad	Integración continua con pruebas e imagen Docker en cada push.

9. API REST

Método	Ruta	Respuesta
GET	/api/lecciones	Lista [{id, titulo, objetivo}]
GET	/api/lecciones/{id}	{id, titulo, objetivo, html}
GET	/api/lecciones/{id}/recursos/{archivo}	Imagen de la lección
GET	/actuator/health	{"status": "UP"}
POST	/api/admin/lecciones/importar	Zip (multipart archivo) → {importadas, omitidas, avisos}
DELETE	/api/admin/lecciones/{id}	204, o 404 si no existe
GET	/api/admin/lecciones/exportar	lecciones.zip

Todos los errores responden con el mismo formato:

```
{ "timestamp": "2026-10-03T17:00:00Z", "estado": 404, "error": "Not Found",  
  "mensaje": "No existe la lección leccion-99", "ruta": "/api/lecciones/leccion-99" }
```

10. Pruebas y verificación

Tipo	Qué cubre
Unitarias	Parser de config.txt (formatos válidos, BOM, CRLF, valores inválidos), validación de lecciones, renderizado seguro del markdown y reescritura de imágenes, path traversal
Integración	Carga de las lecciones del classpath, incluidas lecciones inválidas que se omiten
API (@WebMvcTest)	Lista, detalle, imágenes, errores 400/404/405 con JSON y cabeceras de seguridad
Importar y exportar	Zip slip, zip bombs (también en entradas ignoradas), límites de entradas y de tamaño, __MACOSX y ocultos, con y sin carpeta raíz, lecciones inválidas omitidas, topos de memoria, exportar → importar
Humo (@SpringBootTest)	La aplicación completa en un puerto real: health, 4 lecciones, frontend y rutas codificadas rechazadas por el servidor
Manual	Flujos de la interfaz en escritorio, tablet y móvil, en ambos temas (capturas de la sección 4)
Despliegue	scripts/verificar-despliegue.sh <URL>: 18 comprobaciones contra la URL pública

Resultado: **118 pruebas automáticas en verde** con `mvnw verify`.

11. Despliegue y operación

- **Plataforma:** Render, plan gratuito, servicio web Docker definido en `render.yaml`.
- **URL pública:** la anotada en la carátula.
- **Integración continua:** GitHub Actions ejecuta `mvnw verify`, construye la imagen Docker, la ejecuta y comprueba `/actuator/health`. Render despliega solo si estas verificaciones pasan.
- **Variables:** `PORT` (la define Render) y `APP_ADMIN_PREVIEW_ENABLED=true` (importar, exportar y eliminar; con `false` se ocultan).
- **Rollback:** desde el panel de Render se vuelve al despliegue anterior. Al no haber base de datos, es inmediato.
- **Arranque en frío:** el plan gratuito apaga el servicio tras 15 minutos sin visitas; la primera visita tarda alrededor de un minuto.

Los pasos detallados están en `DEPLOY.md` y la lista de verificación en `docs/checklist-despliegue.md`.

12. Cómo ejecutar el proyecto

Con Java 21 instalado:

```
cd lecciones-service
./mvnw spring-boot:run           (Windows: mvnw.cmd spring-boot:run)
```

Abrir <http://localhost:8080>. Si el puerto está ocupado, se define otro con la variable `PORT`.

Con Docker:

```
docker build -t lecciones-service lecciones-service
docker run --rm -p 8080:8080 lecciones-service
```

13. Anexo: estructura del proyecto

```
├─ lecciones-service/                servicio de la fase 1
│  ├─ Dockerfile
│  └─ src/main/
│     ├─ java/gt/edu/umg/lecciones/
│     │  ├─ leccion/                controller, service, repository, model, dto, carga
│     │  │  └─ comun/              errores centralizados y cabeceras de seguridad
│     │  └─ resources/
│     │     ├─ lecciones/          4 lecciones de ejemplo
│     │     └─ static/             index.html, css/, js/, fonts/
│  ├─ docs/                        decisiones, diagramas, plan de pruebas y este documento
│  ├─ scripts/                     empaquetado, verificación del despliegue e imagen de la
lección 1
├─ render.yaml                     blueprint de Render
└─ .github/workflows/ci.yml        integración continua
```