

[INSTRUCTIVO]

Manual de implementación de módulos de FirmaEC.

Versión 1.3

Elaborado por: Alex John Camba Macas Raquel Jenny Lojano Chavez

Revisado por: Ing. Pablo Fernando Ordoñez Ordoñez Mg. Sc.

Mayo 2021 Loja – Ecuador



MANUAL DE USUARIO IMPLEMENTACIÓN DE FIRMAEC Carrera de Ingeniería en Sistemas / Computación

HISTORIAL DE REVISIONES

Revisión	Fecha	Responsable	Descripción de la modificación
1.0	23/02/2021	Alex John Camba Macas	Versión inicial.
1.1	14/03/2021	Alex John Camba Macas	Se agregó los requisitos de
			hardware y software.
1.2	25/03/2021	Alex John Camba Macas	Se actualizó la versión de los
			siguientes componentes:
			 Postgresql.
			 Servidor de aplicaciones
			Wildfly.
1.3	05/05/2021	Raquel Jenny Lojano	Se aplica el formato institucional a
		Chavez	todo el documento



MANUAL DE USUARIO IMPLEMENTACIÓN DE FIRMAEC Carrera de Ingeniería en Sistemas / Computación

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	4
REQUISITOS	4
Requisitos de hardware	4
Requisitos de Software	4
DESPLIEGUE	5
Configurar servidor de aplicaciones Wildfly	5
Configuración de la base de datos con Postgresql 12	6
Despliegue de los servicios Web	8
Instalación del aplicativo FirmaEC en el equipo del usuario final	9
Invocación de servicio firma digital FirmaEC	9
Ejecución de la aplicación del lado del cliente	9
Respuesta de FirmaEC a sistema requeriente.	9
API REST	10
Definición de API REST	10
Aplicación del lado del cliente	11
Especificación de parámetros	11
GLOSARIO DE TERMINOS	12





INTRODUCCIÓN

FirmaEC es un conjunto de aplicaciones que permiten firmar y verificar documentos electrónicos; también permite validar certificados digitales en archivo o token emitido por entidades certificadoras. Puede ser utilizado como un aplicativo de escritorio o como un componente web. El aplicativo FirmaEC web permite firmar documentos digitales con extensión PDF desde un navegador.

FirmaEC Web descentralizada

FirmaEC Web descentralizada está enfocado a utilizar los servicios de firma electrónica en una infraestructura propia. El Módulo de Certificación Electrónica (MCE), genera un documento que requiere ser firmado, el cual es enviado a los servidores de FirmaEC instalados en la infraestructura de la CIS/C, luego el usuario desde su navegador inicia FirmaEC de escritorio y procede a firma el documento. El documento firmado automáticamente es enviado en nuevo a los servidores de FirmaEC.

REQUISITOS

Se recomienda levantar una infraestructura con las siguientes características:

Requisitos de hardware

Tipo	Mínimo	Recomendado
Procesadores	2 núcleos de CPU	4 núcleos de CPU
Memoria (RAM)	2 GB	4 GB
Espacio de disco duro	10 GB	30 GB

Tabla 1. Requisitos de Hardware

Requisitos de Software

Componente	Recomendado	Versión
Sistema Operativo	Centos	7, 8
Servidor de aplicaciones	Wildfly	20 o superior
Máquina Virtual de Java	OpenJDK	11
Base de Datos	PostgreSQL	12.6 y superior en la línea 11.x

Tabla 2. Requisitos de Hardware





De forma predeterminada, el servidor Wildfly tiene una asignación de memoria máxima establecida en 256MB. Dependiendo de su uso, es posible que deba aumentar este valor.

Para que el servicio funcione se requiere implementar los siguientes componentes:

Componente	Descripción	Versión
firmadigital-api	Este proyecto implementa los servicios REST para la aplicación de Firma Digital, la Aplicación FirmaEC se comunicará con este API REST, la cual se comunicará con el ServicioDocumentos.	2.10.1
firmadigital-servicio	Es un servicio para recibir documentos desde sistemas transversales, para luego ser firmados digitalmente del lado del cliente.	2.10.1
firmadigital-libreria	Da soporte al proceso de firma y verificación de documentos, validación de certificados digitales, gestión de entidades certificadoras y administración de tokens.	1.0.1
certificacion-electronica-docs	El Servicio Documentos devuelve el archivo firmado a este servicio.	0.9.0

Tabla 3. Componentes de FirmaEC

DESPLIEGUE

Configurar servidor de aplicaciones Wildfly

Paso 1: Para desplegar las aplicaciones se necesita un servidor de aplicaciones Java 11. Se debe descargar WildFly Application Server (http://www.wildfly.org).

Paso 2: Crear un usuario para Wildfly.

sudo groupadd -r wildfly
sudo useradd -r -g wildfly -d /opt/wildfly -s /sbin/nologin wildfly

Imagen 1. Crear usuario Wildfly

Paso 3: Instalar WildFly



MANUAL DE USUARIO IMPLEMENTACIÓN DE FIRMAEC Carrera de I Sistemas / C

sudo wget https://download.jboss.org/wildfly/20.0.1.Final/wildfly-20.0.1.Final.tar.gz

sudo tar xvzf wildfly-20.0.1.Final.tar.gz -C /opt &&

sudo In -s /opt/wildfly-20.0.1.Final /opt/wildfly

Imagen 2. Instalación Wildfly

Asignamos como propietario al usuario wildfly a la caperta de /opt/wildfly:

sudo chown -RH wildfly: /opt/wildfly

Imagen 3. Asignación de propietario

Paso 4: Configure system

sudo mkdir -p /etc/wildfly

sudo cp /opt/wildfly/docs/contrib/scripts/systemd/wildfly.conf /etc/wildfly/

sudo cp /opt/wildfly/docs/contrib/scripts/systemd/wildfly.service

/etc/systemd/system/

sudo cp /opt/wildfly/docs/contrib/scripts/systemd/launch.sh /opt/wildfly/bin/

sudo sh -c 'chmod +x /opt/wildfly/bin/*.sh'

Imagen 4. Configuración del sistema

Paso 5: Inicie y habilite el servicio Wildfly

sudo systemcti daemon-reload

sudo systemctl start wildfly

sudo systemctl status wildfly

sudo systemctl enable wildfly

Imagen 5. Inicio y habilitación de Wildfly

Configuración de la base de datos con Postgresql 12

Paso 1: Se debe crear una base de datos llamada *firmadigital* con su respectivo usuario y contraseña.

sudo -i -u postgres





psql

DROP DATABASE firmadigital;

CREATE USER firmadigital WITH PASSWORD 'firmadigital';

ALTER ROLE firmadigital WITH SUPERUSER;

CREATE DATABASE firmadigital WITH OWNER firmadigital;

GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE firmadigital to firmadigital;

Imagen 6. Creación de Base de Datos

Paso 2: Se debe descargar el driver postgresql.jar para el servidor Wildfly:

wget https://jdbc.postgresql.org/download/postgresql-42.2.13.jar

Imagen 7. Descarga de postgresql

Paso 3: Luego, se debe ejecutar el servidor Wildfly y ejecutar lo siguiente:

/opt/wildfly*/bin/jboss-cli.sh -c

Imagen 8. Ejecución del servidor Wildfly

Después, se debe ejecutar los siguientes comandos:

module add --name=org.postgresql --

resources=/home/<user>/Descargas/postgresql-42.2.13.jar -- dependencies=javax.api,javax.transaction.api

/subsystem=datasources/jdbc-driver=postgresql:add(driver-

name=postgresql,driver-module-name=org.postgresql,driver-xa-datasource-class-name=org.postgresql.xa.PGXADataSource)

data-source add --name=FirmaDigitalDS --jndi-name=java:/FirmaDigitalDS --driver-name=postgresql --connection-url=jdbc:postgresql://localhost:5432/firmadigital --user-name=firmadigital --password=firmadigital --valid-connection-checker-class-name=org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.postgres.PostgreSQLValidConnectionChecker --exception-sorter-class-





name=org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.postgres.PostgreSQLExceptionSort er

Imagen 9. Ejecución de comandos

Se crearán automáticamente las tablas necesarias en la base de datos "firmadigital" en caso de que no existan.

Paso 4: Posteriormente se necesita insertar un registro en la tabla "sistema" de dicha base de datos para registrar el servicio web al cual se devolverán los pdfs firmados:

sudo -i -u postgres

psql firmadigital

Imagen 10. Registro de servicio Web.

Despliegue de los servicios Web

Paso 1: Se debe compilar y empaquetar firmadigital-api, firmadigital-servicio y certificacion-electronica-docs utilizando Apache Maven (http://maven.apache.org) con el siguiente comando:

mvn clean package

Imagen 11. Compilación y empaquetamiento de firmadigital-api, firmadigital-servicio y certificacion-electrónica-docs.

Paso 2: Luego se debe copiar los archivos .war generados para ambos proyectos a la carpeta /opt/wildfly*/standalone/deployments del servidor de aplicaciones WildFly y ejecutar el comando:

/opt/wildfly*/bin/standalone.sh

Imagen 12. Ejecución de comando





Para probar rápidamente puede abrir este enlace (el número de puerto puede variar):

http://localhost:8180/api/fecha-hora

Instalación del aplicativo FirmaEC en el equipo del usuario final.

Para usar FirmaEC, el usuario final debe descargar desde el link: https://www.firmadigital.gob.ec/descargar-firmaec

Invocación de servicio firma digital FirmaEC.

El proceso de firma digital se inicia desde el lado de un sistema requirente, que solicita se firme uno o varios documentos, invocando al servicio web (REST) correspondiente el **paso 7**. Proceso de firmado, consumiendo el servicio web del proyecto firmadigital-servicio, previamente modificado, compilado y publicado en su infraestructura.

Ejecución de la aplicación del lado del cliente.

Para esto se utiliza un protocolo especial denominado firmaec:// mismo que será atendido por el software instalado en el equipo del usuario final; mediante un Protocol Handler en el sistema operativo, se configura para que todos los links en el navegador que inicien con el protocolo firmaec:// sean abiertos con esta aplicación. Esto permite ejecutar lógica en forma externa al navegador web, pero invocada por un link desde la interfaz del Módulo de Certificación Electrónica.

Luego de que el usuario de clic en el link, la aplicación del lado del cliente solicita el certificado PKCS#12 en archivo o un token de firma digital y se procede con la firma.

Respuesta de FirmaEC a sistema requeriente.

Una vez FirmaEC recibe el documento, este invoca automáticamente al servicio web REST denominado *certificacion-electronica-docs* registrado por el sistema requirente enviando de vuelta el documento firmado digitalmente. Dicho servicio web debe recibir la siguiente información por medio de una acción llamada por ejemplo "grabaArchivoFirmado" la cual está asociado a los siguientes parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
cedula	String	Cédula de identidad del usuario
nombreDocumento	String	Nombre del documento firmado





archivo	base64Binary	Contenido del documento firmado, en formato Base 64.
nombreApellidoFirmante	String	Nombres y Apellidos del firmante

Tabla 4. Parámetros de "grabaArchivoFirmado"

Respuesta

Se envía **OK** si se recibió el documento y **ERROR** en caso de que, no se haya recibido el documento.

API REST

Definición de API REST

El servicio web del proyecto firmadigital-servicio contiene los siguientes endpoints:

Crear Documentos

POST http://localhost:8180/servicio/documentos

Descripción: Crea un documento para ser firmados por la aplicación del lado del cliente.

Tipo Parámetro	Parámetro	Tipo	Descripción	
Header	X-API-KEY	String	API Key asignada al Módulo de Certificación Electrónica (no SHA256)	
Body	sistema	String	Sistema al que pertenece el documento	
	cedula	String	Cédula de identidad del usuario	
	documentos		Array de documentos, con parámetros "nombre" y "documento"	
	nombre	String	Nombre del documento a firmar	
	documento	String	Contenido del documento a firmar, en formato Base 64.	

Tabla 5. Parámetros de "firmadigital-servicio"

Respuestas esperadas

HTTP Code	Descripción
201	Operación exitosa
400	Error al decodificar JSON, no se cumple el schema.
403	Error al validar el API Key

Tabla 6. Código de respuestas esperadas.

Produces

application/text

Seguridad

Se debe incluir como Header el parámetro X-API-KEY con un API KEY provisto para el Módulo de Certificación Electrónica.

Aplicación del lado del cliente

Esta aplicación es invocada mediante un link desde la página web del Módulo de Certificación Electrónica, que tiene un protocolo especial, registrado en el sistema operativo del usuario. Este protocolo se presenta así:

Firmar

Imagen 13. Protocolo del Módulo de Certificación Electrónica.

Este link debe ser construido del lado del servidor, y presentado en la interfaz de la aplicación web.

Especificación de parámetros.

Los parámetros se encuentran detallados a continuación:

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
token	String	Si	JWT devuelto por el servicio web de FirmaEC
tipo_certificado	Integer	Si	1=Token 2=Archivo
pre	Boolean	No	true=Hace referencia al ambiente de pruebas

Tabla 7. Especificación de parámetros





GLOSARIO DE TERMINOS

Término	Descripción
Centos	Es un sistema operativo de código abierto, basado en la distribución Red Hat Enterprise Linux, operándose de manera similar, y cuyo objetivo es ofrecer al usuario un software de "clase empresarial" gratuito.
Wildfly	Conocido antes como JBoss As, o solo JBoss, es un servidor Open Source de aplicaciones Java EE. Es útil para crear, implementar y hospedar aplicaciones y servicios Java. Además, maneja servlets, JSP, EJB y JMS.
OpenJDK	Es la versión libre de la plataforma de desarrollo Java bajo concepto de lenguaje orientado a objetos.
PostgreSQL	Es un sistema para gestionar bases de datos de muy alto nivel, completamente de software libre y con una licencia BSD, compatible con cualquier uso, ya sea personal o comercial.
Protocol Handler	Los controladores de protocolos basados en web permiten a las aplicaciones basadas en web participar en el proceso también.
REST	Define un conjunto de principios arquitectónicos por los que se pueden diseñar servicios Web que se centran en los recursos de un sistema, lo que incluye la forma en que los estados de los recursos se dirigen y transfieren a través de HTTP por un amplio rango de clientes que están escritos en diferentes lenguajes.
API KEY	Es un identificador que sirve como el medio de autenticación de un usuario para el uso de los servicios proporcionados por Reachcore, en los Web Services o en el API Rest.

Tabla 8. Glosario de términos





Acción	Estudiante	Firma
Elaborado	Alex John Camba Macas	Alex Chambo
Liaborado	Raquel Jenny Lojano Chavez	A COM