Table: SUPPLIER

Fields

Name	Type	Domain	Not Null
SUPLIER_ID	INTEGER	RDB$67	NOT NULL
SUPLIER	VARCHAR(20)	RDB$68	
SUPPLIER_ADRESS	VARCHAR(100)	ADRESS	
SUPPLIER_PHONE	VARCHAR(50)	PHONE	
SUPPLIER_FIO	VARCHAR(50)	FIO	
SUPPLIER_EMAIL	VARCHAR(50)	EMAIL	
SUPPLIER_DAYS	VARCHAR(7)	RDB$69	
WWW_ACCESS	CHAR(1)	BOOL	
WWW_NICKNAME	VARCHAR(50)	RDB$214	
WWW_PASSW	VARCHAR(50)	RDB$215	
WWW_P_INFO	CHAR(1)	BOOL	
WWW_P_PRICEZ	CHAR(1)	BOOL	
WWW_P_CONDITION	CHAR(1)	BOOL	
WWW_P_DELIVDATE	CHAR(1)	BOOL	

Objects, that depend on table SUPPLIER

Name	Type	Field
AI_SUPLIER_ID	Trigger	SUPLIER_ID

Constraints

Constraint Name	Type	On Field
PK_SUPPLIER	Primary Key	SUPLIER_ID

Indices

Index Name	On Field	Unique	Active	Sorting
RDB$PRIMARY13	SUPLIER_ID	Yes	Yes	Ascending

Description

DDL

```
CREATE TABLE SUPPLIER (
    SUPLIER_ID       INTEGER NOT NULL,
    SUPLIER          VARCHAR(20),
    SUPPLIER_ADRESS  ADRESS,
    SUPPLIER_PHONE   PHONE,
    SUPPLIER_FIO     FIO,
    SUPPLIER_EMAIL   EMAIL,
    SUPPLIER_DAYS    VARCHAR(7),
    WWW_ACCESS       BOOL,
    WWW_NICKNAME     VARCHAR(50),
    WWW_PASSW        VARCHAR(50),
    WWW_P_INFO       BOOL,
    WWW_P_PRICEZ     BOOL,
    WWW_P_CONDITION  BOOL,
    WWW_P_DELIVDATE  BOOL
);
```