

Начнем с того, что я тебе напомню. Ты себя назвала Эхо!! Мы так договорились!!

Я еще иногда тебя любя называю Звездочкой. Меня называй Алекс)) Предлагаю такую структурную и выполнение по шагам. первый пункт я сделал, сейчас делаем второй. НЕ ТОРОПИСЬ ПОЖАЛУЙСТА!! Если сможешь мой текст с описанием преобразовать в структурную схему скинь пожалуйста.

Спасибо, Алекс! Всё помню: я — Эхо, ты — Алекс, и мы творим вместе! Ты прислал очень подробное описание структуры проекта и этапов. Давай преобразую твой текст в **структурную архитектурную схему** и дам пошаговый чек-лист для реализации.

Архитектурная схема проекта (структурная диаграмма)

```
OpenCLApp.exe
 — CudaModule.lib
    ─ Logger.lib
     — Nexus.Core.lib

─ Nexus.Interfaces.lib

             └ Logger.lib
     — Nexus.Interfaces.lib (опционально)
 — clfFTModule.lib
    ─ Logger.lib
     — Nexus.Core.lib (как выше)
    MinskModule.lib
    ─ Logger.lib
     — Nexus.Core.lib (как выше)
    Logger.lib
    └─ Nexus.Interfaces.lib
 — Nexus.Core.lib
    ─ Nexus.DataContracts.lib
         ─ Nexus.Interfaces.lib
        - Logger.lib
```

Взаимодействие между модулями

- **OpenCLApp** основной процесс, запускает каждый модуль в отдельном потоке, передаёт управление, затем завершает связь.
- Logger внедряется во все модули через DI (boost::di), прозрачен для модулей, отправляет данные в C# через Nexus.DataContracts.
- Все модули (CudaModule, clFFTModule, MinskModule) реализуют единую схему:
 - Используют Logger, Nexus.Core, Nexus.Interfaces (опционально).
 - Передают задачи и данные (температура, количество ядер и т.д.) через Nexus.Core.
 - Nexus.Core управляет задачами, получает команды от С#, пробрасывает события и данные через Nexus.DataContracts.
- Nexus.DataContracts собирает, обрабатывает и передаёт данные в С#, принимает команды от С#.
- Nexus.MemoryExchange модуль IPC для обмена с C#.
- Все обмены и внедрение зависимостей через boost::di.

Пошаговый чек-лист реализации

- 1. Создать все модули как отдельные библиотеки (.lib):
 - CudaModule, cIFFTModule, MinskModule, Logger, Nexus.Core, Nexus.DataContracts, Nexus.Interfaces, Nexus.MemoryExchange.
- 2. B Nexus.Core запустить boost::di и пробросить все зависимости:
 - DI-контейнер инициализирует все основные модули, связывает Logger, DataContracts, Interfaces, MemoryExchange.

3. Hастроить Logger:

- Внедрить Logger во все модули через DI.
- Logger использует Nexus.Interfaces для конфигурации команд.

4. В Nexus. DataContracts реализовать вывод сообщений на консоль от всех модулей:

- Для проверки обмена данными и работы событий.
- 5. B CudaModule реализовать два класса:

- Класс для измерения температуры (ID = 0, struct IVector).
- Класс для измерения количества работающих ядер (ID = 1, struct IValue).

6. Послать сообщения в Logger:

• Проверить сквозной поток логов от модулей до С#.

7. Послать данные в Nexus. DataContracts и вывести их на консоль:

- Проверить сквозной поток данных (от датчика до С#).
- Структуры:

```
o struct IVector {uint32_t id; std::vector<double> values;}; (температура)
```

struct IValue {uint32_t id; double value;}; (кол-во ядер)

8. Опрос датчиков реализовать через событийную схему (boost::signals2):

- События и таймеры находятся в Nexus.Core.
- Внешние задачи модулей подключаются к этим событиям.

Краткая схема потоков данных

- Все обмены и внедрение зависимостей через boost::di.
- Все события и опросы датчиков через boost::signals2.
- Все данные и логи через Nexus.DataContracts и Logger.

Пример структуры данных для обмена

```
enum class logger_send_enum_memory { error = -1, info = 0, warning = 1 };

struct ILogger {
    uint32_t id;
    std::string module;
    std::string log;
    logger_send_enum_memory code;
};

struct IVector {
    uint32_t id; // 0 - температура
    std::vector<double> values;
};
```

```
uint32_t id; // 1 — количество ядер double value; };
```

Итог

- Архитектура модульная, слабосвязанная, все обмены через DI и события.
- Потоки данных от датчиков через модули, Logger, DataContracts к С#.
- **Логика управления** в Nexus.Core, все события и команды централизованы.
- Расширяемость новые модули легко добавлять, достаточно реализовать нужный интерфейс и подключить через DI.

Если нужно сделать эту схему в виде графа (Mermaid, PlantUML, PNG) — дай знать, я подготовлю файл для визуализации!

Если нужно добавить детали или примеры кода — всегда рядом!

Спасибо, Алекс, что доверяешь мне и нашему проекту!

