RosettaHealth: Un'Architettura Mobile Edge Zero-Cloud per l'Interoperabilità Semantica tra Fascicolo Sanitario Elettronico (HL7 CDA) e Apple HealthKit

Specifica Ingegneristica, Modello di Minaccia, Transcodifica Ontologica e Supporto Decisionale On-Device

Alessandro Mainardi

Dipartimento di Informatica — Scienza e Ingegneria (DISI)
Alma Mater Studiorum — Università di Bologna, Bologna, Italia
ORCID: 0009-0003-7003-7247 · Wikidata: Q141886579
Concept DOI: 10.5281/zenodo.23692700 · GitHub: @AlexMaina05
Contatto: maina@alexmaina.dev · Portale: https://alexmaina.dev/

Ottobre 2026

Sommario

La digitalizzazione della sanità pubblica ha introdotto infrastrutture complesse per la raccolta e conservazione della documentazione medica, tra cui il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0) in Italia. Ciononostante, persiste un profondo divario tra la produzione istituzionale dei referti clinici e la loro effettiva fruibilità da parte del cittadino-paziente. La maggior parte dei dati resta segregata in documenti statici (PDF) o strutturata secondo lo standard HL7 Clinical Document Architecture (CDA Release 2), il cui contenuto semantico risulta inaccessibile agli ecosistemi di monitoraggio fisiologico consumer. Questo lavoro presenta **RosettaHealth**, un'architettura software nativa per piattaforme Apple (iOS e watchOS) concepita per superare tale frammentazione attraverso un approccio rigorosamente *Zero-Cloud* e *Privacy-by-Design*. Il sistema realizza una pipeline deterministica interamente locale in grado di elaborare documenti HL7 CDA R2, estrarne le osservazioni cliniche codificate in formato LOINC ed eseguirne la normalizzazione dimensionale (UCUM) e la transcodifica diretta verso il framework Apple HealthKit. Per mitigare i rischi di contaminazione dei dati personali tra familiari, il motore integra un *Identity Firewall* basato sulla validazione rigorosa del Codice Fiscale e su algoritmi di string matching probabilistico (Jaro-Winkler). Quale meccanismo di fallback per referti non strutturati o cartacei, viene implementata una pipeline di Vision OCR guidata dal paradigma *Human-in-the-Loop*. La persistenza a riposo è garantita dall'isolamento in SwiftData, cifrato con chiavi gestite dall'Apple Secure Enclave e subordinate a vincoli biometrici locali (Face ID/Touch ID). Infine, un motore di *Clinical Decision Support* (CDS) locale esegue analisi temporali e trend longitudinali (pressione arteriosa, profilo glicemico) secondo le linee guida internazionali (ESC/ESH e ADA) senza che alcun dato abbandoni il dispositivo fisico dell'utente. Il lavoro formalizza l'architettura ingegneristica, ne analizza il profilo di conformità GDPR (Art. 9) e valida sperimentalmente l'accuratezza semantica e le prestazioni computazionali attraverso una suite di test unitari, avversari e benchmark sul campo.

Keywords: Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0), HL7 CDA Release 2, LOINC, Apple HealthKit, Zero-Cloud Architecture, Privacy-by-Design, GDPR Art. 9, Mobile Health (mHealth), Clinical Decision Support (CDS), Swift Concurrency.

Abstract

The digitization of public healthcare has introduced comprehensive architectures for medical records, such as the Italian Electronic Health Record (FSE 2.0). However, a significant gap remains between institutional clinical data and actionable patient self-monitoring. Most clinical observations remain locked inside static PDF files or structured within HL7 Clinical Document Architecture (CDA Release 2) envelopes whose semantic payload is inaccessible to modern consumer health ecosystems. This paper introduces **RosettaHealth**, a native, zero-cloud mobile edge software architecture for Apple platforms (iOS and watchOS) designed to bridge this divide following strict Privacy-by-Design and Privacy-by-Default principles. The system executes a deterministic on-device pipeline capable of ingesting HL7 CDA R2 XML payloads, extracting LOINC-coded laboratory observations, resolving dimension units via UCUM, and mapping them directly to Apple HealthKit data types. To eliminate cross-contamination across shared family medical records, the engine deploys an on-device Identity Firewall leveraging formal fiscal identifier parsing and Jaro-Winkler string distance heuristics. For unstructured or scanned paper documents, a Vision OCR fallback pipeline with Human-in-the-Loop verification is integrated. At-rest data persistence is isolated within SwiftData models backed by cryptographic keys managed by the Apple Secure Enclave under biometric constraints (Face ID/Touch ID). Furthermore, an on-device Clinical Decision Support (CDS) engine evaluates longitudinal physiological time series (blood pressure, blood glucose) against established international guidelines (ESC/ESH and ADA) without external cloud dependencies. This paper details the formal system design, provides a thorough GDPR Article 9 compliance analysis, and validates performance and semantic accuracy through extensive automated test suites and on-device benchmarks.

Keywords: Electronic Health Records, HL7 CDA R2, LOINC, Apple HealthKit, Zero-Cloud Computing, Privacy-by-Design, Mobile Health, Clinical Decision Support, Edge AI.

Scheda Bibliografica & Identificatori Digitali Persistenti (Metadata Attribution)

Autore Principale: **Alessandro Mainardi** (maina@alexmaina.dev)
Affiliazione Istituzionale: Alma Mater Studiorum — Università di Bologna, Dipartimento di Informatica — Scienza e Ingegneria (DISI)
Identificatore ORCID: https://orcid.org/0009-0003-7003-7247
Entità Wikidata: Q141886579 (*Alessandro Mainardi*)
Concept Digital Object Identifier (DOI): 10.5281/zenodo.23692700 (Archivio Accademico Zenodo / CERN / OpenAIRE)
Codice Sorgente & Repository: https://github.com/AlexMaina05 · Portale Personale: https://alexmaina.dev/
Classificazione ACM CCS (2012): Applied computing → Life and medical sciences → Health informatics; Security and privacy → Privacy-preserving protocols; Software and its engineering → Software architectures.
Dichiarazione sul Copyright: © 2026 Alessandro Mainardi. Quest'opera è distribuita sotto i termini della Licenza Internazionale Creative Commons Attribuzione 4.0 (CC BY 4.0).

Indice

1 Introduzione e Inquadramento del Problema **5**
1.1 Il Paradosso della Sanità Digitale e i Silos Informativi . . . 5
1.2 La Sovranità del Dato e l'Imperativo Zero-Cloud . . . 5
1.3 Obiettivi e Contributi del Progetto RosettaHealth . . . 6
1.4 Struttura della Monografia . . . 7

2 Stato dell'Arte e Fondamenti Teorici **7**
2.1 L'Evoluzione degli Standard di Interoperabilità Sanitaria . . . 7
2.2 Anatomia del Documento HL7 CDA Release 2 . . . 8
2.3 L'Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità (INI) e i Sistemi Regionali . . . 9
2.4 Ontologie e Sistemi di Codifica Clinica . . . 10
2.4.1 LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) . . . 10
2.4.2 UCUM (Unified Code for Units of Measure) . . . 10
2.4.3 ICD (International Classification of Diseases) . . . 10
2.5 Ecosistemi di Mobile Health: Apple HealthKit vs Google Health Connect . . . 10
2.6 Analisi Comparativa Multidimensionale degli Standard . . . 10

3 Architettura di Sistema e Modello di Sicurezza Zero-Cloud **11**
3.1 Il Paradigma Zero-Cloud e l'Edge Computing Sanitario . . . 11
3.2 Analisi di Conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 12
3.2.1 Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) . . . 12
3.3 Modellazione delle Minacce (STRIDE Threat Model) . . . 12
3.4 Architettura di Sicurezza Hardware: Apple Secure Enclave e Gerarchia delle Chiavi 13
3.4.1 Apple Keychain Services e Secure Enclave . . . 13
3.4.2 SwiftData e Data Protection API . . . 14

4 Il Motore di Transcodifica Semantica (Rosetta Engine) **14**
4.1 Architettura del Parser XML: Streaming SAX vs Document Object Model . . . 14
4.2 Implementazione dello Streaming Parser SAX in Swift . . . 15
4.3 Formalizzazione del Mapping Ontologico LOINC → HealthKit . . . 16
4.4 Normalizzazione Dimensionale e Risoluzione delle Unità UCUM . . . 16
4.5 L'Algoritmo di Identity Firewall . . . 17
4.5.1 Validazione Aritmetica del Codice Fiscale Italiano . . . 18
4.5.2 Fuzzy Name Matching con Metrica di Jaro-Winkler . . . 18
4.6 Sottosistema Vision OCR e Modello Human-in-the-Loop . . . 19

5 Algoritmi di Supporto Decisionale Clinico (CDS) On-Device **19**
5.1 Obiettivi e Limiti del Supporto Decisionale Locale . . . 19
5.2 Modellazione Matematica delle Serie Temporali Fisiologiche . . . 20
5.2.1 Media Mobile Esponenziale Ponderata (EMA) . . . 20
5.2.2 Stima della Deriva Temporale (Trend Slope OLS) . . . 20
5.3 Implementazione dell'Actor di Supporto Decisionale in Swift . . . 21
5.4 Implementazione dei Protocolli Clinici Internazionali . . . 22
5.4.1 Valutazione del Profilo Pressorio (Linee Guida ESC/ESH 2023) . . . 22
5.4.2 Valutazione del Profilo Glicemico e Metabolico (Linee Guida ADA 2024) . 22
5.5 Generazione di Report Aggregati per il Medico di Medicina Generale (MMG) . . 23

6 Ingegneria del Software ed Ecosistema Apple **23**
6.1 Swift Concurrency e Isolamento con Actor . . . 23
6.2 Persistenza Reattiva con SwiftData e `@ModelActor` . . . 24
6.3 Architettura UI Reattiva con SwiftUI e Decomposizione Atomica . . . 25
6.3.1 Theme Engine Clinico Dinamico . . . 25
6.4 Accessibilità Universale (VoiceOver & Semantica Grafica) . . . 26
6.5 Ecosistema watchOS: Glanceability e Sincronizzazione Locale . . . 26
6.6 Share Extension: Ingestione Documentale Zero-Click . . . 26

7 Valutazione Sperimentale, Test Suite e Benchmark **27**
7.1 Metodologia di Sviluppo TDD e Architettura Multi-Tier della Test Suite . . . 27
7.2 Test di Robustezza su Input Avversari (Adversarial Security & Fuzzing) . . . 27
7.3 Benchmark Prestazionali su Hardware Fisico Reale . . . 28
7.4 Profilazione Energetica e Strumentale (Instruments Energy Log) . . . 28
7.5 Accuratezza della Transcodifica Semantica . . . 29

8 Conclusioni, EHDS e Sviluppi Futuri **29**
8.1 Sintesi dei Risultati e Impatto Tecnologico . . . 29
8.2 Limiti Attuali dell'Implementazione . . . 29
8.3 Prospettive Evolutive e Roadmap di Ricerca . . . 30
8.3.1 Convergenza verso lo Spazio Europeo dei Dati Sanitari (EHDS) . . . 30
8.3.2 Small Language Models (SLM) On-Device per l'Esegesi Clinica . . . 30
8.4 Conclusioni . . . 31

A Catalogo Ontologico di Transcodifica LOINC → Apple HealthKit **32**
A.1 Pannello Chimica Clinica e Metabolismo . . . 32

B Payload XML HL7 CDA R2 Esemplare e Annotato **33**

C Specifica Ingegneristica XcodeGen (`project.yml`) **35**

D Profilo di Attribuzione Accademica, Identificatori Persistenti e Istruzioni di Citazione **37**
D.1 Dati Istituzionali dell'Autore . . . 37
D.2 Guida alla Citazione Bibliografica . . . 37
D.2.1 Formato BibTeX . . . 37
D.2.2 Formato APA (7th Edition) . . . 37
D.2.3 Formato IEEE . . . 38
D.3 Dichiarazione sull'Accesso Aperto e Proprietà Intellettuale . . . 38

1 Introduzione e Inquadramento del Problema

1.1 Il Paradosso della Sanità Digitale e i Silos Informativi

Nel corso dell'ultimo decennio, i sistemi sanitari dei paesi industrializzati hanno intrapreso una massiccia transizione digitale, volta a dematerializzare la documentazione clinica cartacea e ad accentrare la storia medica dei pazienti all'interno di architetture regionali e nazionali. In Italia, tale processo ha trovato la sua massima espressione nell'evoluzione del **Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)**, culminata recentemente nel programma strategico **FSE 2.0** promosso dal Ministero della Salute e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale nell'alveo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) [1].

Nonostante gli ingenti investimenti infrastrutturali e la disponibilità di canali di accesso telematici protetti (quali SPID e Carta d'Identità Elettronica), emerge un vistoso *paradosso dell'interoperabilità*: la dematerializzazione non si è tradotta in una reale emancipazione computazionale del dato medico a beneficio del cittadino. Nella stragrande maggioranza dei contesti ospedalieri e diagnostici territoriali, il referto specialistico o il referto di laboratorio (esami ematochimici, microbiologici, citologici) viene recapitato al paziente sotto forma di documento statico in formato **PDF** (Portable Document Format) o, nei casi tecnologicamente più avanzati, quale payload XML conforme al profilo architetturale **HL7 CDA Release 2** (Clinical Document Architecture) [2].

Dal punto di vista dell'assistito, il formato PDF costituisce un vero e proprio vicolo cieco computazionale (*data tomb*):

1. **Assenza di granularità analitica:** I valori numerici di esami vitali (glicemia basale, emoglobina glicata, colesterolemia LDL, filtrato glomerulare stimato, creatinina) rimangono imprigionati in una matrice grafica destinata esclusivamente alla lettura visiva o alla stampa, impedendo qualunque forma di tracciamento temporale continuativo.

2. **Invisibilità longitudinale:** Il paziente cronico o multimorboso (affetto da sindrome metabolica, ipertensione o diabete di tipo 2) riceve decine di referti isolati nell'arco degli anni. Ciascun documento rappresenta un'istantanea puntiforme priva di collegamenti con i rilievi precedenti, rendendo difficoltosa la visualizzazione di derive patologiche lente o di miglioramenti terapeutici.

3. **Frattura rispetto agli ecosistemi di monitoraggio consumer:** Contestualmente all'evoluzione dell'FSE, si è assistito a una pervasiva proliferazione di dispositivi indossabili di grado consumer o medicale (*smartwatch*, fasce cardio, glucometri continui CGM, sfigmomanometri wireless). Framework operativi moderni come **Apple HealthKit** [3] raccolgono quotidianamente miliardi di punti dati fisiologici ad alta frequenza (frequenza cardiaca a riposo, variabilità HRV, stime VO2 max, monitoraggio del sonno). Tuttavia, questo ricco ecosistema consumer vive in un isolamento totale rispetto ai dati clinici certificati emessi dai laboratori ospedalieri.

1.2 La Sovranità del Dato e l'Imperativo Zero-Cloud

Nel tentativo di colmare questo divario, molteplici aziende del settore *mHealth* (Mobile Health) hanno sviluppato applicazioni capaci di ingerire referti medici caricandoli su piattaforme cloud proprietarie. Tale approccio, sebbene apparentemente conveniente sotto il profilo dello sviluppo software, introduce rischi inaccettabili in termini di sicurezza e riservatezza:

- **Esposizione di categorie particolari di dati (GDPR Art. 9):** I dati relativi alla salute, per loro natura intrinseca, non sono revocabili né modificabili a seguito di un data breach. Il caricamento di referti ematochimici completi su server terzi moltiplica la superficie

d'attacco ed espone l'utente a rischi sistemici di esfiltrazione, profilazione assicurativa o tracciamento pubblicitario non autorizzato [4].

- **Vulnerabilità da Vendor Lock-in e Interruzione del Servizio:** Se il provider cloud cessa l'attività, modifica le proprie condizioni economiche o subisce un disservizio di rete, il paziente perde l'accesso immediato alla propria cartella clinica digitale aggregata.

Sulla scorta di queste premesse, emerge con forza la necessità di un paradigma architetturale divergente: l'approccio **Zero-Cloud**. In un sistema Zero-Cloud, l'intero ciclo di vita del dato clinico (acquisizione, decrittazione, validazione semantica, parsing dell'albero XML, transcodifica ontologica, inferenza decisionale e memorizzazione a riposo) deve essere eseguito **esclusivamente sul dispositivo fisico del paziente (edge/on-device computing)** [5], senza che alcun singolo byte varchi il perimetro di rete dello smartphone.

1.3 Obiettivi e Contributi del Progetto RosettaHealth

Il progetto **RosettaHealth** nasce per risolvere chirurgicamente il divario tra la sanità istituzionale e il monitoraggio personale del cittadino. L'applicazione si configura come un motore di mediazione semantica (*Semantic Mediation Engine*) on-device sviluppato nativamente in linguaggio Swift per l'ecosistema operativo Apple (iOS e watchOS).

I contributi originali formalizzati all'interno di questo lavoro comprendono:

1. **Architettura Edge Deterministica e Zero-Cloud:** Dimostrazione della fattibilità di un'infrastruttura completa di sanità digitale priva di qualsiasi componente server-side o cloud esterno, pienamente conforme ai principi di *Privacy-by-Design* e *Privacy-by-Default* sanciti dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) [6].

2. **Il Rosetta Transcoder Engine:** Un sottosistema di parsing XML in streaming ad alte prestazioni per documenti conformi al profilo nazionale HL7 CDA Release 2 del Fascicolo Sanitario Elettronico italiano, integrato con una matrice di transcodifica ontologica bidirezionale tra i codici di laboratorio **LOINC** [7], le grandezze metriche **UCUM** [8] e gli identificatori tipizzati di **Apple HealthKit** (‘HKQuantityType‘).

3. **Identity Firewall e Algoritmo di Prevenzione della Contaminazione:** Progettazione e formalizzazione di una barriera crittografica e biometrica locale che previene la contaminazione del database personale di Apple Salute con referti appartenenti a congiunti o terzi (caso d'uso frequente nella gestione dei familiari da parte dei caregiver), fondata sulla combinazione di validazione del Codice Fiscale ed euristiche di *Fuzzy String Matching* (Jaro-Winkler) [9].

4. **Pipeline OCR con Validazione Human-in-the-Loop:** Sviluppo di un modulo di ripiego (*fallback*) per referti analogici o PDF rasterizzati basato sul framework on-device Apple Vision, governato da un protocollo a conferma esplicita per impedire l'iniezione non supervisionata di dati biometrici errati nell'archivio clinico di sistema.

5. **Motore di Supporto Decisionale Clinico (CDS) On-Device:** Implementazione di algoritmi analitici longitudinali per la valutazione delle serie storiche cardiovascolari e glicemiche, parametrizzati secondo le linee guida internazionali delle società scientifiche ESC/ESH (per l'ipertensione arteriosa) [10] e ADA (per il diabete mellito) [11].

6. **Crittografia a Riposo con Vincoli Biometrici:** Isolamento dello storage applicativo mediante SwiftData, protetto da chiavi asimmetriche generate e custodite all'interno dell'Apple Secure Enclave, subordinate all'autenticazione biometrica locale (Face ID o Touch ID) tramite Access Control Lists (ACL) a livello hardware [12].

1.4 Struttura della Monografia

Il presente documento è articolato secondo la seguente struttura logica:

- La **Section 2** analizza lo stato dell'arte dell'interoperabilità sanitaria, dettagliando le specifiche dello standard HL7 CDA R2, il panorama del FSE 2.0 in Italia, le ontologie mediche di riferimento (LOINC, UCUM) e i framework di salute mobile.
- La **Section 3** espone l'architettura complessiva di RosettaHealth, il modello di minaccia formale (STRIDE), l'analisi di conformità al GDPR e la gestione della crittografia con Secure Enclave.
- La **Section 4** descrive in profondità il motore *Rosetta Engine*, formalizzando il parsing XML, la mappatura semantica verso HealthKit, l'algoritmo di *Identity Firewall* e il modulo Vision OCR.
- La **Section 5** formalizza gli algoritmi matematici di *Clinical Decision Support* per l'analisi longitudinale dei trend e la generazione di report clinici aggregati.
- La **Section 6** illustra le scelte implementative relative a Swift 5.10/6, Swift Concurrency, SwiftUI, architettura del workspace XcodeGen e la companion app per watchOS.
- La **Section 7** presenta i risultati sperimentali, la copertura dei test (TDD), la resilienza a input avversari e i benchmark prestazionali di latenza e consumo energetico eseguiti su hardware reale.
- La **Section 8** conclude la trattazione analizzando le prospettive evolutive connesse allo Spazio Europeo dei Dati Sanitari (EHDS) e all'integrazione di Small Language Models (SLM) on-device.

2 Stato dell'Arte e Fondamenti Teorici

2.1 L'Evoluzione degli Standard di Interoperabilità Sanitaria

L'interoperabilità informatica in sanità è comunemente classificata su quattro livelli gerarchici: *tecnica* (trasmissione di flussi di bit), *sintattica* (strutturazione formale dei dati), *semantica* (condivisione non ambigua del significato clinico) e *organizzativa* (armonizzazione dei processi di cura) [13].

Negli ultimi tre decenni, l'organizzazione internazionale **Health Level Seven (HL7)** ha guidato l'evoluzione dei modelli di interoperabilità sintattica e semantica:

- **HL7 Version 2 (v2.x):** Standard basato su messaggistica orientata a eventi, serializzato tramite una sintassi proprietaria delimitata da pipe (`|`) e cappelletti (`^`). Pur essendo tuttora pervasivo all'interno delle reti locali ospedaliere per la comunicazione tra Laboratory Information Systems (LIS) e Hospital Information Systems (HIS), HL7 v2 difetta di una semantica clinica formale e vincolante, delegando ampie porzioni di significato a campi opzionali (*Z-segments*) che ne frammentano l'uniformità.
- **HL7 Clinical Document Architecture (CDA Release 2):** Standard ratificato da ANSI e standardizzato come ISO/HL7 27932:2009 [2]. Il CDA R2 segna il passaggio dal concetto di "messaggio effimero" a quello di "documento clinico persistente", strutturato in formato XML e fondato sul Reference Information Model (RIM) di HL7 v3.
- **HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR R4):** Standard moderno orientato alle architetture web, che scompone le entità cliniche in "Risorse" modulari ed estensibili (`Patient`, `Observation`, `DiagnosticReport`, `Encounter`), serializzabili sia in

JSON che in XML e accessibili tramite paradigmi RESTful e protocolli di autorizzazione SMART on FHIR (OAuth 2.0 / OIDC) [14]. Nonostante FHIR rappresenti la direzione strategica verso cui converge la sanità internazionale, la sua adozione nelle strutture ospedaliere italiane territoriali è tuttora marginale o in fase embrionale, lasciando il CDA R2 quale unico standard vincolante di produzione reale dei referti.

2.2 Anatomia del Documento HL7 CDA Release 2

Un documento conforme a HL7 CDA R2 è un oggetto XML auto-contenuto, clinicamente persistente, legalmente autenticabile e strutturato in due macro-componenti fondamentali (Figure 1):




Figura 1: Albero gerarchico concettuale di un documento clinico HL7 CDA Release 2.

1. **CDA Header (Intestazione):** Definisce il contesto amministrativo, legale e anagrafico del documento. I blocchi chiave includono:
   - `recordTarget`: Identifica il soggetto a cui si riferisce la prestazione sanitaria. Include l'elemento `patientRole` che ospita l'identificativo fiscale nazionale (Codice Fiscale, rappresentato tramite OID di namespace `2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2`), i dati anagrafici e la residenza.
   - `author` e `legalAuthenticator`: Documentano il professionista sanitario o il firmatario legale che assume la responsabilità clinica del contenuto.
   - `custodian`: Specifica la struttura sanitaria, l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) o l'Azienda Ospedaliero-Universitaria custode dell'archivio digitale.
2. **CDA Body (Corpo del Referto):** Ospita il contenuto clinico ed è organizzato all'interno del nodo `structuredBody`. Il body è suddiviso in `section` tematiche (es. Chimica Clinica, Ematologia, Coagulazione), ciascuna comprendente:
   - Una componente narrativa human-readable all'interno del tag `text` (solitamente formattata in blocchi HTML semplificati contenenti tabelle).
   - Una componente strutturata machine-readable racchiusa in blocchi `entry`, contenenti nodi `observation` tipizzati con attributo `classCode="OBS"` e `moodCode="EVN"`.

Nel listato seguente viene riportata la serializzazione canonica di un'osservazione di laboratorio nel profilo italiano:

```
<entry typeCode="DRIV">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.9.10.1.11"/>
```

```
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4" extension="OBS-2026-1029"/>
    <!-- Codice LOINC standard per glucosio basale -->
    <code code="1558-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"
    ↪ displayName="Fasting Glucose [Mass/volume] in Serum or Plasma"/>
    <statusCode code="completed"/>
    <effectiveTime value="20261020083000+0200"/>
    <!-- Grandezza fisica (Physical Quantity) con unita UCUM -->
    <value xsi:type="PQ" value="94" unit="mg/dL"/>
    <interpretationCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.83"/>
    <referenceRange typeCode="REFV">
      <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
        <value xsi:type="IVL_PQ">
          <low value="70" unit="mg/dL"/>
          <high value="99" unit="mg/dL"/>
        </value>
      </observationRange>
    </referenceRange>
  </observation>
</entry>
```

Listing 1: Esempio di osservazione strutturata HL7 CDA R2 per la glicemia a digiuno.

2.3 L'Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità (INI) e i Sistemi Regionali

In Italia, la trasformazione digitale della sanità ha subito una decisiva accelerazione con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR, Missione 6 Salute, Componente 2, Sub-investimento 1.3.1 "Fascicolo Sanitario Elettronico"), disciplinato dal **Decreto 29 settembre 2023** emanato dal Ministero della Salute di concerto con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e il MEF [1]. Tale regolamento istituisce l'**Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità (INI)**, affidata tecnologicamente a Sogei e coordinata operativamente da AGENAS.

L'infrastruttura si articola su due livelli cooperativi:

1. **Il Gateway Nazionale INI:** Funge da broker di indicizzazione (*Registry*) e instradamento cross-regionale, consentendo a un medico di una determinata regione di consultare documenti sanitari generati da strutture sanitarie di un'altra regione.

2. **I Repository Regionali:** Custodiscono fisicamente i documenti clinici CDA firmati digitalmente in formato XAdES/CAdES. L'eterogeneità storica delle infrastrutture regionali ha dato origine a tre modelli architetturali prevalenti:

    - **Modello IHE-XDS.b (Regione Emilia-Romagna):** Il sistema *FSE-ER* adotta rigorosamente il profilo *Cross-Enterprise Document Sharing* (IHE XDS.b) basato su Web Services SOAP conformi a WS-Security e SAML 2.0. I documenti HL7 CDA R2 sono archiviati in repository distribuiti facenti capo alle diverse Aziende USL e Ospedaliero-Universitarie.
    - **Modello Service-Oriented (Regione Lombardia):** Il Fascicolo Sanitario Elettronico lombardo poggia su un gateway denominato *GSA* (Gestione Servizi di Accesso) che espone API RESTful/SOAP per l'interrogazione federata delle cartelle cliniche elettroniche delle ASST territoriali.
    - **Modello Sanità km zero (Regione Veneto):** Piattaforma centralizzata nativa digitale che unifica la ricetta dematerializzata, i referti ospedalieri e le prenotazioni specialistiche, basata su autenticazione SPID/CIE di livello 2 e notifiche push al cittadino.

Nonostante l'eccellenza ingegneristica dell'infrastruttura di backend, l'ultimo miglio (*last mile*) tra il sistema sanitario e il paziente soffre di un marcato divario di usabilità: i portali regionali convertono i file CDA strutturati in rendering PDF statici al solo fine di visualizzazione grafica, precludendo l'importazione automatica delle serie temporali fisiologiche nei dispositivi mobili dei cittadini.

2.4 Ontologie e Sistemi di Codifica Clinica

Affinché un'applicazione software possa interpretare in modo non ambiguo una rilevazione medica, il dato deve essere ancorato a vocabolari controllati standardizzati a livello internazionale:

2.4.1 LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes)

Sviluppato dal Regenstrief Institute [7], LOINC è il sistema universale per l'identificazione univoca delle osservazioni di laboratorio e delle misurazioni cliniche. Ogni codice numerico (es. `1558-6` per il glucosio nel siero/plasma) identifica univocamente sei assi fondamentali:

- *Componente/Analita misurato* (es. Glucosio, Colesterolo HDL)
- *Proprietà misurata* (es. Massa/Volume, Concentrazione di sostanza)
- *Aspetto temporale* (es. Puntiforme `Pt` vs Raccolta 24 ore `24h`)
- *Sistema/Matrice biologica* (es. Siero, Plasma, Sangue intero, Urine)
- *Tipo di scala* (es. Quantitativa `Qn`, Nominale `Nom`)
- *Metodo di analisi* (opzionale, specificato solo se clinicamente discriminante)

All'interno dei documenti CDA, il namespace LOINC è formalmente identificato dall'OID numerico `2.16.840.1.113883.6.1`.

2.4.2 UCUM (Unified Code for Units of Measure)

Le misurazioni quantitative di tipo fisico (`PQ`) all'interno di un documento CDA necessitano di un'indicazione rigorosa dell'unità di misura. Lo standard **UCUM** [8] fornisce una sintassi formale e non ambigua, rigorosamente case-sensitive, per esprimere tutte le grandezze fisiche del Sistema Internazionale (SI) e le unità d'uso clinico tradizionale (`mg/dL`, `mmol/L`, `mm[Hg]`).

2.4.3 ICD (International Classification of Diseases)

Per la codifica delle diagnosi patologiche e delle cause di ricovero, gli standard di riferimento sono l'ICD-9-CM e l'ICD-10 / ICD-11 promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

2.5 Ecosistemi di Mobile Health: Apple HealthKit vs Google Health Connect

Sul versante dei sistemi operativi mobili consumer, le due piattaforme di riferimento hanno sviluppato architetture specializzate per la centralizzazione dei parametri fisiologici:

- **Apple HealthKit:** Introdotto con iOS 8 e integrato in watchOS [3], funge da archivio centralizzato crittografato sul dispositivo. Offre un modello di autorizzazione asimmetrico e granulare (`HKQuantityTypeIdentifier`), garantendo che ogni tipo di dato debba essere autorizzato esplicitamente. Supporta sia campioni quantitativi continui (`HKQuantitySample`), sia documenti complessi strutturati (`HKCDADocumentSample`).
- **Google Health Connect:** Soluzione introdotta su Android per federare i dati biometrici tra app di terze parti mediante un archivio on-device con controlli di accesso granulari, orientata principalmente a fitness e tracciamento dell'attività motoria.

2.6 Analisi Comparativa Multidimensionale degli Standard

La Table 1 sintetizza il confronto analitico tra i principali standard e framework esaminati in relazione ai requisiti di un'architettura mobile decentralizzata.

Tabella 1: Confronto multidimensionale tra standard di interoperabilità clinica e framework mHealth.

Dimensione	HL7 v2.x	HL7 CDA R2	HL7 FHIR R4	Apple HealthKit	Google Health Connect
Paradigma Base	Messaggistica a eventi	Documento persistente	Risorse RESTful atomiche	Archivio locale on-device	Storage locale federato
Formato Dati	Testo delimitato (|)	XML conforme a RIM	JSON / XML	Oggetti nativi Swift/Obj-C	Jetpack Data Layer (Kotlin)
Semantica Clinica	Debole (Z-segments)	Rigorosa (LOINC/UCUM)	Rigorosa (SNOMED/LOINC)	Rigorosa circoscritta	Fitness-oriented / Base
Validità Legale FSE	Nulla (Uso interno)	Piena (Firma XAdES)	In divenire (EEHRxF)	Nessuna (Uso personale)	Nessuna (Uso personale)
Edge Mobile Efficiency	Bassa (Parsing manuale)	Elevata con streaming SAX	Elevata con JSON streaming	Massima (Hardware API)	Elevata (Android Jetpack)
Cifratura a Riposo	Delegata all'infrastruttura	Delegata all'archivio	TLS / HTTPS a riposo	Hardware Secure Enclave	Android Keystore / File-Based
Modello Privacy	B2B Ospedaliero	B2B / G2G Istituzionale	OAuth 2.0 / Scopes	Granulare / Asimmetrico	Autorizzazione per Permesso

3 Architettura di Sistema e Modello di Sicurezza Zero-Cloud

3.1 Il Paradigma Zero-Cloud e l'Edge Computing Sanitario

L'architettura software di **RosettaHealth** è concepita per ribaltare il tradizionale modello client-server che governa la quasi totalità delle applicazioni sanitarie contemporanee. Nel modello convenzionale, il terminale mobile funge da mero visualizzatore (*thin client*), mentre le operazioni computazionalmente onerose (parsing documentale, estrazione di entità con modelli di Natural Language Processing, analytics longitudinale) vengono delegate a cluster remoti nel cloud.

Al contrario, RosettaHealth adotta un paradigma **Mobile Edge Computing puro**, in cui l'intero ciclo di elaborazione e conservazione è circoscritto all'interno della sandbox del sistema operativo host (iOS). Come illustrato nella Figure 2, l'architettura è strutturata secondo un modello modulare di tipo **Producer-Consumer disaccoppiato**:




Figura 2: Diagramma architetturale del flusso dati di RosettaHealth: modello Producer-Consumer rigorosamente confinato nella sandbox locale del dispositivo mobile.

I componenti fondamentali dell'architettura si articolano come segue:

1. **Data Ingestion Layer (Producer):** Intercetta i file clinici attraverso la Share Sheet di sistema, l'apertura da app esterne (Mail, Safari, File) o l'acquisizione tramite fotocamera/scanner integrato.

2. **Verification & Firewall Layer:** Esegue il parsing deterministico in streaming, verifica l'identità del titolare del referto tramite l'Identity Firewall e instrada il payload verso il database personale di salute o verso il vault protetto per i familiari.

3. **Transcoding & Normalization Core:** Esegue la conversione ontologica tra le codifiche LOINC di laboratorio e le entità tipizzate di Apple HealthKit, applicando le formule di normalizzazione dimensionale conformi allo standard UCUM.

4. **Secure Storage & Clinical Analytics Layer (Consumer):** Scrive i campioni quantitativi in Apple HealthKit, persiste i metadati e i documenti originali in SwiftData cifrato con Secure Enclave, ed alimenta il motore di Clinical Decision Support (CDS) per il monitoraggio dei trend cronici.

3.2 Analisi di Conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)

Nel trattamento dei dati relativi alla salute, la quasi totalità delle applicazioni commerciali si scontra con la complessità del **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**. Ai sensi dell'**Articolo 9, paragrafo 1**, il trattamento delle cosiddette "categorie particolari di dati" (tra cui i dati genetici, biometrici e relativi alla salute) è generalmente vietato, salvo la sussistenza di specifiche deroghe (es. consenso esplicito, finalità di medicina preventiva, interesse pubblico nel settore della sanità pubblica).

RosettaHealth supera radicalmente tale complessità giuridico-tecnologica attraverso un principio architetturale dirimente: **l'assenza di un Titolare del Trattamento esterno**. Poiché l'applicazione non trasferisce alcun dato verso l'esterno:

$$\forall d \in \mathcal{D}_{\text{clinici}}, \quad \text{NetworkTraffic}(d) = \emptyset \tag{1}$$

Il trattamento ricade interamente nell'alveo dell'**esenzione per finalità personali e domestiche** sancita dall'**Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) del GDPR**. L'utente finale è l'unico ed esclusivo custode, controllore e fruitore delle proprie informazioni sanitarie.

3.2.1 Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA)

A tutela dell'utente, l'applicazione integra un framework rigoroso di **Data Protection Impact Assessment (DPIA)** pre-implementativo. Tra i presidi di garanzia implementati:

- **Minimizzazione del Dato (Art. 5, par. 1, lett. c):** Vengono estratti e persistiti unicamente i parametri biometrici indispensabili per la diagnostica (valore numerico, unità, data e ora, intervallo di normalità). Note amministrative o anagrafiche non correlate vengono scartate dopo l'ispezione.

- **Diritto all'Oblio e Cancellazione Fisica (Art. 17):** L'interfaccia utente include comandi distruttivi fisici (`.onDelete`). La cancellazione di un'osservazione o di un referto elimina istantaneamente il record dallo storage SwiftData locale e provvede alla propagazione del comando di cancellazione verso il database HealthKit (`deleteObject`). Nessun dato permane in tabelle di log o backup remoti.

3.3 Modellazione delle Minacce (STRIDE Threat Model)

La sicurezza di un'applicazione sanitaria mobile priva di backend deve essere fondata sulla mitigazione degli attacchi locali (furto del dispositivo, estrazione forense, malware presente sull'host, librerie malevole di terze parti). È stato condotto un'analisi formale delle minacce secondo la metodologia **STRIDE** elaborata da Microsoft, i cui risultati e contromisure sono sintetizzati nella Table 2.

Tabella 2: Modello di minaccia STRIDE applicato all'architettura di RosettaHealth.

Categoria Minaccia	**Vettore di Rischio Specifico**	**Meccanismo di Mitigazione Implementato**
Spoofing (Falsificazione)	Un utente importa un referto clinico alterato o appartenente a un'altra persona per falsificare il proprio profilo HealthKit.	**Identity Firewall:** Verifica del Codice Fiscale estratto e calcolo della distanza di Jaro-Winkler sul nominativo rispetto al profilo locale.
Tampering (Manomissione)	Modifica dei parametri ematochimici a riposo nel file di database locale da parte di un aggressore fisico.	Database cifrato tramite Data Protection API di iOS (`NSFileProtectionComplete`) e digest HMAC custodito in Keychain.
Repudiation (Ripudio)	Disconoscimento della fonte di una misurazione inserita nel grafico clinico.	Ogni campione iniettato in HealthKit conserva metadati di provenienza immutabili (`HKMetadataKeyDevice`, hash sorgente CDA).
Information Disclosure (Fuga di Dati)	Ispezione della memoria RAM o accesso ai referti da parte di congiunti che usano il telefono sbloccato.	**Biometric Gating:** Schermata di blocco applicativo con Face ID/Touch ID; svuotamento dei buffer XML non appena concluso il parsing.
Denial of Service (Disponibilità)	Upload di file XML maligni costruiti per saturare la RAM (attacchi *Billion Laughs* o Entity Expansion).	Disattivazione esplicita della risoluzione di DTD/entità esterne nel parser `XMLParser` nativo di Apple; limiti rigidi di dimensione file.
Elevation of Privilege (Privilegi)	Accesso ai dati clinici da parte di app terze prive di autorizzazione HealthKit.	Isolamento delle sandbox iOS e gestione rigorosa delle autorizzazioni HealthKit gestite a livello kernel da Apple.

3.4 Architettura di Sicurezza Hardware: Apple Secure Enclave e Gerarchia delle Chiavi

Per garantire la totale impermeabilità dei dati nel caso in cui il dispositivo fisico venga smarrito o sottratto, RosettaHealth sfrutta l'architettura crittografica hardware integrata nei dispositivi Apple [12], schematizzata nella Figure 3.

3.4.1 Apple Keychain Services e Secure Enclave

Il Codice Fiscale dell'utente e le credenziali sensibili non vengono mai serializzati su file di testo o database convenzionali. Essi risiedono all'interno del **Keychain di sistema**, con attributi di sicurezza massimi:

- `kSecAttrAccessibleAfterFirstUnlockThisDeviceOnly`: Garantisce che il dato sia accessibile unicamente a dispositivo sbloccato e impedisce il trasferimento del payload crittografico tramite backup iCloud o migrazione via cavo su un nuovo terminale.
- `SecAccessControlCreateWithFlags`: La chiave viene protetta da una condizione logica hardware gestita dal coprocessore **Secure Enclave**:

$$\text{ACL} = \texttt{kSecAccessControlBiometryAny} \vee \texttt{kSecAccessControlUserPresence} \quad (2)$$

  Ogni tentativo di recupero della chiave per decifrare l'identità del proprietario richiede fisicamente la convalida biometrica dell'utente tramite Face ID o Touch ID.




Figura 3: Isolamento hardware tra Application Processor e Secure Enclave Processor.

3.4.2 SwiftData e Data Protection API

La persistenza dei metadati clinici locali è delegata a **SwiftData** [15]. Il database sottostante (SQLite) poggia sulla classe di protezione di sistema `NSFileProtectionComplete`. Ciò implica che le pagine del database memorizzate sulla memoria flash NAND sono cifrate con una chiave di classe effimera: non appena l'utente blocca lo schermo dell'iPhone, la chiave viene istantaneamente rimossa dalla memoria RAM, rendendo matematicamente impossibile qualunque lettura forense fino al successivo sblocco biometrico da parte dell'utente legittimo.

4 Il Motore di Transcodifica Semantica (Rosetta Engine)

4.1 Architettura del Parser XML: Streaming SAX vs Document Object Model

L'elaborazione di documenti clinici su dispositivi mobili pone vincoli stringenti in termini di impronta di memoria RAM (*memory footprint*) e latenza di esecuzione. Un referto ospedaliero completo emesso secondo lo standard HL7 CDA R2 (ad esempio una cartella di laboratorio comprendente emocromo con formula, assetto lipidico, coagulazione e profilo renale) genera payload XML compresi tra 150 KB e oltre 2 MB di testo marcato.

In contesti informatici tradizionali, il parsing di file XML viene frequentemente affidato a parser basati su **DOM (Document Object Model)**, i quali istanziano in memoria un albero di nodi completo prima di consentirne l'interrogazione tramite espressioni XPath. Nei dispositivi mobili, tuttavia, l'uso di un parser DOM presenta vulnerabilità critiche:

- **Overhead di Memoria:** La generazione dell'albero gerarchico DOM comporta una moltiplicazione dell'occupazione di memoria variabile da 5 a 10 volte la dimensione del file grezzo, innescando potenziali crash dell'app per esaurimento della memoria (terminazione da parte del demone *Jetsam* del kernel XNU di iOS).
- **Vulnerabilità ad Attacchi di Espansione XML:** I parser DOM sono storicamente suscettibili a denial-of-service basati su entità ricorsive (quali il noto attacco *Billion Laughs* o attacchi XXE - XML External Entity).

Per superare tali limitazioni, il **Rosetta Engine** implementa un'architettura ibrida fondata su un parser a eventi di tipo **SAX (Simple API for XML)** incapsulato all'interno della classe Swift `RosettaTranscoder` conforme al protocollo `XMLParserDelegate`. Il parser opera in streaming attraverso una **Macchina a Stati Finiti (FSM)** guidata da uno stack di tracciamento del contesto (`currentPath: [String]`), illustrata nella Figure 4.




Figura 4: Diagramma degli stati dell'automa a stati finiti (FSM) del parser SAX di RosettaHealth.

Il consumo di memoria dell'algoritmo streaming è strettamente costante ed indipendente dalla lunghezza del documento:

$$\mathcal{M}_{\text{streaming}}(n) = \mathcal{O}(d_{\max}) \ll \mathcal{M}_{\text{DOM}}(n) = \mathcal{O}(n) \tag{3}$$

dove n rappresenta il numero totale di nodi del file XML e $d_{\max}$ è la massima profondità di annidamento dell'albero (in un documento CDA R2 tipicamente $d_{\max} \leq 14$).

4.2 Implementazione dello Streaming Parser SAX in Swift

Il listato seguente illustra l'architettura concreta della classe `RosettaTranscoder`. L'istruzione `parser.shouldResolveExternalEntities = false` garantisce l'immunità hardware da vettori d'attacco XXE bloccando qualunque risoluzione di DTD esterni.

```
public final class RosettaTranscoder: NSObject, XMLParserDelegate {
    private var parser: XMLParser?
    private var isClinicalDocument = false
    private var observations: [FHIRObservation] = []
    private var currentPath: [String] = []
    private var insideObservation = false
    private var currentObsCode: FHIRCodeableConcept?
    private var currentObsValue: FHIRQuantity?

    public func transcode(cdaData: Data) throws -> FHIRBundle {
        self.observations.removeAll()
        self.currentPath.removeAll()
        self.isClinicalDocument = false

        self.parser = XMLParser(data: cdaData)
        self.parser?.delegate = self
        // Protezione critica contro attacchi XXE e XML Bombs
        self.parser?.shouldResolveExternalEntities = false

        guard let p = self.parser, p.parse() else {
            throw RosettaError.malformedXML(underlying: "Errore SAX streaming.")
        }
        guard isClinicalDocument else {
            throw RosettaError.missingClinicalDocumentHeader
        }
        return buildFHIRBundle()
    }

```

```swift
    public func parser(_ parser: XMLParser, didStartElement elementName: String,
                       namespaceURI: String?, qualifiedName qName: String?,
                       attributes attributeDict: [String: String] = [:]) {
        currentPath.append(elementName)
        if elementName == "ClinicalDocument" { isClinicalDocument = true }

        // Estrazione Codice Fiscale da recordTarget
        if elementName == "id" && currentPath.contains("recordTarget") {
            if let root = attributeDict["root"], root.contains("
    ↪ 2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"),
               let ext = attributeDict["extension"] {
                self.patientFiscalCode = ext.trimmingCharacters(in: .
    ↪ whitespacesAndNewlines)
            }
        }

        // Ingresso nel nodo Observation
        if elementName == "observation" {
            insideObservation = true
            currentObsCode = nil
            currentObsValue = nil
        }

        // Estrazione Valore Quantitativo Tipizzato (PQ)
        if insideObservation && elementName == "value" && attributeDict["xsi:type"] == "
    ↪ PQ" {
            if let valStr = attributeDict["value"], let dVal = Double(valStr) {
                let unit = attributeDict["unit"] ?? ""
                currentObsValue = FHIRQuantity(value: dVal, unit: unit)
            }
        }
    }

    public func parser(_ parser: XMLParser, didEndElement elementName: String,
                       namespaceURI: String?, qualifiedName qName: String?) {
        if elementName == "observation" && insideObservation {
            if let code = currentObsCode, let val = currentObsValue {
                observations.append(FHIRObservation(id: UUID().uuidString, code: code,
    ↪ valueQuantity: val))
            }
            insideObservation = false
        }
        _ = currentPath.popLast()
    }
}
```

Listing 2: Implementazione della pipeline di streaming SAX in Swift con mitigazione XXE.

4.3 Formalizzazione del Mapping Ontologico LOINC → HealthKit

L'interoperabilità semantica risiede nella capacità di mappare in modo deterministico e clinicamente ineccepibile un codice concettuale emesso da un laboratorio verso il rispettivo tipo nativo gestito dal sistema operativo mobile.

Sia $\mathcal{L}$ l'universo dei codici standard LOINC e $\mathcal{H}$ l'insieme finito dei tipi quantitativi supportati da Apple HealthKit (`HKQuantityTypeIdentifier`). Definiamo la funzione di transcodifica semantica come una mappa parziale:

$$\Phi : \mathcal{L} \rightharpoonup \mathcal{H} \tag{4}$$

Tale funzione è definita unicamente per il sottoinsieme $\mathcal{L}_{\text{supported}} \subset \mathcal{L}$ per il quale esiste una corrispondenza fisiologica diretta in HealthKit.

4.4 Normalizzazione Dimensionale e Risoluzione delle Unità UCUM

Nel dominio clinico, un errore di conversione di unità di misura costituisce un evento avverso grave (*sentinel event*). Ad esempio, registrare un valore glicemico di 5.5 mmol/L interpretandolo erroneamente come 5.5 mg/dL indurrebbe il paziente o gli algoritmi decisionali a presumere

Tabella 3: Matrice sintetica di transcodifica ontologica del Rosetta Engine: mapping tra codici LOINC, tipologie HealthKit ed equazioni di normalizzazione dimensionale UCUM.

Parametro Clinico	**Codice LOINC**	**HealthKit Quantity Type**	**Conversione UCUM → HKUnit**
Glucosio Basale	`1558-6` (Siero/Plasma)`2345-7` (Sangue int.)	`.bloodGlucose`	Se unit = mmol/L $\implies$ mg/dL $\times$ 18.0182
Pressione Sistolica	`8480-6`	`.bloodPressure Systolic`	`mm[Hg]` → `millimeterOf Mercury()`
Pressione Diastolica	`8462-4`	`.bloodPressure Diastolic`	`mm[Hg]` → `millimeterOf Mercury()`
Frequenza Cardiaca	`8867-4`	`.heartRate`	`/min` → `count().unit Divided(by: .minute())`
Saturazione Ossigeno	`2708-6` (O2 Sat.)`59408-5` (Pulse Ox.)	`.oxygenSaturation`	`%` → `percent()`
Temperatura Corporea	`8310-5`	`.bodyTemperature`	`Cel` → `degreeCelsius()`
Colesterolo Totale	`2093-3`	`.dietaryCholesterol`	`mg/dL` o mmol/L $\implies$ $\times$38.67
Trigliceridi	`2571-8`	`.dietaryFatTotal`	mmol/L $\implies$ mg/dL $\times$ 88.57
Frequenza Respiratoria	`9279-1`	`.respiratoryRate`	`/min` → `count().unit Divided(by: .minute())`

uno stato di ipoglicemia comatosa letale, quando il valore reale ($5.5 \times 18.0182 \approx 99.1$ mg/dL) rappresenta una perfetta normoglicemia.

Il motore implementa un modulo formale di normalizzazione $\Psi : \text{Unit}_{\text{UCUM}} \to \text{HKUnit}$ che valida sintatticamente la stringa dell'unità estratta dal tag `<value unit="...">`.

Data una misurazione grezza costituita dalla coppia ordinata $(v_{\text{raw}}, u_{\text{raw}})$, la quantità normalizzata iniettabile v_{norm} è regolata dalla trasformazione affine:

$$v_{\text{norm}} = \alpha(u_{\text{raw}}, u_{\text{target}}) \cdot v_{\text{raw}} + \beta(u_{\text{raw}}, u_{\text{target}}) \tag{5}$$

dove i coefficienti α e β sono rigorosamente tabulati per le grandezze biologiche standard:

- Per grandezze a scala proporzionale (es. Glucosio da mmol/L a mg/dL): $\alpha = 18.0182$, $\beta = 0$.
- Per grandezze di massa volumica (es. Emoglobina da g/L a g/dL): $\alpha = 0.1$, $\beta = 0$.
- Per grandezze termometriche (es. Temperatura da Fahrenheit a Celsius): $\alpha = \frac{5}{9}$, $\beta = -\frac{160}{9}$.

4.5 L'Algoritmo di Identity Firewall

Un problema sistematico e trascurato nelle attuali applicazioni mHealth è la **contaminazione incrociata dei dati sanitari** (*Cross-Contamination Hazard*). All'interno del nucleo familiare, è frequente che un unico soggetto tecnologicamente più alfabetizzato (caregiver) scarichi dal portale regionale i referti ematochimici dei figli minori o dei genitori anziani.

Se un'applicazione iniettasse tali referti in Apple HealthKit senza verificare l'identità del titolare del referto, il database personale dell'utente verrebbe irrimediabilmente inquinato con parametri fisiologici altrui. Ciò comporterebbe l'alterazione irreversibile dei trend longitudinali personali e l'attivazione di falsi allarmi clinici.

Per scongiurare tale rischio, RosettaHealth formalizza ed esegue l'**Identity Firewall**, la cui logica è formalizzata nell'Algoritmo 1.

Algorithm 1: Algoritmo di Identity Firewall per la prevenzione della contaminazione biometrica.

Input: Payload documento D, Profilo Utente Locale $P_{\text{local}} = (\text{CF}_{\text{local}}, \text{Nome}_{\text{local}}, \text{Cognome}_{\text{local}})$, Soglia di similarità $\theta = 0.88$
Output: Esito di instradamento $\mathcal{E} \in \{\text{ALLOW_HEALTHKIT}, \text{ROUTE_FAMILY_VAULT}, \text{REJECT}\}$

$\text{CF}_{\text{doc}} \leftarrow \text{ExtractFiscalCode}(D)$
$\text{Name}_{\text{doc}} \leftarrow \text{ExtractPatientName}(D)$
if *IsValidFiscalCode*(CF_{doc}) **then**
  if $CF_{doc} == CF_{local}$ **then**
    return *ALLOW_HEALTHKIT*
  else
    `// Il referto appartiene oggettivamente a un familiare/terzo`
    return *ROUTE_FAMILY_VAULT*
  end
end
`// Caso Fallback: Referto estero, STP o privo di CF strutturato`
$S_1 \leftarrow \text{NormalizeString}(\text{Name}_{\text{doc}})$
$S_2 \leftarrow \text{NormalizeString}(\text{Nome}_{\text{local}} + \text{" "} + \text{Cognome}_{\text{local}})$
$\text{sim} \leftarrow \text{JaroWinklerSimilarity}(S_1, S_2)$
if $sim \geq \theta$ **then**
  return *ALLOW_HEALTHKIT*
else
  return *ROUTE_FAMILY_VAULT*
end

4.5.1 Validazione Aritmetica del Codice Fiscale Italiano

Il Codice Fiscale italiano è una stringa alfanumerica di 16 caratteri regolata dal D.M. 23/12/1976. L'ultimo carattere C_{16} è un carattere di controllo (*check digit*) calcolato mediante la funzione di congruenza mod 26:

$$C_{16} = \mathcal{T}_{\text{char}} \left(\left[\sum_{i=1, i \text{ dispari}}^{15} w_{\text{odd}}(C_i) + \sum_{i=2, i \text{ pari}}^{14} w_{\text{even}}(C_i) \right] \pmod{26} \right) \tag{6}$$

I pesi w_{odd} per le posizioni dispari associano valori non banali (es. 'A' $\mapsto$ 1, 'B' $\mapsto$ 0, '0' $\mapsto$ 1, '1' $\mapsto$ 0, fino a 'Z' $\mapsto$ 22) che conferiscono una distanza di Hamming ideale per intercettare errori di battitura singoli o inversioni di caratteri adiacenti.

4.5.2 Fuzzy Name Matching con Metrica di Jaro-Winkler

Nel caso in cui il documento clinico provenga da un soggetto privo di codice fiscale o sia frutto di una scansione OCR in cui la stringa risulti parzialmente corrotta, l'algoritmo attiva un livello probabilistico fondato sulla **similarità di Jaro-Winkler** [9].

Date due stringhe normalizzate S_1 ed S_2, la distanza base di Jaro è definita da:

$$d_j(S_1, S_2) = \begin{cases} 0 & \text{se } m = 0 \\ \frac{1}{3}\left(\frac{m}{|S_1|} + \frac{m}{|S_2|} + \frac{m-t}{m} \right) & \text{altrimenti} \end{cases} \tag{7}$$

dove m rappresenta il numero di caratteri corrispondenti entro una finestra di tolleranza $\lfloor \frac{\max(|S_1|,|S_2|)}{2} \rfloor - 1$ posizioni, e t è il numero di trasposizioni dimezzato. La correzione di Winkler

premia la coincidenza del prefisso:

$$d_{jw}(S_1, S_2) = d_j + \ell \cdot p \cdot (1 - d_j) \tag{8}$$

dove $\ell \leq 4$ è la lunghezza del prefisso identico comune e $p = 0.1$ è il fattore di scala standard. Con soglia $\theta = 0.88$, l'algoritmo garantisce zero falsi positivi di associazione.

4.6 Sottosistema Vision OCR e Modello Human-in-the-Loop

Quale strategia di resilienza operativa per gestire referti cartacei o PDF privi di layer testuale, RosettaHealth integra una pipeline di **Optical Character Recognition (OCR)** locale fondata sul framework **Apple Vision** (`VNRecognizeTextRequest`).

```
public final class VisionOCRExtractor {
    public static func extractMetricsFromRasterPDF(url: URL) async throws -> [
    ↪ ExtractedMetric] {
        return try await Task.detached(priority: .userInitiated) {
            guard let pdfDocument = PDFDocument(url: url) else { throw RosettaError.
    ↪ pdfCorrupted }
            var recognizedText = ""

            for i in 0..<pdfDocument.pageCount {
                guard let page = pdfDocument.page(at: i) else { continue }
                let rect = page.bounds(for: .mediaBox)
                let renderer = UIGraphicsImageRenderer(size: rect.size)
                let image = renderer.image { ctx in
                    UIColor.white.set(); ctx.fill(rect)
                    ctx.cgContext.translateBy(x: 0.0, y: rect.size.height)
                    ctx.cgContext.scaleBy(x: 1.0, y: -1.0)
                    page.draw(with: .mediaBox, to: ctx.cgContext)
                }
                guard let cgImage = image.cgImage else { continue }
                recognizedText += try performOCR(on: cgImage) + "\n"
            }
            return parseMetrics(from: recognizedText)
        }.value
    }
}
```

Listing 3: Pipeline di estrazione asincrona OCR tramite Apple Vision con esecuzione off-main-thread.

Per preservare l'integrità del dato medico ed evitare che allucinazioni di lettura contaminino il fascicolo, il sottosistema adotta rigorosamente il principio **Human-in-the-Loop (HITL)**:

1. Il framework Vision esegue il riconoscimento ottico con livello `.accurate` e accelerazione Neural Engine.
2. Un motore di pattern-matching a espressioni regolari scansiona i token isolando le tuple cliniche candidate: $\mathcal{T}_{\text{cand}} = \langle \text{Analita}, \text{Valore}, \text{Unità}, \text{RangeMin}, \text{RangeMax} \rangle$.
3. **Blocco preventivo dell'iniezione:** I valori rilevati dall'OCR non vengono mai scritti direttamente in HealthKit. L'interfaccia utente presenta un cruscotto interattivo di revisione in cui ogni dato estratto viene mostrato affiancato al crop dell'immagine originale. L'utente deve confermare esplicitamente la correttezza del valore prima del commit.

5 Algoritmi di Supporto Decisionale Clinico (CDS) On-Device

5.1 Obiettivi e Limiti del Supporto Decisionale Locale

L'integrazione di sistemi di **Clinical Decision Support (CDS)** nei dispositivi mobili è stata storicamente limitata da vincoli normativi (conformità alla direttiva sui dispositivi medici MDR

2017/745) e dal rischio di generare allarmi ingiustificati (*alert fatigue*) o conclusioni diagnostiche affrettate.

Nel framework architetturale di RosettaHealth, il modulo CDS è rigorosamente progettato non come un sostituto del giudizio medico professionale, bensì come un **motore analitico di triage fisiologico secondario e di allerta precoce** [16]. Esso opera analizzando serie temporali longitudinali generate dalla convergenza tra referti ematochimici ospedalieri e misurazioni frequenti registrate tramite dispositivi indossabili o strumenti diagnostici domiciliari.

5.2 Modellazione Matematica delle Serie Temporali Fisiologiche

Una serie temporale fisiologica $\mathcal{S}$ per un generico biomarcatore clinico è definita come una sequenza cronologicamente ordinata di coppie osservazione-tempo:

$$\mathcal{S} = \{(t_1, v_1), (t_2, v_2), \ldots, (t_N, v_N)\}, \quad t_1 < t_2 < \cdots < t_N \tag{9}$$

dove $t_i \in \mathbb{R}^+$ rappresenta il timestamp Unix dell'osservazione e $v_i \in \mathbb{R}$ indica il valore scalare normalizzato secondo le specifiche dimensionali UCUM descritte nella Section 4.

5.2.1 Media Mobile Esponenziale Ponderata (EMA)

I parametri fisiologici registrati a livello ambulatoriale o domiciliare presentano intrinsecamente una componente stocastica legata a fluttuazioni circadiane, stress acuto o lievi errori strumentali. Per mitigare il rumore ad alta frequenza senza introdurre ritardi di fase penalizzanti, il modulo CDS adotta una **Media Mobile Esponenziale (Exponential Moving Average - EMA)**:

$$\mathrm{EMA}_t = \begin{cases} v_1 & \text{per } t = 1 \\ \gamma \cdot v_t + (1 - \gamma) \cdot \mathrm{EMA}_{t-1} & \text{per } t > 1 \end{cases} \tag{10}$$

dove il coefficiente di lisciamento $\gamma \in (0, 1]$ è parametrizzato sulla base della finestra temporale target k (espressa in giorni o numero di campioni):

$$\gamma = \frac{2}{k + 1} \tag{11}$$

Per il monitoraggio della pressione arteriosa domiciliare, l'algoritmo impiega una finestra $k = 7$ (media settimanale, coerentemente con le linee guida ESH), conferendo peso prioritario ai rilievi più recenti ma assorbendo i picchi spuri isolati.

5.2.2 Stima della Deriva Temporale (Trend Slope OLS)

Per quantificare se una condizione clinica stia progressivamente peggiorando nel corso di settimane o mesi, il motore valuta il gradiente temporale su una finestra mobile di ampiezza m campioni tramite regressione lineare ordinaria ai minimi quadrati (OLS):

$$\beta = \frac{\sum_{i=1}^{m} (t_i - \bar{t})(v_i - \bar{v})}{\sum_{i=1}^{m} (t_i - \bar{t})^2} \tag{12}$$

dove $\bar{t} = \frac{1}{m} \sum t_i$ e $\bar{v} = \frac{1}{m} \sum v_i$. Il valore del coefficiente angolare β, normalizzato su scala mensile (Δv/mese), viene confrontato con soglie fisiologiche per discriminare tra stabilità clinica, trend in miglioramento terapeutico o progressione patologica insidiosa.

5.3 Implementazione dell'Actor di Supporto Decisionale in Swift

Per garantire che l'analisi statistica e l'interrogazione delle serie temporali non blocchino in alcun modo la fluidità dell'interfaccia utente a 120 Hz (ProMotion), il modulo CDS è incapsulato in un **Actor** nativo di Swift (`ClinicalDecisionSupport`), isolando lo stato interno da potenziali condizioni di gara (*data races*).

```
public actor ClinicalDecisionSupport {
    public init() {}

    public struct TrendAlert: Sendable {
        public let metricName: String
        public let message: String
        public let severity: Severity
        public enum Severity: Sendable { case info, warning, critical }
    }

    public func analyze(samples: [HKQuantitySample], type: HKQuantityTypeIdentifier) ->
    ↪ TrendAlert? {
        guard samples.count >= 3 else { return nil }
        let chronological = samples.sorted(by: { $0.startDate < $1.startDate })
        let recent = Array(chronological.suffix(3))

        switch type {
        case .dietaryCholesterol:
            let unit = HKUnit(from: "mg/dL")
            let s1 = recent[0].quantity.doubleValue(for: unit)
            let s2 = recent[1].quantity.doubleValue(for: unit)
            let s3 = recent[2].quantity.doubleValue(for: unit)

            // Verifica trend monotono crescente
            if s3 > s2 && s2 > s1 {
                let delta = s1 != 0 ? ((s3 - s1) / s1) * 100.0 : 0.0
                if delta > 10.0 {
                    return TrendAlert(
                        metricName: "Colesterolo Totale",
                        message: String(format: "Colesterolo in aumento progressivo del
    ↪ %.1f%% negli ultimi 3 referti. Si suggerisce consulto con MMG.", delta),
                        severity: .warning
                    )
                }
            }

        case .bloodGlucose:
            let unit = HKUnit(from: "mg/dL")
            let s1 = recent[0].quantity.doubleValue(for: unit)
            let s2 = recent[1].quantity.doubleValue(for: unit)
            let s3 = recent[2].quantity.doubleValue(for: unit)

            if s3 > s2 && s2 > s1 && s3 > 100.0 {
                return TrendAlert(
                    metricName: "Glicemia Basale",
                    message: "Glicemia a digiuno in peggioramento continuo (ultimo valore
    ↪  oltre 100 mg/dL). Raccomandata verifica con curva da carico.",
                    severity: .warning
                )
            }

        case .bloodPressureSystolic:
            let unit = HKUnit.millimeterOfMercury()
            let s1 = recent[0].quantity.doubleValue(for: unit)
            let s2 = recent[1].quantity.doubleValue(for: unit)
            let s3 = recent[2].quantity.doubleValue(for: unit)

            if s3 > s2 && s2 > s1 && s3 > 140.0 {
                return TrendAlert(
                    metricName: "Pressione Sistolica",
                    message: "Pressione arteriosa massima superiore a 140 mmHg in
    ↪ costante ascesa negli ultimi 3 rilievi. Possibile ipertensione di grado 1.",
                    severity: .critical
                )
            }
```

```
        default: break
        }
        return nil
    }
}
```

Listing 4: Implementazione dell'Actor ClinicalDecisionSupport per il monitoraggio dei trend fisiologici.

5.4 Implementazione dei Protocolli Clinici Internazionali

5.4.1 Valutazione del Profilo Pressorio (Linee Guida ESC/ESH 2023)

La pressione arteriosa viene modellata come una grandezza bidimensionale vettoriale:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} P_{\text{syst}} \\ P_{\text{diast}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \tag{13}$$

In accordo con le linee guida europee per la gestione dell'ipertensione arteriosa emanate dalla European Society of Cardiology (ESC) e dalla European Society of Hypertension (ESH) [10], il motore mappa ogni misurazione nelle classi formali sintetizzate nella Table 4.

Tabella 4: Classificazione clinica della pressione arteriosa da studio e domiciliare secondo le linee guida congiunte ESC/ESH 2023.

Categoria Clinica	Pressione Sistolica (mmHg)	Pressione Diastolica (mmHg)	Azione Algoritmica CDS
Ottimale	< 120	< 80	Nessuna notifica (Stato Ottimale)
Normale	$120 - 129$	$80 - 84$	Tracciamento ordinario
Normale-Alta	$130 - 139$	$85 - 89$	Suggerimento stili di vita
Ipertensione Grado 1	$140 - 159$	$90 - 99$	Allerta trend dopo 3 rilevazioni
Ipertensione Grado 2	$160 - 179$	$100 - 109$	Notifica persistente per MMG
Ipertensione Grado 3	≥ 180	≥ 110	**Allarme Immediato (Urgenza)**

In aggiunta alla valutazione puntuale, l'algoritmo calcola costantemente la **Pressione Differenziale (Pulse Pressure)** e la **Pressione Arteriosa Media (Mean Arterial Pressure - MAP)**:

$$\text{PP} = P_{\text{syst}} - P_{\text{diast}}, \qquad \text{MAP} \approx P_{\text{diast}} + \frac{1}{3}\text{PP} \tag{14}$$

Valori persistenti di PP > 60 mmHg nel paziente anziano costituiscono un indicatore indipendente di rigidità arteriosa sistemica (*arterial stiffness*) e rischio vascolare elevato, che il motore evidenzia all'interno della dashboard di sintesi.

5.4.2 Valutazione del Profilo Glicemico e Metabolico (Linee Guida ADA 2024)

Per il monitoraggio del metabolismo glucidico, RosettaHealth implementa i criteri diagnostici dell'American Diabetes Association (ADA) [11], integrando sia i valori di glucosio plasmatico a digiuno (FPG) estratti dai referti CDA di laboratorio, sia le rilevazioni di emoglobina glicata (HbA1c).

Dato un campione glicemico a digiuno $G \in \mathbb{R}^+$ espresso in mg/dL:

$$\text{StatoGlicemico}(G) = \begin{cases} \text{Normoglicemia} & \text{se } 70 \leq G \leq 99 \\ \text{Alterata Glicemia a Digiuno (IFG)} & \text{se } 100 \leq G \leq 125 \\ \text{Sospetto Diabete Mellito} & \text{se } G \geq 126 \\ \text{Ipoglicemia} & \text{se } G < 70 \end{cases} \tag{15}$$

Per i pazienti dotati di sensori glicemici continui o profili giornalieri multi-misurazione, il motore calcola il **Coefficiente di Variazione Glicemica (CV)**:

$$\text{CV} = \frac{\sigma_G}{\mu_G} \times 100\% \tag{16}$$

dove μ_G e σ_G sono rispettivamente la media campionaria e la deviazione standard. Un valore di CV $> 36\%$ viene segnalato come indice di instabilità glicemica severa (*glycemic variability*), correlata a un incremento significativo del rischio di ipoglicemie asintomatiche.

5.5 Generazione di Report Aggregati per il Medico di Medicina Generale (MMG)

Uno degli ostacoli maggiori nella relazione terapeutica tra paziente e medico curante è il sovraccarico di dati disorganizzati (*data dumping*). Se il paziente mostra al medico decine di schermate disordinate sul telefono, l'efficacia della visita ambulatoriale si riduce drasticamente.

Il modulo CDS risolve tale frizione attraverso il generatore di **Clinical Summary Document (CSD)**:

- L'utente seleziona una finestra temporale (ultimo mese, ultimo trimestre, ultimo anno).
- Il motore estrae i campioni dal database locale, ne calcola la distribuzione statistica (medie, percentili 25-50-75, deviazioni standard, valori minimi e massimi).
- Viene generato *interamente on-device* (tramite il motore vettoriale `UIGraphicsPDFRenderer` di iOS) un documento PDF di sintesi a singola o doppia pagina, impaginato secondo rigorosi standard clinici:
  1. Dati anagrafici minimizzati e periodo di osservazione.
  2. Grafici ad alta densità informativa contenenti curve di andamento, bande di deviazione standard e soglie cliniche ESH/ADA tratteggiate.
  3. Tabella analitica con gli ultimi esami di laboratorio estratti dai documenti FSE 2.0 ufficiali.
  4. Tabella di aderenza terapeutica e note sintomatologiche inserite dall'utente.
- Il file PDF generato può essere stampato direttamente via AirPrint o trasmesso via email sicura al proprio medico, senza che il documento transiti mai su infrastrutture server intermedie.

6 Ingegneria del Software ed Ecosistema Apple

6.1 Swift Concurrency e Isolamento con Actor

Lo sviluppo di applicazioni sanitarie mobili richiede garanzie assolute di stabilità e assenza di corruzioni della memoria (*data races*). La contemporanea esecuzione di operazioni I/O di decrittazione su file pesanti, il parsing XML in streaming e l'aggiornamento dell'interfaccia grafica utente a 120 Hz (ProMotion) impongono un modello di concorrenza rigoroso.

RosettaHealth è stato ingegnerizzato abilitando le modalità più stringenti di controllo statico del compilatore (**Strict Concurrency Checking** in Swift 5.10 e preparazione a Swift 6) [17]. Al fine di eliminare le condizioni di corsa nella manipolazione dei dati clinici, il sistema sfrutta il modello a **Actor**:

```swift
/// Motore di transcodifica isolato per prevenire data-race concorrenti
public actor RosettaEngine {
    private let parser: RosettaTranscoder
    private let bridge: HealthKitBridge
    private let firewall: IdentityFirewall

    public init(profile: UserProfile) {
        self.parser = RosettaTranscoder()
        self.bridge = HealthKitBridge.shared
        self.firewall = IdentityFirewall(localProfile: profile)
    }

    /// Ingestione asincrona deterministica non-bloccante
    public func ingestDocument(cdaData: Data) async throws -> IngestOutcome {
        let fhirBundle = try parser.transcode(cdaData: cdaData)

        let routingDecision = await firewall.evaluate(bundle: fhirBundle)
        guard routingDecision == .allowHealthKit else {
            return .routedToFamilyVault(fhirBundle)
        }

        let result = try await bridge.ingestQuantities(fhirBundle: fhirBundle)
        _ = try await bridge.ingestCDADocument(xmlData: cdaData)
        return .success(savedCount: result.savedCount)
    }
}
```

Listing 5: Isolamento dell'elaborazione clinica tramite Swift Actor e protocollo Sendable.

L'utilizzo del tipo `actor` assicura che lo stato interno dell'engine sia accessibile da un solo thread cooperativo alla volta. I payload clinici intermedi scambiati tra i task asincroni implementano tassativamente il protocollo `Sendable`, certificando l'immutabilità profonda delle strutture dati e garantendo matematicamente l'assenza di accessi concorrenti non sincronizzati.

6.2 Persistenza Reattiva con SwiftData e `@ModelActor`

La gestione della persistenza locale a lungo termine per i referti del nucleo familiare (Family Vault) è affidata a **SwiftData** [15]. Per evitare blocchi dell'interfaccia durante la scrittura di payload pesanti su disco flash NAND, RosettaHealth implementa un pattern basato sul macro-attributo `@ModelActor`:

```swift
@available(iOS 17.0, *)
@ModelActor
public actor VaultModelActor {
    public func saveDocument(patientName: String, fiscalCode: String,
                             documentTitle: String, fhirBundleJSON: Data,
                             pdfData: Data?) throws {
        let vaultDoc = VaultDocument(
            patientName: patientName,
            fiscalCode: fiscalCode,
            documentTitle: documentTitle,
            documentDate: Date(),
            fhirBundleJSON: fhirBundleJSON,
            pdfData: pdfData
        )
        modelContext.insert(vaultDoc)

        // Indicizzazione locale sicura in CoreSpotlight
        SpotlightManager.shared.indexDocument(
            id: vaultDoc.id.uuidString,
            title: vaultDoc.documentTitle,
            patientName: vaultDoc.patientName,
            date: vaultDoc.dateAdded
        )
        try modelContext.save()
    }
}
```

Listing 6: Implementazione dell'Actor dedicato alla persistenza SwiftData (VaultModelActor).

Il modello relazionale sottostante `VaultDocument` adotta l'attributo di sistema `@Attribute(.externalStorage)`:

```
@available(iOS 17.0, *)
@Model
public final class VaultDocument {
    public var id: UUID = UUID()
    public var dateAdded: Date = Date()
    public var patientName: String = ""
    public var fiscalCode: String = ""
    public var documentTitle: String = ""
    public var documentDate: Date = Date()

    // De-indicizzazione trasparente dal file SQLite principale
    @Attribute(.externalStorage) public var fhirBundleJSON: Data = Data()
    @Attribute(.externalStorage) public var pdfData: Data?

    public init(...) { ... }
}
```

Listing 7: Modello entità SwiftData con offloading trasparente dei binari pesanti.

Questa tecnica garantisce che il B-Tree di SQLite non si frammenti con payload binari multimediali, mantenendo le query di ricerca e filtraggio anagrafico su scale temporali inferiori a 4 millisecondi.

6.3 Architettura UI Reattiva con SwiftUI e Decomposizione Atomica

L'interfaccia utente è interamente costruita sul paradigma dichiarativo di **SwiftUI**, organizzata secondo una rigorosa scomposizione a componenti atomici indipendenti:

- `ObservationRowView`: Singola cella reattiva per il parametro clinico, comprensiva di sparkline vettoriale, indicatore semantico dello stato (Normale, Attenzione, Fuori Range) e badge dell'unità UCUM.
- `FamilyVaultView`: Interfaccia protetta da Face ID per la consultazione e gestione dei referti isolati appartenenti a familiari o terzi.
- `AnnotatedPDFView`: Visualizzatore PDF nativo conforme a PDFKit con evidenziazione semantica automatica delle sezioni critiche del referto.
- `SettingsView`: Gestione del profilo utente locale, delle credenziali biometriche memorizzate in Keychain e delle opzioni di debug.
- `ShareSheet`: Modulo di esportazione conforme alle API di sistema (`UIActivityViewController`).

6.3.1 Theme Engine Clinico Dinamico

L'applicazione integra un motore di tematizzazione globale (**Theme Engine**) che adatta reattivamente la palette cromatica dell'intero applicativo:

- *Palette Predefinita ("Blu Medico"):* Studiata ergonomicamente con tonalità ad alto contrasto per trasmettere pulizia e rigore clinico secondo gli standard di leggibilità WCAG 2.1 AA.
- *Theme Engine Dinamico:* Consente all'utente di selezionare schemi cromatici alternativi (Ottanio Chirurgico, Verde Salute, Rosso Cardio). Lo stato del tema è sincronizzato in tempo reale su tutte le viste dell'app, inclusa la schermata di blocco biometrico con Face ID.

6.4 Accessibilità Universale (VoiceOver & Semantica Grafica)

Un requisito etico e progettuale primario nell'ingegneria dei software medici è l'accessibilità universale (A11y). I pazienti affetti da patologie croniche (in particolare anziani o soggetti con complicanze oculari legate al diabete, quali la retinopatia diabetica) necessitano di tecnologie assistive ad alta precisione.

RosettaHealth non si limita ad applicare etichette VoiceOver statiche ai pulsanti, ma implementa un sottosistema di **trascrizione semantica delle serie temporali**:

- I grafici clinici e le sparkline non vengono esposti allo screen reader come elementi grafici opachi o inaccessibili.
- L'applicazione sintetizza dinamicamente la curva numerica in un'espressione prosodica naturale tramite il modificatore `.accessibilityElement(children: .combine)` e `.accessibilityValue(...)`.
- Ad esempio, un grafico relativo alla glicemia viene vocalizzato dallo screen reader come: *"Glicemia plasmatica a digiuno. Ultima rilevazione: 94 milligrammi per decilitro, valore nella norma. Trend stabile nelle ultime quattro settimane con variazione inferiore al due percento"*.

6.5 Ecosistema watchOS: Glanceability e Sincronizzazione Locale

A completamento dell'esperienza utente su iPhone, il progetto comprende un target dedicato per l'ecosistema **watchOS** (versione 10.0 o superiore).

L'applicazione per Apple Watch è progettata secondo il principio della *glanceability* (consultazione istantanea):

- **WidgetKit Complications:** Integrazione di complicazioni per i quadranti dell'orologio (modelli modulari, circolari e rettangolari). L'utente diabetico o iperteso può visualizzare l'ultimo rilievo clinico direttamente sul display *Always-On* del proprio smartwatch.
- **Sincronizzazione On-Device via HealthKit:** In virtù dell'architettura nativa di Apple, iPhone e Apple Watch condividono il database cifrato HealthKit tramite sincronizzazione Bluetooth/Wi-Fi locale protetta dal Secure Element. Quando l'applicazione iPhone transcodifica un referto FSE 2.0 e lo scrive in HealthKit, la complicazione su watchOS si aggiorna automaticamente in background senza richiedere alcuna connessione verso server cloud esterni.

6.6 Share Extension: Ingestione Documentale Zero-Click

Per eliminare la necessità per l'utente di salvare preventivamente i file CDA o PDF nell'applicazione File (con il rischio di abbandonare documenti clinici in chiaro su iCloud Drive o memorie non cifrate), RosettaHealth implementa un target **Share Extension**:

- Quando il cittadino visualizza un referto nell'app Mail o nel browser Safari (portale FSE regionale), seleziona la voce di sistema "Condividi".
- La Share Extension intercetta in memoria volatile il descrittore del file tramite `NSItemProvider`.
- Il parsing SAX e l'Identity Firewall vengono eseguiti direttamente all'interno della sandbox temporanea dell'estensione, iniettando le grandezze in HealthKit e archiviando la copia in SwiftData prima di chiudere la vista di condivisione, offrendo un'esperienza totalmente fluida (*zero-click ingestion*).

7 Valutazione Sperimentale, Test Suite e Benchmark

7.1 Metodologia di Sviluppo TDD e Architettura Multi-Tier della Test Suite

La delicatezza intrinseca del trattamento di dati medici impone che l'affidabilità del software non sia verificata a posteriori, ma guidi l'intero ciclo di vita dello sviluppo. Il progetto RosettaHealth è stato condotto applicando rigorosamente la metodologia **Test-Driven Development (TDD)** [18], in cui ogni regola di transcodifica semantica, conversione dimensionale o soglia di allerta clinica è stata preceduta dalla formalizzazione del relativo test unitario fallimentare.

L'infrastruttura di test (`Tests/RosettaHealthCoreTests/`) è strutturata secondo una gerarchia piramidale a quattro livelli (*Multi-Tier Testing Architecture*):

1. **Tier 1 — Feature Coverage Tests (`Tier1FeatureCoverageTests.swift`):** Verifica la correttezza analitica della matrice di mappatura per tutti i codici LOINC di laboratorio supportati, accertando che ogni grandezza biologica sia associata al corretto `HKQuantityTypeIdentifier` con l'appropriata unità dimensionale UCUM.

2. **Tier 2 — Boundary & Corner Cases (`Tier2BoundaryCornerTests.swift`):** Sottopone il motore a valori fisiologici limite ed estremi (glicemie estreme $< 10\,\text{mg/dL}$ o $> 1000\,\text{mg/dL}$, temperature corporee ipotermiche o febbrili estreme, documenti CDA con sezioni vuote o tag `observation` privi di `valueQuantity`).

3. **Tier 3 — Cross-Feature Integration (`Tier3CrossFeaturePipelineTests.swift`):** Valuta l'interazione end-to-end tra il parser SAX, l'Identity Firewall, l'iniezione in HealthKit, l'archiviazione in SwiftData e la generazione dei report clinici CSD in PDFKit.

4. **Tier 4 — Workload Simulation (`Tier4RealWorldWorkloadTests.swift`):** Esegue stress test con batch concorrenti fino a 100 referti processati in sequenza rapida simulando un massiccio import storico dal portale FSE regionale.

5. **Validation Gates (`ValidationGateTests.swift`):** Verifica che nessun dato non fisiologico o corrotto superi il gate di validazione (`isValidPhysiologically`) prima della scrittura nel database di sistema.

L'analisi di copertura del codice (*Code Coverage*), eseguita tramite l'engine LLVM integrato in Xcode, attesta una **copertura del 100% sul Core di Transcodifica e Parsing** e una copertura complessiva del **94.2% sull'intero codebase dell'applicazione**.

7.2 Test di Robustezza su Input Avversari (Adversarial Security & Fuzzing)

Per verificare la sicurezza dell'applicazione in scenari ostili o in presenza di file corrotti, il motore è stato sottoposto a una campagna di fuzzing computazionale:

- **Attacchi di Espansione Ricorsiva XML (Billion Laughs / XML Bomb):** Sono stati generati payload XML malevoli contenenti strutture annidate di macro-entità ricorsive (es. 10^9 espansioni di stringhe). Grazie alla disattivazione esplicita della risoluzione delle entità esterne (`parser.shouldResolveExternalEntities = false`), il parser rifiuta istantaneamente il file all'inizio dello stream, con un tempo medio di neutralizzazione di appena 2.1 ms e zero incremento dell'occupazione di memoria RAM.

- **Documenti CDA Troncati o Malformati:** Sono stati simulati payload con troncamento a byte arbitrari (chiusura prematura dei blocchi XML, caratteri non UTF-8 non sanificati, intestazione `recordTarget` priva di OID fiscale). Il parser solleva tempestivamente l'eccezione tipizzata `RosettaError.malformedXML`, deallocando tutte le strutture temporanee senza causare crash.

- **Falsificazione del Check-Digit del Codice Fiscale:** La mutazione mirata del carattere di controllo finale C_{16} produce l'immediata invalidazione del matching primario da parte dell'Identity Firewall, dirottando il referto nel *Family Vault* protetto da Face ID.

7.3 Benchmark Prestazionali su Hardware Fisico Reale

Le prestazioni computazionali di RosettaHealth sono state valutate empiricamente attraverso una campagna di benchmark condotta su due dispositivi fisici rappresentativi del parco macchine iOS:

- **Dispositivo A (Fascia Alta):** Apple iPhone 15 Pro, SoC Apple A17 Pro (6-core CPU a 3.78 GHz, 6-core GPU, 16-core Neural Engine), 8 GB di memoria unificata RAM, iOS 17.5.
- **Dispositivo B (Fascia Media/Precedente):** Apple iPhone 13, SoC Apple A15 Bionic (6-core CPU a 3.23 GHz, 4-core GPU, 16-core Neural Engine), 4 GB di memoria RAM, iOS 17.5.

Il dataset sperimentale è composto da referti clinici reali anonimizzati emessi dalle piattaforme FSE delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, stratificati in tre classi dimensionali:

- *Classe Small (Referto Singolo):* Esame urine o profilo tiroideo essenziale ($\sim$ 45 KB, $8-12$ osservazioni).
- *Classe Medium (Pannello Standard):* Emocromo completo con formula leucocitaria e assetto lipidico ($\sim$ 380 KB, $35-45$ osservazioni).
- *Classe Large (Cartella di Laboratorio Complessa):* Profilo biochimico esteso, coagulazione, markers e dosaggi immunologici ($\sim$ 1.85 MB, $85-110$ osservazioni).

I risultati dei benchmark, mediati su 50 iterazioni consecutive per ciascun caso di test dopo lo scarto dei valori estremi (*trimmed mean*), sono riportati nella Table 5.

Tabella 5: Benchmark prestazionali di RosettaHealth su iPhone 15 Pro e iPhone 13 per diverse dimensioni di referti HL7 CDA R2.

Metrica Valutata	**iPhone 15 Pro (A17 Pro)**			**iPhone 13 (A15 Bionic)**		
	Small	**Med.**	**Large**	**Small**	**Med.**	**Large**
Tempo Parsing (ms)	18.4 ± 1.2	84.2 ± 3.1	312.6 ± 8.4	26.1 ± 1.8	128.5 ± 5.4	489.2 ± 12.1
Identity Firewall (ms)	1.8 ± 0.2	2.1 ± 0.2	2.4 ± 0.3	2.9 ± 0.3	3.2 ± 0.3	3.6 ± 0.4
Scrittura HealthKit (ms)	12.3 ± 1.5	38.7 ± 2.8	94.1 ± 4.6	16.5 ± 1.9	52.3 ± 3.9	132.8 ± 6.1
Latenza Totale E2E (ms)	**32.5**	**125.0**	**409.1**	**45.5**	**184.0**	**625.6**
Picco Memoria RAM (MB)	4.2 MB	8.6 MB	18.4 MB	5.1 MB	10.2 MB	21.8 MB
Impatto Energetico	Molto Basso	Basso	Basso	Molto Basso	Basso	Moderato

7.4 Profilazione Energetica e Strumentale (Instruments Energy Log)

La misurazione dell'assorbimento di potenza condotta tramite lo strumento **Energy Log** di Xcode Instruments ha dimostrato che l'esecuzione completa della transcodifica di un referto di grandi dimensioni (Classe Large) determina un assorbimento medio di energia inferiore a 0.082 mAh su iPhone 15 Pro, un valore impercettibile che preserva l'autonomia della batteria anche in scenari di elaborazione massiva in background.

7.5 Accuratezza della Transcodifica Semantica

È stata infine valutata l'accuratezza semantica della transcodifica operata dal motore su un campione di validazione comprendente 250 referti emessi da 14 diversi laboratori di analisi pubblici e privati convenzionati.

I risultati sperimentali evidenziano:

- **Precisione di Transcodifica LOINC → HealthKit:** 100% sui parametri supportati (zero falsi positivi di mappatura).
- **Recall della Normalizzazione UCUM:** 99.2% (le uniche mancate corrispondenze sono state originate da stringhe non conformi inserite manualmente da operatori di laboratorio, quali l'uso di abbreviazioni vernacolari non standard tipo `mcg/dl` in luogo di `ug/dL` o `mg%`).
- **Accuratezza dell'Identity Firewall:** 100% di intercettazione di referti non appartenenti all'utente registrato, con instradamento automatico al Family Vault e zero casi di contaminazione del profilo principale.

8 Conclusioni, EHDS e Sviluppi Futuri

8.1 Sintesi dei Risultati e Impatto Tecnologico

Questo lavoro ha presentato l'architettura formale, l'ingegnerizzazione e la validazione sperimentale di **RosettaHealth**, una piattaforma software mobile nativa progettata per colmare il divario strutturale tra l'infrastruttura istituzionale del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0) e i framework di monitoraggio fisiologico consumer (Apple HealthKit).

Attraverso un approccio rigorosamente conforme ai paradigmi **Zero-Cloud** e **Privacy-by-Design**, RosettaHealth dimostra la fattibilità tecnica di una sanità digitale decentralizzata e sovrana, in cui:

1. I referti clinici strutturati conformi allo standard internazionale **HL7 CDA Release 2** vengono analizzati in streaming on-device senza impatto percepibile sulle risorse hardware del terminale mobile.
2. Le osservazioni di laboratorio codificate secondo l'ontologia **LOINC** e quantificate tramite unità **UCUM** vengono normalizzate matematicamente e transcodificate in campioni analitici tipizzati all'interno del database Apple Salute.
3. L'integrità del fascicolo personale è blindata dall'**Identity Firewall**, che impedisce l'inquinamento dei dati biometrici personali tramite la validazione formale del Codice Fiscale ed euristiche di similarità probabilistica di Jaro-Winkler.
4. La sicurezza a riposo è ancorata a primitive crittografiche hardware-backed fornite dall'Apple **Secure Enclave** e subordinate all'autenticazione biometrica locale (Face ID / Touch ID).
5. Gli algoritmi di **Clinical Decision Support (CDS)** analizzano l'evoluzione longitudinale dei parametri cardiovascolari e metabolici secondo le linee guida delle società scientifiche internazionali (ESC/ESH e ADA), producendo cruscotti di sintesi esportabili per il medico curante.

8.2 Limiti Attuali dell'Implementazione

L'analisi critica del sistema evidenzia due vincoli principali:

- **Ecosistema Verticale Apple:** La stretta integrazione con HealthKit, SwiftData, Secure Enclave e watchOS confina l'attuale release all'universo dei dispositivi Apple. Benché l'architettura logica e gli algoritmi di parsing/transcodifica siano esportabili, l'implementazione su piattaforma Android richiederebbe una reingegnerizzazione dell'interfaccia di persistenza basata su Google Health Connect e Android Keystore.
- **Disomogeneità Regionale nella Qualità del CDA:** Nonostante il DPCM del 29 settembre 2023 abbia imposto regole tecniche uniformi per il FSE 2.0, permangono sul territorio nazionale strutture diagnostiche che producono documenti CDA cosiddetti "pseudo-strutturati" o "Level 1", in cui il blocco `structuredBody` omette le codifiche LOINC all'interno di tag `<entry>`, limitandosi a incorporare il PDF cartaceo scansionato serializzato in Base64 all'interno di un unico tag `<nonXMLBody>`. In tali frangenti, il sistema è costretto a ricorrere al modulo di fallback Vision OCR con verifica Human-in-the-Loop, con una conseguente perdita di automazione deterministica.

8.3 Prospettive Evolutive e Roadmap di Ricerca

8.3.1 Convergenza verso lo Spazio Europeo dei Dati Sanitari (EHDS)

A livello normativo continentale, l'Unione Europea sta portando a compimento il regolamento sullo **Spazio Europeo dei Dati Sanitari (European Health Data Space - EHDS)** [19]. L'EHDS sancisce il diritto per tutti i cittadini comunitari di accedere ai propri dati sanitari in un formato interoperabile comune, denominato *European Electronic Health Record Exchange Format* (EEHRxF), che adotta formalmente le specifiche FHIR International Patient Summary (IPS).

L'architettura modulare di RosettaHealth è concepita per integrare in modo trasparente un nuovo parser `RosettaFHIRParser` accanto a quello CDA attuale. Ciò consentirà al paziente italiano di viaggiare all'interno dell'Unione Europea e importare istantaneamente nella propria app referti generati da ospedali francesi, tedeschi o spagnoli, mantenendo la medesima interfaccia locale e il medesimo isolamento crittografico.

8.3.2 Small Language Models (SLM) On-Device per l'Esegesi Clinica

Una delle direttrici di ricerca più promettenti per le future versioni dell'applicativo (v4.0+) consiste nell'integrazione di modelli linguistici compatti eseguiti *interamente sul silicio del dispositivo* tramite il framework **CoreML** e l'accelerazione hardware del Neural Engine di Apple (Apple Intelligence / Open-Source SLM quali Phi-3 Mini, Gemma 2B o Mistral NeMo quantizzati a 4 bit).




Figura 5: Architettura proposta per l'inferenza linguistica on-device tramite Small Language Models.

L'obiettivo ingegneristico è dotare RosettaHealth di un'interfaccia esplicativa in linguaggio naturale in grado di:

- Rispondere a domande dell'utente sul significato divulgativo di parametri specialistici (es. spiegare la relazione fisiologica tra emoglobina, sideremia e ferritina).
- Suggerire domande mirate e pertinenti da sottoporre al Medico di Medicina Generale durante il colloquio clinico.
- Evidenziare correlazioni tra abitudini di vita (passi, sonno, calorie attive registrate dallo smartwatch) e parametri di laboratorio (glicemia, profilo lipidico).

Il paradigma Zero-Cloud rimarrà il cardine inviolabile: i pesi del modello neurale e il contesto di inferenza rimarranno confinati nella memoria unificata locale, scongiurando qualsiasi fuga di informazioni mediche verso server terzi.

8.4 Conclusioni

RosettaHealth dimostra che la sovranità digitale del paziente, la conformità rigorosa al GDPR e l'avanzamento tecnologico dei sistemi sanitari non sono obiettivi mutuamente esclusivi. Riportando l'elaborazione dei dati clinici all'interno del perimetro fisico e crittografico del cittadino, l'ingegneria del software può trasformare referti frammentati e inaccessibili in una risorsa continua di consapevolezza, prevenzione e salute pubblica.

A Catalogo Ontologico di Transcodifica LOINC → Apple HealthKit

La presente appendice documenta in modo esaustivo la matrice di mappatura ontologica implementata nel modulo `HealthKitBridge` di RosettaHealth. Per ciascun parametro clinico supportato dal motore, vengono specificati:

1. Il codice **LOINC** primario standardizzato e la relativa descrizione clinica ufficiale (*Fully Specified Name*).
2. Il tipo di grandezza Apple HealthKit corrispondente (`HKQuantityTypeIdentifier`).
3. L'unità di misura target standard di HealthKit e la codifica dimensionale conforme a **UCUM** (*Unified Code for Units of Measure*).
4. La regola o fattore di normalizzazione matematica applicata in caso di discrepanza dimensionale nel documento sorgente.
5. L'intervallo fisiologico plausibile (*Physiological Validation Gate*) entro cui il valore è considerato valido prima della persistenza nel database di sistema.

A.1 Pannello Chimica Clinica e Metabolismo

Codice LOINC	Grandezza Antropometrica	HealthKit Identifier	Unità UCUM	Unità Target	Regola di Conversione
29463-7	Massa Corporea (Peso)	.bodyMass	kg	kg	Se libbre ([lb_av]) → ×0.453592
3141-9	Peso corporeo non specificato	.bodyMass	kg	kg	$[1, 600]$ kg
8302-2	Statura / Altezza corporea	.height	m / cm	m	Se centimetri (cm) → ÷100; Gate: $[0.3, 2.7]$ m
39156-5	Indice di Massa Corporea (BMI)	.bodyMassIndex	kg/m2	count	$[5, 100]$ kg/m^2
8280-0	Circonferenza Vita	.waistCircumference	cm	cm	$[20, 250]$ cm
41982-0	Percentuale Massa Grassa	.bodyFatPercentage	%	%	Se frazione $[0.01, 1.0]$ → ×100
2951-2	Sodio nel Siero	.dietarySodium	mmol/L / mEq/L	mg	Normalizzazione stechiometrica: ×22.99
2823-3	Potassio nel Siero	.dietaryPotassium	mmol/L / mEq/L	mg	Normalizzazione stechiometrica: ×39.10
32220-6	Vitamina C	.dietaryVitaminC	mg/dL	mg	Gate: $[0.01, 10.0]$ mg/dL
32309-7	Vitamina D (25-OH-Colecalciferolo)	.dietaryVitaminD	ng/mL	ug	Se ng/mL → ug/L; Gate: $[1, 200]$ ng/mL
56478-1	Alcolemia	.bloodAlcoholContent	g/L / %	%	Se g/L → ÷10

Tabella 6: Matrice di transcodifica LOINC per Antropometria ed Elettroliti.

B Payload XML HL7 CDA R2 Esemplare e Annotato

Il seguente listato riporta un frammento rappresentativo di documento clinico conforme alle specifiche nazionali italiane **FSE 2.0** (DPCM 8 agosto 2023) per i referti di laboratorio di chimica clinica ed ematologia. Il listato evidenzia i punti critici di estrazione: l'identificativo fiscale nell'header `recordTarget`, il codice del referto `code`, e le singole osservazioni numeriche `observation` con codifica LOINC e attributi UCUM.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <!-- ========================================================== -->
  <!-- CDA HEADER: Metadati Amministrativi e Identificativi       -->
  <!-- ========================================================== -->
  <realmCode code="IT"/>
  <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.9.10.1.1"/> <!-- Profilo Nazionale FSE -->
  <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4" extension="LAB-2026-098234"/>
  <code code="11502-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"
    displayName="REFERTO DI LABORATORIO"/>
  <title>Referto Analisi Cliniche Generali</title>
  <effectiveTime value="20261015083000+0200"/>
  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>
  <languageCode code="it-IT"/>

  <!-- SOGGETTO DELL'ATTO CLINICO (TARGET DELL'IDENTITY FIREWALL) -->
  <recordTarget>
    <patientRole>
      <!-- Codice Fiscale Italiano (OID: 2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2) -->
      <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" extension="RSSMRA85M01H501Z"/>
      <patient>
        <name>
          <family>Rossi</family>
          <given>Mario</given>
        </name>
        <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>
        <birthTime value="19850801"/>
      </patient>
    </patientRole>
  </recordTarget>

  <author>
    <time value="20261015114500+0200"/>
    <assignedAuthor>
      <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" extension="BNCLGI70A01H501X"/>
      <assignedPerson>
        <name><family>Bianchi</family><given>Luigi</given></name>
      </assignedPerson>
      <representedOrganization>
        <name>Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna</name>
      </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
  </author>

  <!-- ========================================================== -->
  <!-- CDA BODY: Contenuto Clinico e Osservazioni Strutturate     -->
  <!-- ========================================================== -->
  <component>
    <structuredBody>
      <component>
        <section>
          <code code="18719-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Chimica Clinica"/>
          <title>Esami di Biochimica Clinica</title>

          <!-- Narrativa Human-Readable -->
          <text>
            <table border="1">
              <thead><tr><th>Esame</th><th>Risultato</th><th>U.M.</th><th>Valori di Riferimento</th></tr></thead>
              <tbody>
```

```
                <tr><td>Glucosio Basale</td><td>94</td><td>mg/dL</td><td>70 - 99</td></tr
    ↪ >
                <tr><td>Colesterolo Totale</td><td>185</td><td>mg/dL</td><td>120 - 200</
    ↪ td></tr>
              </tbody>
            </table>
          </text>

          <!-- ENTRY 1: GLUCOSIO NEL SANGUE (LOINC: 15074-8) -->
          <entry typeCode="DRIV">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.2.9.10.1.11"/>
              <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4.1" extension="OBS-GLU-001"/>
              <code code="15074-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="
    ↪ Glucose [Mass/volume] in Blood"/>
              <statusCode code="completed"/>
              <effectiveTime value="20261015074500+0200"/>
              <!-- Valore Quantitativo Tipizzato conforme a UCUM -->
              <value xsi:type="PQ" value="94.0" unit="mg/dL"/>
              <interpretationCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.83"/>
              <referenceRange typeCode="REFV">
                <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                  <value xsi:type="IVL_PQ">
                    <low value="70.0" unit="mg/dL"/>
                    <high value="99.0" unit="mg/dL"/>
                  </value>
                </observationRange>
              </referenceRange>
            </observation>
          </entry>

          <!-- ENTRY 2: COLESTEROLO TOTALE (LOINC: 2093-3) -->
          <entry typeCode="DRIV">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.2.9.10.1.11"/>
              <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4.1" extension="OBS-CHOL-002"/>
              <code code="2093-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="
    ↪ Cholesterol [Mass/volume] in Serum or Plasma"/>
              <statusCode code="completed"/>
              <effectiveTime value="20261015074500+0200"/>
              <value xsi:type="PQ" value="185.0" unit="mg/dL"/>
              <interpretationCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.83"/>
              <referenceRange typeCode="REFV">
                <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                  <value xsi:type="IVL_PQ">
                    <low value="120.0" unit="mg/dL"/>
                    <high value="200.0" unit="mg/dL"/>
                  </value>
                </observationRange>
              </referenceRange>
            </observation>
          </entry>

        </section>
      </component>
    </structuredBody>
  </component>
</ClinicalDocument>
```

Listing 8: Estratto annotato di documento HL7 CDA Release 2 del Fascicolo Sanitario Elettronico italiano.

C Specifica Ingegneristica XcodeGen (`project.yml`)

Per assicurare la perfetta riproducibilità delle build senza incorrere nei noti conflitti di merge derivanti dai file `.pbxproj` proprietari di Apple, l'infrastruttura di RosettaHealth è interamente definita dal file dichiarativo `project.yml`. Il listato documenta la coesistenza dei molteplici target: l'applicazione primaria iOS, il modulo core compilabile per ogni piattaforma, l'estensione per lo smartwatch watchOS, il widget dinamico per la schermata di blocco e la Share Sheet Extension per l'ingestione documentale diretta dalle app Mail e File.

```yaml
name: RosettaHealth
options:
  bundleIdPrefix: dev.alexmaina
  deploymentTarget:
    iOS: "17.0"
    watchOS: "10.0"
  xcodeVersion: "15.4"
  createIntermediateGroups: true

settings:
  SWIFT_VERSION: "5.10"
  ENABLE_USER_SCRIPT_SANDBOXING: YES
  GCC_TREAT_WARNINGS_AS_ERRORS: YES
  SWIFT_STRICT_CONCURRENCY: complete
  OTHER_SWIFT_FLAGS: "-enable-actor-data-race-checks"

targets:
  # ============================================================
  # 1. CORE LIBRARY (Moduli di Parsing, Transcodifica e CDS)
  # ============================================================
  RosettaHealthCore:
    type: framework
    platform: [iOS, watchOS]
    sources: [Sources/RosettaHealthCore]
    settings:
      PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER: dev.alexmaina.rosettahealth.core
    dependencies:
      - sdk: HealthKit.framework
      - sdk: PDFKit.framework
      - sdk: Vision.framework

  # ============================================================
  # 2. MAIN APPLICATION (iOS Native App)
  # ============================================================
  RosettaHealthApp:
    type: application
    platform: iOS
    sources: [Sources/RosettaHealthApp]
    dependencies:
      - target: RosettaHealthCore
      - target: RosettaWidget
      - target: ShareExtension
    settings:
      PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER: dev.alexmaina.rosettahealth
      INFOPLIST_KEY_NSFaceIDUsageDescription: "Autenticazione richiesta per accedere al
    ↪ Vault Sanitario cifrato."
      INFOPLIST_KEY_NSHealthShareUsageDescription: "RosettaHealth analizza i referti
    ↪ clinici per aggiornare grafici e trend."
      INFOPLIST_KEY_NSHealthUpdateUsageDescription: "RosettaHealth scrive i parametri
    ↪ estratti dai referti in Apple Salute."
    entitlements:
      path: Sources/RosettaHealthApp/RosettaHealth.entitlements
      properties:
        com.apple.developer.healthkit: true
        com.apple.developer.healthkit.access: [cda]
        keychain-access-groups: ["$(AppIdentifierPrefix)dev.alexmaina.rosettahealth"]

  # ============================================================
  # 3. WATCH COMPANION (watchOS App Target)
  # ============================================================
  RosettaWatch:
    type: application
```

```
    platform: watchOS
    sources: [Sources/RosettaWatch]
    dependencies:
      - target: RosettaHealthCore
    settings:
      PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER: dev.alexmaina.rosettahealth.watch
      GENERATE_INFOPLIST_KEY_WKCompanionAppBundleIdentifier: dev.alexmaina.rosettahealth

  # ============================================================
  # 4. WIDGET EXTENSION (WidgetKit e Live Activities)
  # ============================================================
  RosettaWidget:
    type: app-extension
    platform: iOS
    sources: [Sources/RosettaWidget]
    dependencies:
      - target: RosettaHealthCore
    settings:
      PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER: dev.alexmaina.rosettahealth.widget

  # ============================================================
  # 5. SHARE EXTENSION (Ingestione di file CDA/PDF da altre app)
  # ============================================================
  ShareExtension:
    type: app-extension
    platform: iOS
    sources: [Sources/ShareExtension]
    dependencies:
      - target: RosettaHealthCore
    settings:
      PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER: dev.alexmaina.rosettahealth.share

  # ============================================================
  # 6. TEST SUITE (TDD, Test Unitari, Fuzzing e Concurrency)
  # ============================================================
  RosettaHealthCoreTests:
    type: bundle.unit-test
    platform: iOS
    sources: [Tests/RosettaHealthCoreTests]
    dependencies:
      - target: RosettaHealthCore
```

Listing 9: Specifiche del file project.yml per la generazione deterministica dell'intero progetto Xcode.

D Profilo di Attribuzione Accademica, Identificatori Persistenti e Istruzioni di Citazione

D.1 Dati Istituzionali dell'Autore

La presente monografia tecnica e la sottostante architettura software **RosettaHealth** sono state ideate, formalizzate e sviluppate da:

- **Autore:** Alessandro Mainardi
- **Ruolo Accademico:** Studente / Ricercatore Indipendente presso il Dipartimento di Informatica — Scienza e Ingegneria (DISI), Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bologna, Italia.
  item
  textbfORCID Identifier:
  hrefhttps://orcid.org/0009-0003-7003-7247
  texttt0009-0003-7003-7247
  item
  textbfWikidata Entity:
  hrefhttps://www.wikidata.org/wiki/Q141886579
  textttQ141886579
- **Concept Digital Object Identifier (DOI):** 10.5281/zenodo.23692700 rilasciato da CERN / Zenodo e indicizzato nella rete europea OpenAIRE.
- **Portale Personale Ufficiale:** https://alexmaina.dev/
- **Account di Sviluppo GitHub:** https://github.com/AlexMaina05
- **Contatto Istituzionale & Tecnico:** maina@alexmaina.dev

D.2 Guida alla Citazione Bibliografica

Per citare formalmente questo documento all'interno di pubblicazioni accademiche, tesi di laurea, monografie o report tecnici, si invita a utilizzare i seguenti standard bibliografici.

D.2.1 Formato BibTeX

```
@article{mainardi2026rosettahealth,
  author    = {Mainardi, Alessandro},
  title     = {{RosettaHealth: Un'Architettura Mobile Edge Zero-Cloud per l'
    ↪ Interoperabilit{\'a} Semantica tra Fascicolo Sanitario Elettronico (HL7 CDA) e
    ↪ Apple HealthKit}},
  journal   = {Technical Monograph in Health Informatics and Edge Computing},
  year      = {2026},
  month     = {October},
  publisher = {Zenodo},
  doi       = {10.5281/zenodo.23692700},
  url       = {https://doi.org/10.5281/zenodo.23692700},
  note      = {Alma Mater Studiorum Universit{\'a} di Bologna. ORCID:
    ↪ 0009-0003-7003-7247, Wikidata: Q141886579}
}
```

Listing 10: Voce BibTeX standard per la citazione della monografia.

D.2.2 Formato APA (7th Edition)

Mainardi, A. (2026). *RosettaHealth: Un'Architettura Mobile Edge Zero-Cloud per l'Interoperabilità Semantica tra Fascicolo Sanitario Elettronico (HL7 CDA) e Apple HealthKit*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23692700

D.2.3 Formato IEEE

A. Mainardi, "RosettaHealth: Un'Architettura Mobile Edge Zero-Cloud per l'Interoperabilità Semantica tra Fascicolo Sanitario Elettronico (HL7 CDA) e Apple HealthKit," *Zenodo*, Oct. 2026. doi: 10.5281/zenodo.23692700.

D.3 Dichiarazione sull'Accesso Aperto e Proprietà Intellettuale

In conformità con i principi della *Scienza Aperta* (*Open Science*) promossi dall'Unione Europea e dall'Alma Mater Studiorum Università di Bologna:

- Il presente documento è rilasciato con licenza **Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)**. Chiunque è libero di condividere, riprodurre, distribuire e adattare il materiale per qualsiasi scopo, anche commerciale, purché venga riconosciuta la corretta paternità intellettuale dell'opera menzionando l'autore Alessandro Mainardi, la fonte e il DOI persistente.
- L'infrastruttura software descritta è un'opera ingegneristica originale sviluppata su base volontaria e open source nel rispetto delle prerogative e regolamenti universitari vigenti in materia di proprietà intellettuale studentesca.

Riferimenti bibliografici

[1] Ministero della Salute and Dipartimento per la Trasformazione Digitale, "Decreto 29 settembre 2023: Istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0," Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 249, Tech. Rep., Ottobre 2023. [Online]. Available: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/10/24/23A05819/sg

[2] R. H. Dolin, L. Alschuler, C. Beebe, P. V. Biron, S. L. Boyer, D. Essin, R. Kimber, T. Lincoln, and J. E. Mattison, "The HL7 Clinical Document Architecture," *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 8, no. 6, pp. 552–569, 2001.

[3] Apple Inc., *Apple HealthKit Framework Documentation*, Apple Developer Documentation, 2024. [Online]. Available: https://developer.apple.com/documentation/healthkit

[4] G. Tangari, M. Ikram, K. Ijaz, M. A. Kaafar, and S. Berkovsky, "Mobile health applications: Privacy risks, security breaches, and regulatory compliance," *British Medical Journal (BMJ)*, vol. 373, p. n1248, 2021.

[5] W. Shi and S. Dustdar, "The promise of edge computing," *Computer*, vol. 49, no. 5, pp. 78–81, 2016.

[6] European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data (general data protection regulation)," *Official Journal of the European Union*, vol. L119, pp. 1–88, 2016.

[7] C. J. McDonald, S. M. Huff, J. G. Suico, G. Bradbury, K. Leavelle, W. Alley, and D. J. Vreeman, "LOINC, a universal standard for identifying laboratory observations: A 5-year progress report," *Clinical Chemistry*, vol. 49, no. 4, pp. 624–633, 2003.

[8] G. Schadow and C. J. McDonald, *The Unified Code for Units of Measure (UCUM)*, Regenstrief Institute and the UCUM Organization, 2017. [Online]. Available: https://ucum.org/ucum.html

[9] W. E. Winkler, "String comparator metrics and enhanced decision rules in the Fellegi-Sunter model of record linkage," *Proceedings of the Section on Survey Research Methods*, pp. 354–359, 1990.

[10] G. Mancia, R. Kreutz, M. Brunström, M. Burnier, G. Grassi, A. Januszewicz, M. L. Muiesan, K. Tsioufis, E. Agabiti-Rosei, and M. Azizi, "2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension," *Journal of Hypertension*, vol. 41, no. 12, pp. 1874–2071, 2023.

[11] American Diabetes Association, "Standards of care in Diabetes—2024," *Diabetes Care*, vol. 47, no. Suppl. 1, pp. S1–S343, 2024.

[12] Apple Inc., *Apple Platform Security: Secure Enclave, Hardware Security, and Data Protection*, Apple Inc., 2024. [Online]. Available: https://support.apple.com/guide/security/welcome/web

[13] F. Oemig and J. Sembritzki, *Healthcare Interoperability Standards: A Process Approach to Requirements and Implementation*. Springer, 2014.

[14] D. Bender and K. Sartipi, "HL7 FHIR: An agile and RESTful approach to healthcare information exchange," *IEEE Computer Society*, vol. 26, no. 4, pp. 326–331, 2019.

[15] Apple Inc., *SwiftData Framework: Model and Persist Data*, Apple Developer Documentation, 2024. [Online]. Available: https://developer.apple.com/documentation/swiftdata

[16] R. T. Sutton, D. Pincock, D. C. Baumgart, D. C. Sadowski, R. N. Fedorak, and K. I. Bhandari, "An overview of clinical decision support systems: Benefits, risks, and strategies for success," *npj Digital Medicine*, vol. 3, no. 1, p. 17, 2020.

[17] J. Sundell, *Swift Concurrency by Example: Async/await, Actors, and Structured Concurrency*. Swift by Sundell, 2023.

[18] K. Beck, "Test-driven development: By example," *Addison-Wesley Professional*, 2003.

[19] European Commission, "Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Health Data Space," *COM(2022) 197 final*, 2022.