Netzwerkprotokoll (Stand 21.03.2025)

Das folgende Dokument gibt eine Übersicht über jeden schon implementierten Netzwerkbefehl und wird für jeden neuen Befehl aktualisiert. Befehle haben die Struktur: *befehl param1 param2 … paramN*.
Der Befehl und die Parameter werden jeweils mit einem Leerschlag voneinander getrennt. Bei den *chat*-Befehlen werden die letzten N - 2 Parameter als Nachricht interpretiert, auch wenn es in der Tabelle nur als einen Parameter dargestellt wird.
In der Tabelle gibt es für jeden Befehl zwei Zeilen. In der ersten Zeile wird der Befehl und die Parameter spezifiziert und in der zweiten Zeile wird ein Beispiel Befehl spezifiert

Befehl / Beispiel	Param1	Param2	Param3
chatAll	id	username	message
	chatAll 37 Alex Willkommen bei BattleDraw		
chatTo	id	username	message
	chatTo 37 Dirkson Hallo wie geht es dir?		
signUp	id	username	password
	signUp 37 Alex thisIsMyPassword		
logIn	id	username	password
	logIn 37 Alex thisIsMyPassword		
changeUsername	id	newUsername	
	changeUsername 37 NotAlex		
acceptLogin	id	username	
	acceptLogin 37 NotAlex		
rejectLogin	id	username	
	rejectLogin 37 NotAlex		
acceptSignup	id	username	
	acceptSignup 37 NotAlex		
rejectSignup	id	username	
	rejectSignup 37 NotAlex		

ping	id		
	ping 37		
pong	id		
	pong 37		
disconnect	id		
	disconnect 37		
id	id		
	id 37		
whatID			
	whatID		