Netzwerkprotokoll (Stand 23.03.2025)

Das folgende Dokument gibt eine Übersicht über jeden schon implementierten Netzwerkbefehl und wird für jeden neuen Befehl aktualisiert. Befehle haben die Struktur: *befehl param1 param2 … paramN*.
Der Befehl und die Parameter werden jeweils mit einem Leerschlag voneinander getrennt. Beim *chatAll*-Befehl werden die letzten N - 2 Parameter als Nachricht interpretiert, auch wenn es in der Tabelle nur als einen Parameter dargestellt wird.
In der Tabelle gibt es für jeden Befehl drei Zeilen. In der ersten Zeile wird der Befehl und die Parameter spezifiziert, in der zweiten Zeile wird ein Beispiel Befehl spezifiziert und in der dritten kurz erklärt, was der Befehl macht.

Befehl	Param1	Param2	Param3
chatAll	id	username	message
	chatAll 37 Alex Willkommen bei BattleDraw		
	schickt eine globale Nachricht		
signUp	id	username	password
	signUp 37 Alex thisIsMyPassword		
	kreiert Account mit diesen Daten		
logIn	id	username	password
	logIn 37 Alex thisIsMyPassword		
	logged sich ein im Account mit diesen Daten		
changeUsername	id	newUsername	
	changeUsername 37 NotAlex		
	wechselt den Username		
username	id	username	
	username 37 NotAlex		
	schickt den Usernamen		
acceptLogin	id	username	
	acceptLogin 37 NotAlex		
	der Login wurde akzeptiert		

rejectLogin	id	username	
	rejectLogin 37 NotAlex		
	der Login wurde abgelehnt		
acceptSignup	id	username	
	acceptSignup 37 NotAlex		
	das Kreieren des Accounts wurde akzeptiert		
rejectSignup	id	username	
	rejectSignup 37 NotAlex		
	das Kreieren des Accounts wurde abgelehnt		
ping	id		
	ping 37		
	Server sendet einen Ping an Client 37		
pong	id		
	pong 37		
	Client 37 sendet einen Pong an Server		
disconnect	id		
	disconnect 37		
	Client 37 trennt Verbindung mit dem Server		
id	id		
	id 37		
	gibt die ID vom Server Thread zum Client		
whatID			
	whatID		
	fragt nach der ID des Server Thread zum Client		