Netzwerkprotokoll (Stand 05.05.2025)

Das folgende Dokument gibt eine Übersicht über jeden schon implementierten Netzwerkbefehl und wird für jeden neuen Befehl aktualisiert. Befehle haben die Struktur: *befehl param1 param2 … paramN*.
Der Befehl und die Parameter werden jeweils mit einem Leerschlag voneinander getrennt. Bei den *chatAll-, chatTo- und chatLobby*-Befehlen werden die letzten N - 2 Parameter als Nachricht interpretiert, auch wenn es in der Tabelle nur als einen Parameter dargestellt wird.
In der Tabelle gibt es für jeden Befehl drei Zeilen. In der ersten Zeile wird der Befehl und die Parameter spezifiziert, in der zweiten Zeile wird ein Beispiel Befehl spezifiziert und in der dritten kurz erklärt, was der Befehl macht.

Befehl	Param1	Param2	Param3
chatAll	id	username	message
	chatAll 37 Alex Willkommen bei BattleDraw		
	schickt eine globale Nachricht		
chatTo	id	senderUsername	recipientUsername	message
	chatTo 37 Alex Noah Hallo		
	schickt eine private Nachricht		
signUp	id	username	password
	signUp 37 Alex thisIsMyPassword		
	kreiert Account mit diesen Daten		
acceptSignup	id	username	
	acceptSignup 37 NotAlex		
	das Kreieren des Accounts wurde akzeptiert		
logIn	id	username	password
	logIn 37 Alex thisIsMyPassword		
	logged sich ein im Account mit diesen Daten		
acceptLogin	id	username	
	acceptLogin 37 NotAlex		

	der Login wurde akzeptiert		
rejectLogin	id	username	
	rejectLogin 37 NotAlex		
	der Login wurde abgelehnt		
username	id	username	
	username 37 NotAlex		
	schickt den Usernamen		
changeUsername	id	newUsername	
	changeUsername 37 NotAlex		
	wechselt den Username		
ping	id		
	ping 37		
	Server sendet einen Ping an Client 37		
pong	id		
	pong 37		
	Client 37 sendet einen Pong an Server		
disconnect	id		
	disconnect 37		
	Client 37 trennt Verbindung mit dem Server		
whatID			
	whatID		
	gibt die ID vom Server Thread zum Client		
id	id		
	fragt nach der ID des Server Thread zum Client		
	id 37		
createLobby	id		
	createLobby 37		

	Erstellt eine neue Lobby			
joinLobby	id	lobbyName		
	joinLobby 21 Lobby_von_Simon			
	Versucht, der angegebenen Lobby beizutreten.			
lobbyJoined	id	lobbyName		
	lobbyJoined 22 Lobby_von_Simon			
	Bestätigung, dass der Spieler der Lobby beigetreten ist.			
playerJoined	id	username	id neuer Spieler	
	playerJoined 23 Drikson 31			
	Sendet eine Nachricht an alle Mitglieder der Lobby, dass der Spieler der Lobby beigetreten ist.			
chatLobby	id	username	lobbyName	message
	chatLobby 42 Simon Lobby_von_Simon *druck auf ready*			
	Sendet eine private Nachricht an jeden einzelnen Spieler in einer Lobby			
listLobbyPlayers	id	lobbyName		
	listLobbyPlayers 41 Lobby_von_Simon			
	Fragt ab, welche Spieler gerade in einer spezifischen Lobby sind.			
lobbyPlayers	id	username1	…	username N
	lobbyPlayers 30 Alex Simon … Noah			
	Liste aller Spieler in einer spezifischen Lobby			
leaveLobby	id	lobbyName		
	leaveLobby 37 Lobby_von_Alex			
	Verlässt die Lobby.			
lobbyLeft	id	username		
	lobbyLeft 37 Drikson			
	Bestätigung an alle Spieler in der Lobby inkl. Spieler (username), dass der Spieler die Lobby verlassen hat.			

whoOnline	id			
	whoOnline 37			
	Fragt ab, welche Spieler gerade online sind.			
online	id	username1	…	username N
	online 31 Alex … Frederic			
	Liste aller aktuell verbundenen Spieler			
broadcast	message			
	broadcast User Frederic is online			
	Sendet eine Nachricht an alle Clients			
whatGames	id			
	whatGames 31			
	Fragt nach der Liste aller verfügbaren Spiele			
games	id	game1	…	gameN
	games 41 Lobby_von_Drikson - open … Lobby_von_Simon- finish			
	Liste aller aktiven Spiele mit Status			
image	id	lobbyName	imageData (base 64)	
	image 32 Lobby_von_Simon iVBORw0K...			
	Sendet ein Bild an Server oder den Spieler mit dieser id			
votingStarts	id	numberOfRounds Voted		
	votingStarts 27 3			
	Startet die Abstimmung			
drawingStarts	id	theme	number of Rounds	time
	drawingStarts 37 Sonne 3 45			
	Startet die Zeichenphase mit einem bestimmten Thema für den Spieler mit drei Runden und 45 Sekunden pro Runde.			
sendVote	id	lobbyName	vote	

	sendVote 45 Lobby_von_Simon 3			
	Sendet die Stimme eines Spielers während der Abstimmung			
updatePoints	id	username	points	
	updatePoints Frederic 3			
	Aktualisiert die Punktzahl eines Spielers			
showLeaderboard	id			
	showLeaderboard 37			
	Fordert die Anzeige der aktuellen Rangliste an			
showEnding	id			
	showEnding 45			
	Zeigt das Spielende für einen bestimmten Spieler			
startNextRound	id			
	startNextRound 27			
	Startet die nächste Spielrunde			
startDrawing	id	lobbyName	number of Rounds	time
	startDrawing 45 Lobby_von_Noah 3 45			
	Startet die Zeichenphase mit insgesamt 3 Runden à 45 Sek.			
startVoting	id	lobbyName		
	startVoting 27 Lobby_von_Noah			
	Startet die Abstimmungsphase			
readyToVote	id	lobbyName		
	readyToVote 27 Lobby_von_Alex			
	Meldet, dass ein Spieler bereit ist, mit der (nächsten) Abstimmung zu beginnen			
nextRound	id	lobbyName		
	nextRound 42 Lobby_von_Alex			
	Signalisiert den Übergang zur nächsten Runde			

whatHighscore	id		
	whatHighscore 42		
	fragt den Server nach dem Highscore des Spielers mit id 42		
highscore	id	doubleHighscore	
	highscore 42 4.33		
	schickt dem client mit id 42 den Highscore von 4.33		
changeHost	id	lobbyName	
	changeHost 42 Lobby_von_Alex		
	der alte Host schickt dem Server die Nachricht, dass die Lobby Lobby_von_Alex einen Hostswechsel braucht		
newHost	id	newLobbyName	idHost
	newHost 35 Lobby_von_Drikson 37		
	schickt allen clients eine Nachricht, dass der Host und der lobbyName gewechselt wurde		
newUsername	id	oldUsername	newUsername
	newUsername 37 Drikson Dizzy		
	Falls der Spieler in der Lobby den Username wechselt schickt der Server diesen Befehl an alle Mitglieder		
changeLobbyName	id	oldLobbyName	newLobbyName
	changeLobbyName		
	Falls der Host den Username wechselt, schickt der Server diesen Befehl an alle Mitglieder		